










SYMBOL		DZ1		DW1		DW2		DW3				DZ1	
RODZAJ		drzwi zewnętrzne stalowe w okleinie drewnopodobnej orzech z przetłoczeniami		drzwi płytowe w okleinie drewnopodobnej								drzwi zewnętrzne stalowe w okleinie drewnopodobnej orzech z przetłoczeniami	
SCHEMAT												EI 15	
		2280		2035		2035		2035				2280	
900		975		875		875		900					
2350		2050		2050		2050		2350					
1000		1000		900		900		1000					
lewe		prawe		lewe		prawe		lewe				prawe	
8		8		12		12		8				8	
12		12		8		8		12				12	
OGÓŁEM szt.		16		24		16		24				8	
uwagi		drzwi zewnętrzne stalowe z przetłoczeniem z progiem, podwójna uszczelka wyposażone w wizjer, przenikalność $U_s \leq 1,1[W/m^2 \cdot K]$ Dopuszcza się zastosowanie naświetla nad drzwiami		drzwi ze szkłem satynowym, na klucz				drzwi łazienkowe z zamkiem WC wraz z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi				drzwi zewnętrzne stalowe z przetłoczeniem z progiem, podwójna uszczelka wyposażone w wizjer, przenikalność $U_s \leq 1,1[W/m^2 \cdot K]$ Odporność ogniowa EI15	

SYMBOL		O1		O2				O1		O2	
RODZAJ		okna PVC jednoramowe, wyposażenie w pakiet szybowy dwukomorowy $U_g=0,6W/m^2k$,		okna PVC jednoramowe, wyposażenie w pakiet szybowy dwukomorowy $U_g=0,6W/m^2k$,				okna PVC jednoramowe, wyposażenie w pakiet szybowy dwukomorowy $U_g=0,6W/m^2k$,		okna PVC jednoramowe, wyposażenie w pakiet szybowy dwukomorowy $U_g=0,6W/m^2k$,	
SCHEMAT											
		EI 15						EI 15			
		1500		1500				1500		1500	
		1800		1600				1800		1600	
ILOŚĆ szt.		16		8				8		8	
uwagi		okna wyposażone w nawiewniki, jednostronna okleina ciemny orzech na zewnątrz okna wewnątrz białe		okna wyposażone w nawiewniki, jednostronna okleina ciemny orzech na zewnątrz okna wewnątrz białe				okna wyposażone w nawiewniki, jednostronna okleina ciemny orzech na zewnątrz okna wewnątrz białe odporność ogniowa EI 15		okna wyposażone w nawiewniki, jednostronna okleina ciemny orzech na zewnątrz okna wewnątrz białe odporność ogniowa EI 15	

WEDA Sp. z o.o. ul. Osiedlowa 9, 13-300 Pacóftowo, Tel. 503 358 441 e-mail: kr.sobczak@wp.pl		
INWESTOR: Gmina Opoczno		
PROJEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
ADRES: działka nr 548/16 obręb 0009, Opoczno		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Adam Strużyński 10/94/OL		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI.7342/135/TO/94		
RYSUNEK: Zestawienie stolarki		BRANŻA: Architektura
DATA: 10.2023r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A7