

| Lp. | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                               | j.m.                                                   | Poszcz       | Razem       |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1   |                                      | <b>REMONTY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |             |
| 1   | KNR 2-04<br>d.1 0604-02              | Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 2   | KNR 13-12<br>d.1 0403-01             | Stemplowanie belek podciągów stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7szt/m <sup>2</sup> o wys.do 4m                                                                                                                             | m <sup>2</sup> rzu-<br>tu<br>m <sup>2</sup> rzu-<br>tu | 1.00         |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 3   | KNR 4-01<br>d.1 0421-03              | Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                              | m                                                      |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m                                                      | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 4   | KNR 4-01<br>d.1 0354-04              | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                          | szt.                                                   |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | szt.                                                   | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 5   | Kalkulacja<br>d.1 własna             | Demontaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> - okna do bezpiecznego składowania i ponownego użytku - transport na magazyn na odległość do 3 km                                      | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1 0354-07              | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | szt.                                                   |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | szt.                                                   | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 0306-02              | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 8   | KNR 4-01<br>d.1 0304-01              | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 9   | KNR 13-23<br>d.1 0201-05<br>analogia | Wykonanie murów w małych ilościach do 0.5 m <sup>3</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego - należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego gr. 11,5-12 cm (74 szt/m <sup>3</sup> ) | m <sup>3</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 10  | KNR 4-01<br>d.1 0308-05              | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | szt.                                                   |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | szt.                                                   | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 11  | KNR 4-01<br>d.1 0711-03              | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                                            | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>d.1 0411-01              | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce                                                                                                                                                                           | m                                                      |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m                                                      | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>d.1 0411-02              | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach                                                                                                                                                                          | m                                                      |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m                                                      | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 14  | KNR 4-01<br>d.1 0820-03<br>analogia  | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 22 mm                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 15  | KNR 4-01<br>d.1 0701-02<br>analogia  | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 16  | KNR BC-02<br>d.1 0121-02<br>analogia | Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 5 cm i oczyszczenie muru                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                         |              |             |
|     |                                      | 1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                         | 1.00         |             |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 17  | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie ścienne murów gładkich z cegły                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 0737-01    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     | analogia   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 18  | KNR 5-08   | Jednostronne osadzenie prętów klamrujących fi 8 mm w murze ( siedem warstw na m <sup>2</sup> ). Pręty montować w co drugiej warstwie cegieł lub co 30 cm w ścianach kamienia o dł 1 m i średnicy 8 mm. uwaga > pręty zagiąć na końcówkach 20 cm o 90 stopni i osadzić. | szt.           |              |             |
| d.1 | 0809-03    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 1.00         |             |
|     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 19  | KNR 2-02   | Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 0923-01    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 20  | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 1134-02    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     | analogia   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 21  | KNR 4-01   | Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 0703-01    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 22  | KNR 4-01   | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 0710-03    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     | analogia   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 23  | KNR 2-02   | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10.2 m - interpolacja                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |             |
| d.1 | 1604-01/02 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.00         |             |
|     | analogia   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |