

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	ELEWACJA			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-	m ²		
d.1	2611-04	dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża $[(37.6*7.5+4.9*6.7)-(3.3*3.7*3+1.2*2.15+1.15*2.2+1.0*2.05+1.5*1.43*10+1.5*1.43*14+1.75*1.7+1.5*2.25*2)]+[(11.15*7.5+5.57*1.5)-(1.5*1.43*5)]+[(14.7*7.5)-(1.5*1.43*12+1.15*2.2)]+[(11.15*5.9+5.57*1.5)-(1.15*2.2*2)]+[(19.6*7.5)-(1.5*1.43*6+1.75*1.7+1.5*0.9*4+1.0*0.9+1.5*0.6)]$	m ²	566.105	
				RAZEM	566.105
2	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1	0601-01	pilastrach $\{[(37.6*7.5+4.9*6.7)-(3.3*3.7*3+1.2*2.15+1.15*2.2+1.0*2.05+1.5*1.43*10+1.5*1.43*14+1.75*1.7+1.5*2.25*2)]+[(11.15*7.5+5.57*1.5)-(1.5*1.43*5)]+[(14.7*7.5)-(1.5*1.43*12+1.15*2.2)]+[(11.15*5.9+5.57*1.5)-(1.15*2.2*2)]+[(19.6*7.5)-(1.5*1.43*6+1.75*1.7+1.5*0.9*4+1.0*0.9+1.5*0.6)]\}*0.1$	m ²	56.611	
				RAZEM	56.611
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.1	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie $[(37.6*7.5+4.9*6.7)-(3.3*3.7*3+1.2*2.15+1.15*2.2+1.0*2.05+1.5*1.43*10+1.5*1.43*14+1.75*1.7+1.5*2.25*2)]+[(11.15*7.5+5.57*1.5)-(1.5*1.43*5)]+[(14.7*7.5)-(1.5*1.43*12+1.15*2.2)]+[(11.15*5.9+5.57*1.5)-(1.15*2.2*2)]+[(19.6*7.5)-(1.5*1.43*6+1.75*1.7+1.5*0.9*4+1.0*0.9+1.5*0.6)]$	m ²	566.105	
				RAZEM	566.105
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie $[(37.6*7.5+4.9*6.7)-(3.3*3.7*3+1.2*2.15+1.15*2.2+1.0*2.05+1.5*1.43*10+1.5*1.43*14+1.75*1.7+1.5*2.25*2)]+[(11.15*7.5+5.57*1.5)-(1.5*1.43*5)]+[(14.7*7.5)-(1.5*1.43*12+1.15*2.2)]+[(11.15*5.9+5.57*1.5)-(1.15*2.2*2)]+[(19.6*7.5)-(1.5*1.43*6+1.75*1.7+1.5*0.9*4+1.0*0.9+1.5*0.6)]$	m ²	566.105	
				RAZEM	566.105
5	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 10cm - przy użyciu	m ²		
d.1	2614-02	got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tyn- ku akrylowego 1,5mm $[(37.6*7.5+4.9*6.7)-(3.3*3.7*3+1.2*2.15+1.15*2.2+1.0*2.05+1.5*1.43*10+1.5*1.43*14+1.75*1.7+1.5*2.25*2)]+[(11.15*7.5+5.57*1.5)-(1.5*1.43*5)]+[(14.7*7.5)-(1.5*1.43*12+1.15*2.2)]+[(11.15*5.9+5.57*1.5)-(1.15*2.2*2)]+[(19.6*7.5)-(1.5*1.43*6+1.75*1.7+1.5*0.9*4+1.0*0.9+1.5*0.6)]$	m ²	566.105	
				RAZEM	566.105
6	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy	m ²		
d.1	2614-08	użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego $[(3.3+2*3.7)*3+(1.2+2*2.15)+(1.15+2*2.2)+(1.0+2*2.05)+(1.15+2*2.2)+(1.15+2*2.2)*2]*0.1+[(1.5+2*1.43)*10+(1.5+2*1.43)*14+(1.75+2*1.7)+(1.5+2*2.25)*2+(1.5+2*1.43)*5+(1.5+2*1.43)*12+(1.5+2*1.43)*6+(1.75+2*1.7)+(1.5+2*0.9)*4+(1.0+2*0.9)+(1.5+2*0.6)]*0.22$	m ²	60.592	
				RAZEM	60.592
7	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25	m ²		
d.1	0504-01	cm - podokienniki zewnętrzne $\{[1.5*10+1.5*14+1.75]+[1.5*5]+[1.5*12]+[1.5*6+1.75+1.5*4+1.0+1.5]\}*0.25$	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-	m		
d.1	2612-09	kołowej $[(37.6+4.9)-(3.3*3+1.2+1.15+1.0)]+[11.15]+[14.7-1.15]+[11.15-1.15]+[19.6]$	m	83.550	
				RAZEM	83.550
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-	m		
d.1	2612-08	pukłych kątownikiem metalowym $[(7.5+5.9)+(3.3+2*3.7)*3+(1.2+2*2.15)+(1.15+2*2.2)+(1.0+2*2.05)+(1.5+2*1.43)*10+(1.5+2*1.43)*14+(1.75+2*1.7)+(1.5+2*2.25)*2]+[(1.5+2*1.43)*5]+[7.5+(1.5+2*1.43)*12+(1.15+2*2.2)]+[5.9+(1.15+2*2.2)*2]+[(1.5+2*1.43)*6+(1.75+2*1.7)+(1.5+2*0.9)*4+(1.0+2*0.9)+(1.5+2*0.6)]$	m	337.620	
				RAZEM	337.620
10	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości	m ²		
d.1	0109-01	kamienia 1,2 mm - cokół $\{[(37.6+4.9)-(3.3*3+1.2+1.15+1.0)]+[11.15]+[14.7-1.15]+[11.15-1.15]+[19.6]\}*0.3$	m ²	25.065	
				RAZEM	25.065
11	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi	m ²		
d.1	1405-04	$(10.5+8.1+10.05)*7.4+(2.01*1.6)*2$	m ²	218.442	
				RAZEM	218.442
12	NNRNKB	Podbitka z elementów winylowych	m ²		
d.1	202 0925-01	$(37.6*2)*0.4+(5.1+11.15+5.1)*0.15+(19.6+14.7)*0.4+(5.8+5.8)*0.15+(10.05+10.05)*0.4+(4.3+4.3)*0.15$	m ²	58.073	
				RAZEM	58.073
13	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(10.5+8.1+10.05)*7.4+(2.01*1.6)*2$	m ²	218.442	
				RAZEM	218.442