



Lokalówki w lokalu zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu o połączeniach zaprasowywanych.

Podjęcia do przyborów sanitarnych wykonać średnicą Ø16x2,0.

Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów w ścianach konstrukcyjnych.

Rzędne kanalizacji podano względem punktu 0.00 budynku . oraz spodu rury kanalizacyjnej. Rzędne wyjść kanalizacji sanitarnej , przyłącza wodociągowego dostosować do aktualnego projektu zagospodarowania terenu.

tytuł	Budowa ogólnodostępnego zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska gminnego		
adres	Ul. Cicha, 22-315 Gorzków-Osada dz. ewid.nr 382/4, obręb 0012		
inwestor /adres	Gmina Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-Osada		
projekt	DomiDesign Dominik Chmura ul. Świetlików 8/174, 01-389 Warszawa		
branża	SANITARNA	faza	proj. techniczny
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Walkowiak	LUB/0099/PWBS/16	
rysunek	Rzut pomieszczenia		
	nr rysunku / wydanie		skala
	PB -01		w1
	RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.		