

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
skala 1:100

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ			
SYMBOL		01	02
SCHEMAT (1:100)			
WYM. ZEWN. (cm)	Szerokość	120	60
	Wysokość	120	120
ILOŚĆ (szt.)		1	1
UWAGI;		Okno uchylno rozwierno nowe PCV, dodatkowo do okna należy zamontować roletę systemową zewnętrzną sterowaną automatycznie	Okno uchylno rozwierno nowe PCV, dodatkowo do okna należy zamontować roletę systemową zewnętrzną sterowaną automatycznie

STOLARKA OKIENNA		
PROFILE RAMOWE OKIEN	PROFILE Z PCV; SZĘŚCIO-KOMOROWE	
SZYBY OKIEN	SZYBY ZWYKLE	
PAKIET SZYBOWY	PAKIET SZYBOWY TRZYKOMOROWY	
USZCZELKI	USZCZELKI Z EPDM	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA U [W/(m²*K)]		min. 0,90
UWAGI OGÓLNE; Projektowane okna jako sześciokomorowe z wkładką termiczną, z szybą z ciepłą ramką oraz nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie. Współczynnik przenikania ciepłego minimalny nowego okna – U/w<0.9W/(m2/K). Ostateczne detale, okucia, sposób otwierania,kolorystyka ustalic z inwestorem oraz użytkownikiem. . Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać obowiązujące atesty i certyfikaty Instytutu Ceramiki i Szkła. Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej wybranego producenta. Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać stosownych pomiarów z natury na budowie. przy montażu okien zastosować tzw. ciepły montaż zgodny z technologią wybranego producenta stolarki		

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ						
		WEWNĘTRZNEJ		ZEWNĘTRZNEJ		
SYMBOL		D1	Dz1	B1	B2	
SCHEMAT (1:100)						
Wymiary w świetle ościeżnicy (otworu)[cm]	Szerokość	90 (100)	90 (100)	350	300	
	Wysokość	200 (205)	200 (205)	420	350	
	ILOŚĆ (szt.)	P	L	3	2	
		–	3			
UWAGI		Drzwi wejściowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z ciepłego aluminium wyposażone w zamek na klucz dostosowane do pomieszczenia któremu ma służyć		Brama segmentowa wjazdowa automatycznie otwierana na pilota zewnętrzna systemowa z ciepłego aluminium z możliwością otwierania ręcznego		

STOLARKA DRZWIOWA I BRAMOWA ZEWNĘTRZNA		
PROFILE RAMOWE DRZWI	PROFILE Z CIEPŁEGO ALUMINIUM; CZTERO-KOMOROWE Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	
PAKIET SZYBOWY DRZWI	PAKIET SZYBOWY TRZYKOMOROWY	
WYPEŁNIENIA DRZWI	PANEL OBUSTRONNIE NAKŁADKOWY RDZEN Z PIANKI TERMOIZOLACYJNEJ	
USZCZELKI	USZCZELKI Z EPDM	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI U [W/(m²*K)]		min.1,30
UWAGI OGÓLNE Projektowane drzwi jako energooszczędne. Współczynnik drzwi U/<1.3W/(m2/K). Ostateczne detale, okucia,sposób otwierania kolorystyka ustalic z zamawiającym oraz użytkownikiem. Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać obowiązujące atesty i certyfikaty Instytutu Ceramiki i Szkła. Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej wybranego producenta. Bramy szybkobieżne typu kurtyna z automatycznym systemem zamykania; posiadająca możliwość spowalniania i regulacji prędkości otwierania oraz zamykania. Bramy o współczynniku 1.3 systemowe, otwierane na pilota oraz ręcznie w razie braku prądu.		

M&G BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : Lgardian@wp.pl		
	PROJEKT BUDOWY OBIEKTU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OL ORAZ OC WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Temat zadania:	Architektura		Numer rysunku: A-08
Branża:	Stadium: PAB		
Nazwa rys.:	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		Skala rysunku: 1:50
Inwestor:	Gmina Obrazów Obrazów 84, 27-641 Obrazów		
Adres budowy:	Obrazów, dz. nr ew. 251, 27-641 Obrazów Id działki: 260906_2.0010.251		Data opracowania: Czerwiec 2026
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Czarniecki	Nr uprawnień: 171/SWOOKK/2013	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	Nr uprawnień: SW 1 / 2003	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: - - -	Podpis: