

Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 44 647 39 70

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

INWESTOR	GMINA WIELUŃ Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta-Głowackiego oraz przebudowa sieci wodociągowej w Wieluniu
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowości: Miasto Wieluń, Kategoria obiektu budowlanego: Sieć kanalizacyjna – XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	101709_4.0007.2 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0007.1 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0006.171 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0006.33/11 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0006.70 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0003.2 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0003.47 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0003.87 Wieluń – obszar Miejski 101709_4.0003.222/1 Wieluń – obszar Miejski
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1 2. Decyzja znak PZD.SD/4326.3.2023 z dnia 20.09.2023r9 3. Decyzja znak PZD.SD.4326.3.2.2023z dnia 20.11.2023r.11 4. Pismo IR.7230.5.00023.2023 z dnia 23.11.2023r.13 5. Pismo IR.7230.5.00024.2023 z dnia 23.11.2023r.14 6. Protokół z narady koordynacyjnej znak GNO.6630.107.2023.....15 7. Współrzędne geodezyjne21 8. Pismo IR.7011.0026.2022 z dn. 24.01.2024r.25

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

INWESTOR	GMINA WIELUŃ Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta-Głowackiego oraz przebudowa sieci wodociągowej w Wieluniu Miejscowość: Wieluń				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Przemysław Nowak	do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr. LOD/4391/PWBS/20	Branża sanitarna	22.12.2023	

**STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu**

Spis treści

1. Podstawa opracowania	3
2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.....	3
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....	3
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.....	3
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.	4
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	4
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.....	5

1. Podstawa opracowania

W oparciu o ustawę Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza się, że prace objęte projektem wymagają sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres projektu wchodzi:

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości **Lc=1 839,3mb** składającej się z rur kamionkowych przeciskowych $\varnothing 1200\text{mm}$ o długości $L=19,5\text{mb}$, rur żelbetowych $\text{dn}1200\text{mm}$ o długości $L=3,2\text{mb}$, rur żelbetowych $\text{dn}1000\text{mm}$ o długości $L=127,4\text{mb}$, rur żelbetowych $\text{dn}800\text{mm}$ o długości $L=351,6\text{mb}$, rur żelbetowych $\text{dn}600\text{mm}$ o długości $L=125,4\text{mb}$, rur PP $\varnothing 500\text{mm}$ karbowanych SN12 o długości $L=128,0\text{mb}$, rur PP $\varnothing 400\text{mm}$ karbowanych SN12 o długości $L=379,9\text{mb}$, rur PP $\varnothing 315\text{mm}$ karbowanych SN12 o długości $L=374,4\text{mb}$, rur PP $\varnothing 200\text{mm}$ karbowanych SN12 o długości $L=329,9\text{mb}$.
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 $\varnothing 225\text{mm}$ SDR11 o długości całkowitej **Lc=3,3mb** kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowią studnie rewizyjne żelbetowe C40/50 o średnicy $\varnothing 1500\text{mm}$, $\varnothing 1200\text{mm}$ łączone na uszczelkę, komora żelbetowa monolityczna o wymiarach wew. $3000 \times 3000\text{mm}$, trójniki siodłowe o średnicach $\text{dn}800/200\text{mm}$, $\text{dn}1000/200\text{mm}$, trójnik PP $\varnothing 400/200\text{mm}$ oraz wpusty deszczowe betonowe $\varnothing 500\text{mm}$.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie sąsiadującym z obszarem inwestycji występuje zabudowa jednorodzinna, usługowa. Rurociągi prowadzone będą w pasach dróg gminnych. Na terenie występuje niżej wyszczególniona infrastruktura podziemna i nadziemna:

- drogi o nawierzchni bitumicznej,
- sieć energetyczna podziemna,
- wodociąg,
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- kable telekomunikacyjne
- słupy energetyczne i telekomunikacyjne.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie prac na terenie dróg publicznych
- prace poniżej poziomu gruntu (wykopy i montaż rurociągów)
- wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu napowietrznych linii energetycznych
- wykonywanie robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieci energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych).

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Ze względu na specyfikę pracy, wykonywanie robót ziemnych należy do prac szczególnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. Głównymi zagrożeniami są:

- Upadek z wysokości do wykopu (wpadnięcie)
- Zasypanie ziemią pracownika - pracowników przebywających w wykopie
- Niebezpieczeństwo związane z instalacjami, itp.
- Niebezpieczeństwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadającym do wykopu
- Niebezpieczeństwo potrącenia pracownika przez pojazd kołowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem.

Każdy pracownik budowy ponadto ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- a) instrukcja postępowania na wypadek pożaru
- b) instrukcja przeciwpożarowa ogólna
- c) instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
- d) sposób postępowania w nieszczęśliwych wypadkach
- e) wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych tzn.:
 - z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi
 - praca w wykopach
 - praca mechanicznych środków transportu
 - praca na wysokości.

Tryb postępowania oraz zasady wydawania poleceń służbowych podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

1) Roboty ziemne

Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac poniżej terenu podczas wykonywania sanitarnych sieci zewnętrznych ustalam następujący tryb postępowania oraz wydawania poleceń:

- a) kierownik robót osobiście lub brygadzysta (w razie nieobecności brygadzysty wyznaczony imiennie pracownik pełniący zastępstwo brygadzysty), przed przystąpieniem do pracy poucza pracowników o zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa
 - b) cel i zakres prac
 - c) sposób przygotowania stanowiska
 - d) kolejność wykonywanych czynności
 - e) rodzaj zagrożeń i ewentualne ich wystąpienie
 - f) zastosowanie środków zabezpieczających
 - g) sposoby sygnalizacji
 - h) zasady postępowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.
- 2) Po dokonaniu instruktażu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawcę, lub kierownika na czas jego nieobecności osoba pełniąca nadzór nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:**
- i) sprawdzenie terenu budowy pod względem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi
 - j) wykonanie bezpiecznych zejść i wyjść z wykopu

**STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu**

- k) prawidłowe zabezpieczenie skarp wykopu - pełna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania prac
 - l) utrzymywanie z pracownikami łączności wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnałów w ustalonych odstępach czasu
 - m) w razie zauważenia jakiegokolwiek czyhającego niebezpieczeństwa (w postaci nadchodzącego deszczu, złego zabezpieczenia wykopu, obsuwania się skarpy lub inne), należy wydać polecenie przerywania prac i opuścić wykop w sposób wcześniej ustalony
 - n) stosowanie przez pracowników odzieży roboczej i ochronnej, stosowania kasków ochronnych
 - o) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarańczowego podczas wykonywania prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego
 - p) utrzymanie w ciągłej sprawności środków ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami
 - q) posiadanie na budowie aktualnie wyposażonej apteczki pierwszej pomocy.
- 3) Za bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych, nad całością odpowiedzialny jest przełożony kierujący tymi pracami - kierownik robót - budowy.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- a) Podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektrycznej należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
- b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów sieci bądź instalacji, o których mowa w pkt. 1. należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
- c) Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów.
- d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić organy policji, urząd miasta i gminy i inspektora nadzoru.
- e) Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręczę ochronne lub miejsca te wygrodzić taśmą ostrzegawczą i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w światła ostrzegawcze. Dla ruchu kołowego niezbędne jest ustawienie oznakowania drogowego.
- f) Poręczę lub taśmą ostrzegawczą powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
- g) W sytuacjach uzasadnionych wykop należy przykryć balami.
- h) Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a wykop wykonuje się;
 - w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do głębokości 2m,
 - a w pozostałych gruntach do głębokości 1 m

- i) Przy zabezpieczaniu ścian wykopu do głębokości nieprzekraczającej 4 m, w razie, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować;
 - a. szalunki atestowane stalowe, wypornościowe o określonej wytrzymałości,
 - b. bale drewniane przyściennie o grubości co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej tym balom
 - c. bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm
 - d. bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm
 - e. okrągłaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe
 - f. zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrągłaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm
- j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosić;
 - a. w układzie pionowym do 1 m
 - b. w układzie poziomym do 1,5 m
- k) Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie wolno stosować w okresie zimowym
- m) Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych oprócz podanych wymagań, powinny być spełnione następujące warunki;
 - a. górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad teren
 - b. wykop rozparty powinien być szczelnie przykryty balami, jeżeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje się zasięgu pracy żurawia
 - c. stan podparcia lub rozparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracowników do wykopu
 - d. rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie nastąpiło samoczynne wypadanie
 - e. pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostałych o 0,3 m może odbywać się po odeskowaniu ścian
 - f. w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego
 - g. w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować pomost
- n) Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowanej wówczas, gdy;
 - a. roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym
 - b. głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m
 - c. gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu
 - d. grunt stanowią ility skłonne do pęcznienia
 - e. wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych
- o) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy;
 - a. w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokość równej trzykrotnej głębokości wykopu wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu
 - b. likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy
 - c. sprawdzić skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy
- p) Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- q) Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście i wyjście dla pracowników.
- r) Odległość między zejściami nie powinna mniejsza niż 20 m.
- s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postępowanie się urządzeniami służącymi do wydobywania urobku, jest zabronione.
- t) Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
- u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy użyciu koparki), pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości (poza wyznaczoną strefą).
- v) Jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien być przykryty szczelnym i wytrzymałym pomostem.
- w) Zabronione jest składowanie urobku i materiałów;
 - a. w odległości mniejszej niż 1 m od wykopu jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie
 - b. w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione
- x) Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu.
- y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu w miarę jego zasypywania.
- z) Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych;
 - a. w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m
 - b. w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m
- aa) Przy wykonywaniu robót ziemnych koparką, należy wyznaczyć strefę pracy sprzętu i ogrodzić taśmą ostrzegawczą na wysokości 1,10 m
- bb) Przy wykonywaniu robót ziemnych, koparka powinna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.
- cc) Przy pracach koparką przedsięwziętą nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.
- dd) Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet podczas postoju, jest zabronione.
- ee) Włączenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełnienia łyżki urobkiem, jest zabronione.
- ff) Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż;
 - a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas ładowania materiałów sypkich
 - b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie ładowania materiałów kamiennych
- gg) Przy wjeżdżaniu koparki na wzniesienie jej oś napędowa powinna znajdować się z tyłu, a przy zjeżdżaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
- hh) W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad teren.
- ii) W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić nad ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę.
- jj) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kąt wzniesienia terenu nie powinien być większy niż 30° a pochylenia bocznego - nie większy niż 15°.
- kk) Przy kruszeniu skał lub gruntów materiałami wybuchowymi należy stosować przepisy w sprawie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych, w zakładach przemysłowych niepodlegających przepisom prawa górniczego.
- ll) Praca spycharką jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczających 30°.
- mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawać poza krawędź nasypu.

- nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczających 10°.
- oo) Przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, łyżkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
- pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrzanie) gruntu może być przeprowadzane na podstawie oddzielnie opracowanej szczegółowej instrukcji.
- qq) Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien być oświetlony.
- rr) Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, należy zapewnić fachowych pracowników obsługujących urządzenia elektryczne. Obsługa powinna mieć zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość natychmiastowego wyłączenia napięcia z punktu obserwacyjnego.
- ss) Po każdym przesunięciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce należy sprawdzić stan izolacji przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia
- tt) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w zagłębieniach o głębokości większej niż 0,7m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość.
- uu) Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w zagłębieniu do 1,5 m, które są obudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektant:

Branża sanitarna

mgr inż. Przemysław Nowak

upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń nr ewid. LOD/4395/PWBS/20

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 11-08-2023r. (data wpływu 14-08-2023r.) **pełnomocnika: Dariusz Gędek ZISPiNI H. I D. Gędek s.c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski** w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń

z e z w a l a m

inwestorowi: Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń na lokalizację odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń.

Roboty należy wykonać metodą wykopów otwartych w jezdni, chodniku i pasie zieleni drogi powiatowej. Jezdnię należy odbudować wg następującej konstrukcji: zasypanie całego wykopu piaskiem (całkowita wymiana gruntu) z zagęszczeniem, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm, skropienie emulsją asfaltową, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm na szerokości wykopu oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm na całej szerokości pasa ruchu. Chodnik należy odbudować z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu, odpowiednio zagęszczając, a pas zieleni należy ponownie obsiać trawą. Pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Realizację powyższego przedsięwzięcia należy uzgodnić z gestorami innych sieci pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji. Do uzgodnienia przedłożono projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem projektowanej kanalizacji deszczowej, którą należy wykonać na następujących warunkach:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych w celu budowy odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego oraz decyzji ustalającej opłatę **coroczną** za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego załączając do wniosku projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.

Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności, zgodnie z art. 40 ust. 15 w/w ustawy. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699).

W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową drogi powiatowej przez zarządcę drogi, wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej kanalizacji, zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy związane z wykonywaniem powyższej inwestycji, jak i usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

2. Wykonać **inwentaryzację powykonawczą** umieszczonego urządzenia w pasie drogowym i dołączyć do dokumentów odbiorowych pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie z którym „w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych

lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi”.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

W uznaniu administratora drogi w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniające udzielenie zezwolenia na lokalizację odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego. Lokalizacja, o której mowa powyżej nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do robót i umieszczeniem urządzenia obcego niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji, zarówno na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat, jak i ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzenia w związku z przedmiotową decyzją.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskiwane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.). Niniejsze zezwolenie nie stanowi też zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona powinna wystąpić do zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji – z projektowanymi rozwiązaniami, jak i istniejącą infrastrukturą techniczną, uzbrojenia podziemnego – i nie zwalnia autora projektu z obowiązku starannego sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydane przez zarządcę zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo budowlane **do dysponowania częścią pasa drogowego (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1)** w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu *w terminie 14 dni* od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. ZARZĄDCY POWIATU

mgr Bartłomiej Panek
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieluniu

Otrzymują:

1. Dariusz Gedek – pełnomocnik
ZISPINI H. i D. Gedek s.c.
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. Gmina Wieluń
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
3. a/a

Wieluń, dnia 20-11-2023r.

Znak: PZD.SD.4326.3.2.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775), w związku z art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.) oraz uchwały Nr 931/22 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 22.07.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Wieluniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2023r. (data wpływu 08.11.2023r.) **pełnomocnika: Dariusz Gędek ZISPiNI H. I D. Gędek s. c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski** w sprawie korekty decyzji lokalizacyjnej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń

orzekam

zmienić za zgodą strony ostateczną decyzję zarządcy drogi znak: PZD.SD.4326.3.2023 z dnia 20-09-2023r., dotyczącą lokalizacji odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń w następujący sposób:

w miejscach zapisu: „działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1”,

wprowadzam zapis: „działki nr ewid. 70, 33/11, 171 – obręb 6; 1, 2 – obręb 7”.

Pozostałe uwarunkowania decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.11.2023r. (data wpływu 08.11.2023r.) pełnomocnik: Dariusz Gędek ZISPiNI H. I D. Gędek s. c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski z upoważnienia inwestora: Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) wystąpił o zmianę prawomocnej decyzji znak: PZD.SD.4326.3.2023 z dnia 20-09-2023r. Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, dotyczącej lokalizacji odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 4538E droga krajowa nr 74 – Wieluń – droga krajowa nr 74 (działki nr ewid. 70, 33/11, 171, 1) w miejscowości Wieluń, ul. Traugutta i Głowackiego, gm. Wieluń. W pierwotnej decyzji została pominięta działka drogi powiatowej nr ewid. 2 obręb 7 Wieluń-miasto.

Mając na uwadze powyższe oraz to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się proponowanej zmianie, uwzględniono wniosek i orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu *w terminie 14 dni* od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. **Pan Dariusz Gędek**
ZISPiNi H. I D. Gędek s. c.
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

2. **Gmina Wieluń**
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

3. a/a

mgr E. Zieliński
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieluniu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
 - telefonicznie: 43 843 14 50
 - listownie: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
 - e-mail: sekretariat@pzd.wielun.pl
2. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej w związku z art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.).
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Administratora usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu).
5. Administrator Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe, gromadzone w związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020, poz. 164) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67). - 5 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 - b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędów przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 - c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 - e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykazemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 - g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonane przed cofnięciem zgody.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wieluń, dnia 23.11.2023 r.

IR.7230.5.00023.2023

Gmina Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
reprezentowana przez pełnomocnika
Dariusz Gędek
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Tryb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektowanego odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej miejscowości Wieluń, działka nr ewid. 222/1, obręb 3 informuję, że wyrażam zgodę na lokalizację odcinków rurociągu kanalizacji deszczowej na powyższej działce zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku.

Gmina Wieluń udziela również prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego (działka nr ewid. 222/1 obręb 3, miasto Wieluń) w obrębie wykonywanych robót.



1975-1976-1977

Gmina Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
reprezentowana przez pełnomocnika
Dariusz Gędek
ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Tryb.

Gmina Wieluń udziela również prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego (działka nr ewid. 2, 47, 87, obręb 3, miasto Wieluń) w obrębie wykonywanych robót.



Znak sprawy: **GNO.6630.107.2023****PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu
w dniu

Wnioskodawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.

Słowackiego 9

97-300 Piotrków Tryb.

Lokalizacja: m. Wieluń, dz. zgodnie z PZT

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Robert Matczak - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Nexera Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher 15-11-2023 14:10:03	brak uwag
1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
2	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Rejon w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
3	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej

15
45

5	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
6	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów	Krzysztof Małolepszy 13-11-2023 10:33:25	W miejscach krzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącą siecią elektroenergetyczną, roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A z zachowaniem ostrożności. Kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi PS. Nadzór nad robotami zgłosić należy pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów.
7	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
8	Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
9	MARGONET s.c. P. Parzyjagła; M. Janik		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
10	EWE energia sp.z o.o.	Piotr Ciupa 14-11-2023 08:57:41	a) przebieg prac w pobliżu gazociągu należy prowadzić należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem; b) o planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor informuje pisemnie (listownie lub mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownik budowy), oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób; c) prace ziemne w pobliżu gazociągu inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE energia sp. z o.o; d) przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim

			powinna odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.); e) inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągu lub infrastruktury z nim związanej, wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót; f) niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania; g) w sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są: Piotr Ciupa Tel. 795-529-261.
12	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp.z o.o	Paweł Misiak 14-11-2023 12:51:06	czy jest możliwość przesłania pliku w innej formie. Chodzi o załącznik 03 wod.dxf i zał 04 kd głowackiego.dxf
13	ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.	Przemysław Drozdek 10-11-2023 12:47:51	Przy skrzyżowaniu z istniejącymi ciepłociągami preizolowanymi i wzdłuż nich oraz przy skrzyżowaniu z istniejącym kanałem ciepłowniczym w ul. Traugutta, prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem wyznaczonego pracownika Energetyki Ciepłej.

2 uzgodnienie sieci wodociągowej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Nexera Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher 15-11-2023 14:10:03	brak uwag
1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej

17/47

2	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁÓDZI Rejon w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
3	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
5	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
6	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów	Krzysztof Małolepszy 13-11-2023 10:33:25	W miejscach krzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącą siecią elektroenergetyczną, roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A z zachowaniem ostrożności. Kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi PS. Nadzór nad robotami zgłosić należy pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów.
7	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
8	Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
9	MARGONET s.c. P. Parzyjagła; M. Janik		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
10	EWE energia sp.z o.o.	Piotr Ciupa 14-11-2023 08:57:41	a) przebieg prac w pobliżu gazociągu należy prowadzić należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem; b) o planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor informuje pisemnie (listownie lub mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownik budowy), oraz osobę

			reprezentując inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób; c) prace ziemne w pobliżu gazociągu inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE energia sp. z o.o.; d) przy skrzyżowaniach z gazociągiem i zbliżeniach należy zachować odległości i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.); e) inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągu lub infrastruktury z nim związanej, wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót; f) niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania; g) w sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są: Piotr Ciupa Tel. 795-529-261.
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp.z o.o	Paweł Misiak 14-11-2023 12:51:06	czy jest możliwość przesłania pliku w innej formie. Chodzi o załącznik 03 wod.dxf i zał 04 kd głowackiego.dxf
13	ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.	Przemysław Drozdek 10-11-2023 12:47:51	Przy skrzyżowaniu z istniejącymi ciepłociągami preizolowanymi i wzdłuż nich oraz przy skrzyżowaniu z istniejącym kanałem ciepłowniczym w ul. Traugutta, prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem wyznaczonego pracownika Energetyki Ciepłej.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)



Signed by /
Podpisano przez:

Robert Antoni
Matczak

Date / Data:
2023-11-17 08:52

Wykaz współrzędnych punktów geodezyjnych

Sieć kanalizacji deszczowej

Pkt	X	Y
t0	5676850.30	6539337.68
t1	5676849.60	6539334.56
t3	5676858.23	6539298.27
t4	5676863.15	6539288.15
t5	5676869.33	6539275.42
t6	5676885.48	6539242.36
t7	5676902.17	6539207.11
t8	5676912.34	6539182.96
t9	5676917.39	6539170.98
t10	5676917.85	6539170.09
t11	5676931.98	6539137.00
t12	5676945.53	6539105.60
t13	5676960.05	6539071.57
t14	5676974.68	6539037.58
t15	5676987.98	6539006.84
t16	5677004.51	6538968.23
t17	5677020.70	6538931.65
t18	5677036.09	6538894.73
t19	5677050.74	6538859.78
t20	5677054.39	6538851.55
t21	5677071.86	6538812.26
t22	5677087.97	6538775.65
t23	5677100.31	6538744.56
t24	5677104.36	6538734.33
t25	5677120.08	6538697.55
t26	5677136.81	6538660.23
t27	5677151.14	6538627.07
t28	5677156.89	6538613.87
t29	5677171.54	6538576.65
t30	5677176.43	6538565.14
t31	5677189.13	6538535.23
t32	5677195.62	6538520.60
t33	5677206.96	6538495.00
t34	5677226.26	6538451.27
wp1	5676859.03	6539286.12
wp2	5676879.13	6539280.10
t6.1	5676894.87	6539245.90
wp4	5676900.36	6539206.26
wp3	5676908.22	6539209.98

t35	5676923.41	6539186.91
t36	5676960.90	6539186.48
t37	5676969.21	6539191.58
t38	5676972.23	6539205.72
wp45	5676924.25	6539187.90
wp46	5676924.21	6539185.45
wp52	5676968.19	6539185.45
t39	5676976.45	6539198.74
t40	5676984.42	6539198.13
t41	5677032.19	6539194.50
wp54	5676986.25	6539196.58
wp53	5676986.59	6539198.91
wp56	5677033.03	6539193.08
wp55	5677033.36	6539195.58
wp51	5676967.09	6539193.98
wp47	5676976.17	6539208.44
wp48	5676977.32	6539208.36
wp49	5676971.01	6539208.71
wp50	5676969.88	6539208.81
wp5	5676923.71	6539173.68
wp6	5676916.19	6539169.32
wp7	5676930.30	6539136.28
wp8	5676938.42	6539139.75
wp10	5676943.80	6539104.86
wp9	5676951.76	6539108.26
wp11	5676966.48	6539074.34
wp12	5676958.39	6539070.86
wp13	5676981.26	6539039.76
wp14	5676973.02	6539036.87
wp15	5676994.31	6539009.57
wp16	5676986.23	6539006.08
wp17	5677010.86	6538970.95
wp18	5677002.86	6538967.52
wp19	5677026.65	6538934.28
wp20	5677018.88	6538930.84
wp22	5677034.33	6538894.00
wp21	5677042.64	6538897.46
t42	5677064.34	6538864.55
t43	5677109.24	6538861.61
t44	5677154.09	6538857.85
wp58	5677066.54	6538863.18
wp57	5677066.78	6538868.70
wp60	5677109.98	6538860.18
wp59	5677110.22	6538865.58
wp62	5677155.17	6538856.68
wp61	5677155.62	6538862.33
wp24	5677052.75	6538850.82
wp23	5677060.97	6538854.48
wp25	5677077.98	6538814.98

wp26	5677070.21	6538811.53
wp27	5677093.65	6538778.15
wp28	5677085.89	6538774.73
t45	5677112.69	6538749.50
t46	5677150.55	6538746.32
t47	5677183.46	6538743.82
wp63	5677115.42	6538750.76
wp64	5677115.35	6538744.57
wp66	5677152.45	6538741.69
wp65	5677152.55	6538747.93
wp67	5677184.75	6538745.38
wp68	5677184.52	6538739.14
wp29	5677111.40	6538737.57
wp30	5677100.52	6538732.76
wp31	5677127.26	6538700.62
wp32	5677116.49	6538696.02
wp33	5677143.16	6538663.07
wp34	5677131.97	6538658.35
t48	5677162.79	6538631.08
t49	5677170.76	6538630.37
t50	5677199.63	6538627.70
t51	5677239.52	6538624.73
t52	5677279.40	6538621.61
t53	5677319.28	6538618.50
t54	5677359.18	6538615.63
wp69	5677170.93	6538632.36
wp70	5677170.42	6538626.60
wp71	5677201.08	6538629.92
wp72	5677199.31	6538624.22
wp73	5677239.65	6538626.47
wp74	5677239.25	6538621.04
wp75	5677279.52	6538623.11
wp76	5677279.11	6538617.92
wp77	5677319.40	6538620.09
wp78	5677318.98	6538614.71
wp79	5677359.28	6538617.02
wp80	5677358.89	6538611.64
wp35	5677163.03	6538616.54
wp36	5677156.09	6538611.48
t28.1	5677152.54	6538611.34
wp37	5677178.99	6538579.58
wp38	5677167.93	6538575.04
t30.1	5677172.02	6538563.43
wp39	5677196.68	6538538.43
wp40	5677185.36	6538533.63
t32.1	5677190.94	6538518.22
wp41	5677214.09	6538498.16
wp42	5677205.36	6538494.29
t33.1	5677204.82	6538489.58

wp43	5677232.90	6538453.88
wp44	5677224.22	6538450.02

Sieć wodociągowa - rozwiązanie kolizji

Pkt	X	Y
w1	5676850.93	6539319.67
w2	5676852.92	6539319.85
w3	5676854.23	6539319.97

mgr inż. Przemysław Nowak
 Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
 w zakresie siec, instalacji urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
 i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 numer ewid. LOD/4391/PWBS/20



GMINA WIELUŃ

Burmistrz Wielunia
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48) 43 8860228, fax. (+48) 43 8860260, cPUAP: /um_wielun/skrytka
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wieluń, dnia 24.01.2024 r.

IR.7011.00026.2022

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
93-300 Wieluń

Pełnomocnik:
Dariusz Gędek
ZISPiNI H. i D. Gędek s.c.
Ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2024 r., przekazane w dniu 17.01.2024r., przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dotyczące prośby o uzgodnienie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenie pn.: *Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta – Głowackiego* w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta ul Traugutta – Głowackiego w miejscowości Wieluń*” informujemy, że Burmistrz Wielunia **opiniuje pozytywnie** powyższą dokumentację oraz rozwiązania techniczne w niej przedstawione dotyczące kanalizacji deszczowej.

Burmistrz Wielunia

Paweł Ukasza