

PLAN SYTUACYJNY

skala 1:500

LEGENDA I OZNACZENIA UŻYTE W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

1. SYMBOLE I OZNACZENIA: (elementy istniejące oznaczone na mapie DCP).
- granicie działek
 - istniejący przebieg kolektora kanalizacji deszczowej
 - istniejący przebieg sieci energii elektrycznej
 - istniejący przebieg sieci teletechnicznej
 - oznaczenie numeracji działek
 - oznaczenie użytku gruntowego

2. SYMBOLE I OZNACZENIA projektowanych obiektów budowlanych - OBJĘTYCH WNIOSEM O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

- M1 - Projektowany obiekt małej architektury kładka w ciągu ścieżki o szerokości 3,00m i długości 12,40m, ozn. "M1"
- M2 - Projektowany obiekt małej architektury kładka w ciągu ścieżki o szerokości 3,00m i długości 12,40m, ozn. "M2"
- M3 - Projektowany obiekt małej architektury kładka w ciągu ścieżki o szerokości 3,00m i długości 8,80m, ozn. "M3"
- Projektowana ścieżka nr 1 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 392,36m.
- Projektowana ścieżka nr 2 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 180,26m.
- Projektowana ścieżka nr 3 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 160,71m.
- Projektowana ścieżka nr 4 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 145,08m.
- Projektowana ścieżka nr 5 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 61,23m.
- Projektowana ścieżka nr 6 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 62,51m.
- Projektowana ścieżka nr 7 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 62,37m.
- Projektowana ścieżka pomiędzy nr 2 a 3 o szerokości 2,0m, długość ścieżki 19,40m.
- Projektowana nawierzchnia wodoprzepuszczalna z mieszanki kruszywowo-ziarowej o drobnym uziarnieniu z dodatkiem naturalnego środka wiążącego z naturalnej żywicy pochodzenia roślinnego w kolorze żółtym
- Projektowane utwardzenie ścieżki z kostki granitowej 20x10x5cm.
- P1 - Projektowane stanowiska postojowe z kostki brukowej szarej gr. 8cm. ozn. "P", szt.9
- P10 - Projektowane stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej szarej gr. 8cm. ozn. "P", szt.9
- Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm.
- S1 - Projektowane schody terenowe z kostki granitowej 20x10x5cm oraz betonowych stopni schodowych 100x35x15cm. ozn. "S"
- Projektowane obrzeże betonowe 100x8x25cm.
- Projektowany krawężnik betonowy 100x15x30cm.
- Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 100x15x23cm.
- Projektowane pobocze.
- Projektowane skarpy.
- Projektowane cieki z kostki granitowej 20x10x5cm.
- Projektowane przejścia dla płazów - rura betonowa o średnicy 400mm.
- Projektowane spadki poprzeczne.
- Projektowane spadki podłużne.

Wzrost Ciężar ciała Ciężar
--