

Załącznik Nr 3.2. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

Część 2 – dostawa monitorów interaktywnych wraz ze statywami (2 szt.)**wykaz parametrów wymaganych****UWAGA:**

Wykonawca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest do podania:

w zakresie Części 2 -

Monitory interaktywne (szkoła) 2 szt.: nazwa producenta, model/wersję/ symbol (kod producenta).

Monitor interaktywny + statyw**(Szkoła) 2 szt.**

<i>Nazwa</i>	<i>Opis wymagania</i>
Przeznaczenie	Monitor dostosowany do pracy ciągłej w jasnym pomieszczeniu (monitor będzie zamontowany ok 1,5 m od okna; okna od strony południowej),
Przekątna ekranu	Min. 86 cali
Technologia matrycy	IPS (In-Plane Switching),
Rozdzielczość natywna	3840 × 2160 (UHD/4K),
Jasność (typowa)	min. 500 cd/m ² (nitów),
Powłoka antyrefleksyjna	Matowa (Haze) o współczynniku min. 25%,
Kontrast statyczny	min. 1100:1,
Czas pracy	Praca ciągła 24/7,
Orientacja pracy	Praca w trybie portretowym oraz horyzontalnym,
Częstotliwość odświeżania	min. 60 Hz,
Odporność na czynniki zewnętrzne	Certyfikacja klasy ochrony min. IP5x,
Złącza wejściowe	Min.: 3 × HDMI, 1 × DP, 1 × USB (USB z obsługą zasilania/serwisowe),
Sterowanie	RJ-45 (LAN),
Standard mocowania	VESA 600 x 400 mm,
Zarządzanie	Obsługa zdalnego zarządzania przez sieć (LAN/RS-232C),

Uwagi	Oferowany monitor musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej linii produkcyjnej producenta (wprowadzonej na rynek nie wcześniej niż w 2024 roku)
--------------	--

Statyw do monitora 86 cali” (Szkola) 2 szt.

<i>Nazwa</i>	<i>Opis wymagania</i>
Przeznaczenie	Statyw dostosowany do monitorów o rozmiarze min 86 cali
Nośność	min. 100 kg
Typ statywu	Ścienno- podłogowy, konstrukcja przystosowana do montażu na ścianach o ograniczonej wytrzymałości (ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych). Statyw musi przenosić ciężar monitora na podłogę, nie obciążając ściany pionowo.
Napęd	manualny lub elektryczny
Standard montażu	VESA min. 600X400 mm,
Głębokość całkowita (od ściany do frontu monitora)	Maksymalnie 110 mm, aby zapewnić jak najmniejszy dystans od płaszczyzny ściany.
Konstrukcja stopy (podstawy)	Podstawa o niskim profilu maksymalizująca przestrzeń użytkową przy ścianie (głębokość stopy podłogowej nieprzekraczająca 150 mm). Konstrukcja oparta o podłogę bez mocowania na stałe.
Konstrukcja słupków	Pionowe słupki nośne zapewniające co najmniej 63 mm wolnej przestrzeni pomiędzy ścianą a tylną płaszczyzną uchwytu monitora (umożliwiające swobodny montaż przewodów i gniazd).
Zarządzanie przewodami	Konstrukcja wyposażona w zintegrowany system prowadzenia przewodów wewnątrz profili (dla zachowania estetyki sali lekcyjnej).
Wykończenie	Stal malowana proszkowo, kolor czarny lub szary.