

PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY

OPIS URZĄDZENIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Seria	ESSENTIA Funkcjonalność i wygoda na wyciągnięcie ręki Bestseller wśród naszych rozwiązań. Ciesz się maksymalnymi korzyściami w teraźniejszości dzięki inwestycji w przyszłość. (Napęd) elektryczny bez maszynowni
Napęd	
Liczba osób / udźwig	08 osoby / 630 kg
Prędkość (m/s)	1.00 m/s VVVF
Przystanki / Dojścia	3 przystanki z 3 dojścia
Wejścia	2 wejścia przelotowe 180°
Wysokość podnoszenia	6.0 m.
Napięcie	400 V / 230 V - 50 Hz
Rodzaj sterowania	Sterowanie zbiorcze w dół w układzie 1 dźwigu (SIMPLEX) B1
Standard	Zgodnie z dyrektywą dźwigowa 2014/33/UE Produkt zgodny z normami: EN 81-20/50, EN 81-70

KABINA

Typ	WYKOŃCZENIE UNIQUE
Wymiary (szer. x gl. x wys.)	1100 x 1400 x 2100 mm.

Ściana boczna z panelem dyspozycji

Przeszkłona ściana - Obramowanie szkła w kabinie: Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
PORĘCZ HDR11 STAL NIERDZEWNA

Ściana boczna bez panelu dyspozycji

Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
PORĘCZ HDR11 STAL NIERDZEWNA

Sufit

Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
--------------------	---

Oświetlenie

Model	Wydajne oświetlenie LED UP37 z automatycznym wyłączaniem
Zawiera opcje	Manualny wentylator w kabinie Normalny przepływ powietrza

Podłoga kabiny

Wykończenie	SC-10 Black anti-slip
--------------------	-----------------------

Ściana frontowa z drzwiami

Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
--------------------	---

Listwy przypodłogowe

Wykończenie	Aluminium anodowane
--------------------	---------------------

PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY

PANEL DYSPOZYCJI, KASETY WEZWAŃ I PIĘTROWSKAZYWACZE

Panel dyspozycji w kabinie

Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
Model przycisków w panelu dyspozycji w kabinie	Przycisk z dodatkowym kontrastem
Wygląd przycisku	O-Pushbutton



Zawiera opcje	Przycisk otwierania drzwi Przycisk zamykania drzwi Gong w kabinie Standardowa informacja głosowa Wskaźnik przeciążenia sygnał dźwiękowy i świetlny.
---------------	---

Wyświetlacz w kabinie

Model wyświetlacza	Wyświetlacz w kabinie NEXT z matrycą punktową Wskaźnik przeciążenia sygnał dźwiękowy i świetlny
--------------------	--



Kasety wezwań

Położenie kaset wezwań	Kaseta wezwań montowana na ścianie, natynkowo
Zawiera opcje	Kaseta wezwań z kontrastem
Model kasety wezwań:	Czarna ramka - Przycisk ze stali nierdzewnej z kontrastem.



PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY

Piętrowskazywacz

Typ	
pietrowskazywacza	
Położenie	
pięćrowskazywaczy	
Rozmieszczenie	Brak
Wszystkie	
wyświetlacze	
Zawiera opcje	Strzałki kierunkowe na przystankach Tabliczka identyfikacyjna z oznaczeniem przystanku.

DRZWI KABINOWE NA PRZYSTANKU PODSTAWOWYM

Typ	Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
Wymiary	900 x 2000 mm
Typ drzwi	Drzwi pełne stalowe
Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
Typ czujnika:	Kurtyna świetlna
Napęd	Prędkość regulowana częstotliwością (falownik)
Inne opcje	Rygiel drzwi kabinowych

DODATKOWE WEJSCIE DO KABINY

Typ	Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
Wymiary	900 mm x 2000 mm
Typ drzwi	Drzwi pełne stalowe
Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base)
Typ czujnika:	Kurtyna świetlna
Napęd	Prędkość regulowana częstotliwością (falownik)
Inne opcje	Rygiel drzwi kabinowych

DRZWI SZYBOWE (1/3)

Typ	Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
Wymiary	900 mm x 2000 mm
Typ drzwi	Drzwi pełne stalowe
Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base) - 1
Odporność ogniowa	jednostki EN81/58 (EI20) - 1 jednostki
Inne opcje	Progi aluminiowe Dodatek do progu drzwi

DRZWI SZYBOWE (2/3)

Typ	Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
Wymiary	900 mm x 2000 mm
Typ drzwi	Drzwi pełne stalowe
Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana - ST01 (St Base) - 2
Odporność ogniowa	jednostki EN81/58 (EI60) - 2 jednostki
Inne opcje	Szafa sterowa umieszczona na najwyższym przystanku (natynkowo). Progi aluminiowe Dodatek do progu drzwi

PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY

DOSTĘPNOŚĆ

EN 81-70

Zawiera elementy:

EN 81-70 2021 + A1:2022
Typ czujnika: Wejście główne: Kurtyna świetlna
Wejście dodatkowe: Kurtyna świetlna
Przycisk dźwięku
Standardowa informacja głosowa
Gong w kabinie
Poręcz
Lustro wsteczne (w podsufitce)
Przyciski z alfabetem Braille`a

SZYB

Wymiary (S x G)

1750 mm x 1950 mm
* Minimalna szerokość szybu: 1625 mm - Maksymalna szerokość szybu (bez konieczności uwzględnienia dodatkowego wyposażenia dźwigu): 1912 mm
* Minimalna głębokość szybu: 1910 mm - Maksymalna głębokość szybu (bez konieczności uwzględnienia dodatkowego wyposażenia dźwigu): 2078 mm
3500 mm - Minimalna wysokość nadszybi: 3400 mm
1200 mm - Maksymalna głębokość podszybia: 1600 mm

Nadszybie

Podszybie

OPCJE WYPOSAŻENIA

↑ **Wentylator.**

OPCJE EKO-EFEKTYWNOŚCI

↑ **Napęd o niskim zużyciu energii** System z silnikiem z napędem bezpośrednim (bez reduktorowym) i sterowaniem elektronicznym o dużej efektywności energetycznej podczas jazdy. - 180 uruchomień na godzinę

↑ **Automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny:** Automatyczne wyłączanie oświetlenia, gdy kabina jest w spoczynku z programowalnym opóźnieniem czasowym (od 0 do 999 minut). Wydłuża żywotność oświetlenia i zapewnia znaczna oszczędność energii.

OPCJE ADAPTACYJNE

↑ **Oświetlenie szybu:** Oświetlenie szybu w technologii LED zapewniające wysoka żywotność. Poziom oświetlenia do 50% powyżej wymagań normy.

↑ **Lewa strona przeciwwagi**

OPCJE STEROWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

↑ **System łączności:** Alarm zdalny

↑ **Automatyczny dojazd do najbliższego przystanku po zaniku zasilania.** Opcja ta umożliwia dojazd do najbliższego przystanku po zaniku zasilania w kierunku zależnym od obciążenia kabiny.

↑ **Typ systemu przeciwpożarowego:** Kasetka ROP

↑ **Sygnal przycisku alarmowego** Uruchomienie sygnału alarmowego poprzez naciśnięcie przycisku "Alarm" w panelu dyspozycji w kabinie.

↑ **Funkcja wymuszonego zamykania:** Ta funkcja wyłącza bezdotykowa barierę bezpieczeństwa drzwi po okresie ciągłej aktywacji i umożliwia zamykanie drzwi ze zmniejszoną prędkością. Uruchamia sygnał dźwiękowy w kabinie, a także za pośrednictwem syntezy mowy przekazywana jest wiadomość do pasażerów. W przypadku napotkania przeszkody bariera wykrywa przeszkodę i powraca do pozycji otwartej.

↑ **Samo poziomowanie kabiny:** Opcja ta pozwala dźwigowi na płynne wypoziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach. Ten rodzaj poziomowania może być konieczny ze względu na duże obciążenie kabiny.

PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY



Przedstawione obrazy zostały utworzone cyfrowo, dlatego mogą występować różnice między pokazanymi obrazami a produktem końcowym, zarówno jeśli chodzi o kabinę, jak i komponenty, pod względem wykończenia materiałów, kolorów i innych cech estetycznych.

Ponadto, w zależności od wymiarów kabiny, ścian, podłogi i drzwi, mogą występować szczegóły, których nie widać na zdjęciu.

W związku z powyższym informacje ujawnione w procesie symulacji nie są dla Spółki wiążące, w związku z czym nie generują żadnych uprawnień na rzecz użytkownika.

PRZYKŁADOWE PARAMETRY WINDY

