


C


B

A


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

SYMBOL.	D1	
RODZAJ ELEMENTU	drzwi zewnętrzne aluminiowo-szklane	
SCHEMAT		
OTWÓR W MURZE (cm)	So	115
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	225
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	S	90
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	H	210
KIERUNEK OTWIERANIA	1P	
ILOŚĆ (L/P)	1	
ILOŚĆ SUMARYCZNA	1	
PROFILE	System drzwi aluminiowo-szkłany, profil ciepły kolor konstrukcji antracyt - zbliżony do stolarki istniejącej, antywłamaniowe w klasie C, zestaw szklany trzyszybowy, szyby zespolone - szklenie bezpieczne, szkło bezbarwne, otwierane na zewnątrz drzwi wyposażone w 3 zawiasy łóżyskowe, drzwi wyposażone w samozamykacz z regulowanym ogranicznikiem, okucia i klamki proste w formie, ze stali nierdzewnej satynowej, zamek z wkładka patentową, Uk<1,3W/m2K,	
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- drzwi prawe L- drzwi lewe - stolarkę przed montażem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu - niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE KOLORYSTYKĄ ORAZ RODZAJ STOLARKI NALEŻYĆ UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ PROJEKTANTEM	


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PCV

SYMBOL.	O2	
RODZAJ ELEMENTU	drzwi tarasowe PCV	
SCHEMAT		
OTWÓR W MURZE (cm)	So	100
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	212
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	S	90
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	H	200
KIERUNEK OTWIERANIA	2P	
ILOŚĆ (L/P)	2	
ILOŚĆ SUMARYCZNA	2	
PROFILE	profile z PVC min. pięciokomorowy w kolorze białym, zewnętrzne /wewnętrzny, zestaw szklany trzyszybowy, szyby zespolone - szklenie bezpieczne, kierunek otwierania wg schematu oraz akceptacji Inwestora, szkło bezbarwne, okucia i klamki proste w formie, ze stali nierdzewnej satynowej, zamek z wkładka patentową,	
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)	Us0,9 W/m²K Ug0,6 W/m²K	
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- drzwi prawe L- drzwi lewe - stolarkę przed montażem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu - niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL.	O1	
RODZAJ ELEMENTU	okno zewnętrzne	
SCHEMAT		
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	160 / 225
ILOŚĆ P/L	FIX	
ILOŚĆ SUMATYCZNA	1	
PROFILE	profile aluminiowe (profil ościeżnic aluminium ciepły) w kolorze białym, zewnętrzne /wewnętrzny, malowana antystatycznie proszkowo	
RODZAJ SZKLENIA	zestaw szklany trzyszybowy, szyby zespolone - szklenie bezpieczne,fix nie otwierane szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia - zestaw szklany trzyszybowy 4/10Ar/4/10Ar/44.2	
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)	Us0,9 W/m²K Ug0,6 W/m²K	
WYPOSAŻENIE	1. Okucia proste w formie, metalowe kolor stalowy 2. Podokienniki zewnętrzny z blachy stalowej malowane proszkowo kolor biały, grubość 0,7mm 3. Okna oznaczone jako rozwierno-uchylne	
UWAGI	- stolarkę przed montażem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu - niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH

SYMBOL.	FSZ (EI60)	
RODZAJ ELEMENTU	FASADA ALUMINIOWA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	
SCHEMAT		
OTWÓR W MURZE (cm)	So	138
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	806
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	S	136
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	H	803
ILOŚĆ SUMARYCZNA	1	
PROFILE	Fasada z profili aluminiowych, system słupowo ryglowy, aluminiowo-szkłany, profil ciepły, kolor konstrukcji antracyt - zbliżony do stolarki drzwiowej istniejącej,malowane proszkowo, szyby zespolone - szklenie bezpieczne, szkło bezbarwne odpornosc ogniowa EI60	
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)	Us0,9 W/m²K Ug0,6 W/m²K	
UWAGI	- stolarkę przed montażem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu - niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
2. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, EWENTUALNE ROZBIEZNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZCE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTU WYKONAĆ WG PB KONSTRUKCJI.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PB BRANŻOWYMI.
6. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY OTWORU W MURZE.
7. DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



INWESTOR: **PGL LP Nadleśnictwo Turek**
ul. Chopina 70,
62-700 Turek

PROJEKT :
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego
w miejscowości Turek
działka ewid.nr 5150/49, obręb Obrębizna, gmina Turek

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Agnieszka Świątek uprawnienia nr 32/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Sasiada uprawnienia nr 201/DOŚ/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ
ORAZ FASAD ZEWNĘTRZNYCH

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
08.06.2026	1:50	S-PB-139-2-ZS-01