

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY DMC:**

Pojazd typu FURGON

1. Rok produkcji: 2026
1. Pojazd typu furgon posiadający drzwi dla kierowcy i pasażera, drzwi boczne przesuwne z prawej strony oraz tylne drzwi dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone;
2. Przestrzeń ładunkowa bez szyb, oddzielona od przestrzeni pasażerskiej stałą przegrodą;
3. Rozstaw osi w zakresie od 3450 do 3550 mm;
4. DMC pojazdu: 3500 kg;
5. Ładowność po zabudowie, nie mniejsza niż 700 kg;
6. Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1890 mm; długość przestrzeni ładunkowej od 3500 do max. 3700 mm;
7. Ilość miejsc siedzących – 3, fotel kierowcy i kanapa dwuosobowa;
8. Silnik diesel o pojemności min. 2900 cm³ spełniający wymogi normy euro 6;
9. Minimalna moc silnika nie mniejsza niż 170 km;
10. Skrzynia biegów automatyczna min. 8 biegowa plus bieg wsteczny;
11. Kolor nadwozia biały;
12. Koła stalowe nie mniejsze niż 16", opony wielosezonowe, min. rozmiar 195/75;
13. Tapicerka pojazdu w kolorze ciemnym, odporna na zabrudzenia z dodatkowymi zamontowanymi pokrowcami na siedzenia;
14. Pojazd wyposażony układ kierowniczy ze wspomaganiem;
15. Centralny zamek sterowany "pilotem", obejmujący działaniem wszystkie drzwi pojazdu;
16. Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy;
17. Elektrycznie sterowane regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
18. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS;
19. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
20. System ASR zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu;
21. Drzwi tylne otwierane na bok pojazdu;
22. Immobiliser;
23. Klimatyzacja min. manualna;
24. Gumowe dywaniki w przestrzeni pasażerskiej;
25. Pełnowymiarowe koło zapasowe;
26. Trójkąt ostrzegawczy;
27. Gaśnica;
28. Apteczka;
29. Kamera cofania;
30. Czujniki parkowania — tył;
31. Koła bliźniacze na osi tylnej – napęd na tylną oś min. Dopuszczalny nacisk 2550 kg, koła pojedyncze na osi przedniej – min. nacisk 2050 kg;
32. Hak holowniczy kulowy do 3,5 tony z gniazdem elektrycznym do przyczepy;
33. Blokada mechaniczna tylnego mostu;
34. Belka błyskowa LED na dachu;
35. Po min. 2 szt. lampki błyskowe ostrzegawcze zamontowane na przodzie i tyle pojazdu;
36. Lampa doświetlająca koloru białego zamontowana na tylnej części pojazdu
37. Przedział ładunkowy wyłożony sklejką na podłodze wodoodporną antypoślizgową na bokach wodoodporną;
38. Zbiornik paliwa min. 80 l;
39. Uchwyty wejściowe do kabiny ułatwiające wsiadanie;

40. Światła przednie w technologii LED;
41. Światła przeciwmgielne LED;
42. Fotel kierowcy na amortyzowanym zawieszeniu;
43. Zamontowane regały w przedziale ładunkowym:

MODUŁ nr 1

- Wymiary modułu pojedynczego ok.: dł.111 cm x wys. 110 cm x sz. 38 cm;
- Dwie półki z rantem;
- Dwie szuflady;
- Na dole otwierana burta;
- Perforacja z możliwością zamocowania uchwytów na akcesoria;

MODUŁ nr 2

- Wymiary modułu pojedynczego ok.: dł.111 cm x wys. 110 cm x sz. 38 cm;
- Trzy półki z rantem;
- Jedna półka z kuwetami;
- Na dole otwierana burta;
- Perforacja z możliwością zamocowania uchwytów na akcesoria;

Gwarancja całopojazdowa nim. 24 miesiące

Pojazd typu WYWROTKA

2. Rok produkcji: 2026
3. Pojazd dwudrzwiowy, kabina 3 osobowa;
4. Szyba w tylnej ścianie kabiny;
5. Rozstaw osi w zakresie od 4250 do 4450 mm;
6. DMC pojazdu: 3500 kg;
7. Konstrukcja pojazdu ramowa;
8. Zabudowa typu wywrotka 3 stronna;
9. Najmocniejszy występujący fabryczny alternator min. 240a;
10. Silnik diesel o pojemności min. 2900 cm³ spełniający wymogi normy euro 6;
11. Minimalna moc silnika nie mniejsza niż 170 km;
12. Skrzynia biegów automatyczna min. 8 biegowa plus bieg wsteczny;
13. Kolor nadwozia biały;
14. Koła stalowe nie mniejsze niż 16", opony wielosezonowe, min. rozmiar 195/75;
15. Tapicerka pojazdu w kolorze ciemnym, odporna na zabrudzenia z dodatkowymi zamontowanymi pokrowcami na siedzenia;
16. Pojazd wyposażony układ kierowniczy ze wspomaganiem;
17. Centralny zamek sterowany "pilotem", obejmujący działaniem wszystkie drzwi pojazdu;
18. Elektrycznie sterowne szyby w kabinie kierowcy;
19. Elektrycznie sterowane regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
20. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS;
21. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
22. System ASR zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu;
23. Przełożenie tylnego mostu wolniejsze przystosowane do ruchu miejskiego;
24. Immobiliser;
25. Klimatyzacja min. manualna;
26. Gumowe dywaniki w przestrzeni pasażerskiej;
27. Pełnowymiarowe koło zapasowe;
28. Trójkąt ostrzegawczy;
29. Gaśnica;
30. Apteczka;
31. Kamera cofania;

32. Czujniki parkowania tył;
33. Koła bliźniacze na osi tylnej – napęd na tylną oś min. dopuszczalny nacisk 2550 kg, koła pojedyncze na osi przedniej – min. nacisk 2050 kg;
34. Hak holowniczy kulowy min. 3 tony z gniazdem elektrycznym do przyczepy;
35. Blokada mechaniczna tylnego mostu;
36. Belka błyskowa LED na dachu;
37. Po min dwie lampki błyskowe ostrzegawcze zamontowane na przodzie i tyle pojazdu;
38. Zbiornik paliwa min. 80 l;
39. Tylne resor wielopiórowy z dodatkowym resorem wspomagającym;
40. Uchwyty wejściowe do kabiny ułatwiające wsiadanie;
41. Światła przednie w technologii LED;
42. Światła przeciwmgielne;
43. Fotel kierowcy na amortyzowanym zawieszeniu;
44. Zabudowa: skrzynia ładunkowa samowyładowcza:
 - Konstrukcja samowyładowczej umożliwia wywrót do tyłu i na boki;
 - Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo, konstrukcja skrzyni cynkowana;
 - Burty aluminiowe o wysokości min. 390 mm wzmacniane (składane);
 - Przednia ścianie chroniąca kabinę kierowcy;
 - Podłoga skrzyni stalowa cynkowana;
 - Burtę tylną uchylną w osi dolnej i górnej;
 - Burty boczne otwierane w dół;
 - Napęd wyrotu elektro-hydrauliczne ze sterowaniem pilot na kablu;
 - Osłony lamp tylnych;
 - Plandeka na rolce w kolorze srebrnym (wzdłuż zabudowy);
 - Nadstawki z siatki o wysokości min. 1590 mm, boczne uchylne w osi górnej - tył otwierany w formie drzwi z blokadami przy otwarciu;
 - 2 x okno wrzutowe o wym. 1000 x 1000 mm na prawej ścianie z przodu i z tyłu zabudowy;
 - Siatki na worki poniżej zabudowy;
 - Wymiary wewnętrzne: (dł. x szer.): od 4400 do 4500 x od 2120 do 2150 [mm]

Gwarancja całopojazdowa min. 24 miesiące