



Warstwa wierzchnia – kostka betonowa gładka gr. 6cm

Podsypka: Piasek lub mieszanka piaskowo–cementowa. Warstwa o grubości 3–5 cm

Górna warstwa podbudowy: Kruszywo łamane frakcji (kliniec lub grys, np. 0–31,5 mm).

Dolna warstwa podbudowy: Tłuczeń, żwir lub grys o grubej frakcji (np. 31,5–63 mm).

Podłoże gruntowe – Wyprofilowany i zagęszczony rodzimy grunt

Pracownia Projektowa		ZESPÓŁ AUTORSKI			
GUErraS BUDOWNICTWO 26-080 MIAKÓW, PRZELOM 21A e-mail: guerrabudownictwo@wp.pl		OPRACOWAŁ	mgr inż. Karol BEDNARCZYK		
		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław GRUDZIŃ konstrukcyjno-inżynierska 228/KL/72		
PROJEKT BUDOWLANY		Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej			
Tytuł rysunku:		Temat:			
DETAL NAWIERZCHNI		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY MIASTECZKA RUCHU DROGOWGO SMYKÓW, DZ. NR 91/1, 91/2, 88/2, 88/3; GM. SMYKÓW Inwestor: GMINA SMYKÓW			
Brzoza	Faza projektu	Data	Podziałka	Format	Numer rysunku
ARCHITEKTURA	BUDOWLANY	10.2025	1 : 25	A4	A - 03