

Wzrost piosł, podziomowego
beżochowca i białej powłoki
kolor RAL 9006 lub zbliżony

Demontaż i porówny montaż anteny

Demontaż istniejącego linku, czyszczenie, uzupełnienie ubytków w konstrukcji kolumny oraz betonowej czapki kolumnowej. Doociepienie kolumny płytami z wężyny skądniej o grubości 10 cm, metodą klejową. Nałożenie kleju z zatopioną siatką zbrojącą, wykończenie linkiem siłkowym cienkostrunowym kolor RAL 9003.

Wykonanie obrzepek blacharskich czapy kolumnowej z blachy ocynkowanej kolor RAL 9006 lub zbliżony.

Demontaż i ponowny montaż anteny

Wymiana pasa podrzynowego

[illegible]

Rama, blacha powlekana 160mm –
demoniaci i wymlina, kolor RAL
9006 lub zbliżony

kraki asfistowe na wyloty boczne z
blachy powlekanej, kolor RAL 9006 lub
zbliżony – 6 sztuk

koźbierka fragmentu k. 30-40 cm
kominka montaż kominka
wywieńnego z daszkiem PCV o
wysokości 100 cm i średnicy
dopasowanej do istniejącej.

Moniż systemowego dośko
kominowego z blachy
ocynkowanej

[illegible]

Wymiana obróbki blacharskiej na
ścianie szczytowej z blachy powlekanej
kolor RAL 9006 lub zbliżony

wymiarów podłaz /
bezokapowego z blachy powlekanej
kolor RAL 9006 lub zbliżony

Przewodny między chłodnicze należy p

kradki ostrowod na wyoty docznie z kominiar z /
blachy powlekanej kolor RAL 9006 lub
zblizony- 4 sztuki

kominiem murywanym, montaż obróbki blacharskiej dopasowanej do komina wentylacyjnego wraz z kominkiem

rynna, blacha powlekana 100mm –
demontaż i wymiana, kolor RAL
9006 lub zbliżony

Wymiana obróbki blacharskiej
ścianie szczytowej z blachy
kolor RAL 9006 lub zbliżony

Wymiana obróbki blacharskiej na ścinanie szczytowej z blachy powlekanej kolor RAL 9006 lub zbliznow

LEGENDA:

Docieplenie komina wentylacyjnego płytami z wełny mineralnej o grubości 10 cm

Kratki osłowne na wyloty boczne z komina z blachy powlekanej, kolor RAL 9006

Obróka blacharska czopy kominowej z blachy powlekanej,
kolor RAL 9006 lub zbliżony

Ⓞ Kominek wywiwny istniejący- bez zmian

Wydłużenie kominka wywiewnego

Kominek wywiewny bez daszka

-3 sztuki

— Rynna blacha powlekana 160mm – demontaż i wymiana,

kolor RAL 9006 lub zbliżony

- demontaż i wymiana, kolor RAL 9006 lub zbliżony

Membrana z papy renowacyjnej

Pas podrzynowy

SZCZEGÓŁ: WYKOŃCZENIE KOMINA WENTYLACYJNEGO

Skola 1:20

Obrobki blacharskie czapy komina wentylacyjnego
wykonana z blachy powlekanej, kolor RAL 9006 lub zbliżony

kratki ostonowe na wyoty boczne z kominu z
blachy powlekanej, kolor RAL 9006 lub zblizony

Wykończenie komino wentylacyjnego
tynkiem siłkonowym w kolorze RAL 9003 lub zbliżonym

Ubrojecki blacharskie okapu komina wentylacyjnego wykonane blachy powlekanej, kolor RAL 9006 lub zblizony

Wyminięcie popy renowacyjnej na komin na wysokość min. 25cm

UWAGA:

1. Strop nad ostatnią kondygnacją należy docieplić warstwą skłonej wełny mineralnej gr. 13cm. Warstwę wełny należy rozłożyć na istniejącej i wyrównanej warstwie ocieplenia.
2. Wszystkie elementy obróbek blacharskich dachu oraz oprzymiowanie należy wymienić na nowe z blachy powłokowej gr. 0,6mm.
3. Wszystkie elementy znajdujące się na dachu należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu prac remontowych dachu.
4. Należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni poddasza zgodnie z przepisami oraz normą PN-83/B-03430.
5. Wszystkie elementy pokrycia dachowego i warstw izolacyjnych stropów oraz ich montaż należy wykonać jako rozwiązanie systemowe, zgodnie z ze specyfikacją i wytycznymi dostawcy systemu.
6. Zastosowane systemy pokrycia dachowego powinny posiadać atest czołowego ognia niekorzystnego dla ludzi.
7. Montaż urządzeń instalacyjnych na dachu wg projektów branżowych.
8. Przejścia instalacyjne sprowadzić z projektami branżowymi.
9. Prace wykonać zgodnie z Opisem Technicznym, Szlakiem Budowlanym, z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
10. Należącą część opracowania jest opis techniczny oraz projekty branżowe.
11. Projekt należy rozpatrywać całościowo. rysunek należy analizować łącznie z opisem technicznym oraz odpowiednimi rysunkami architektonicznymi i branżowymi.
12. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej możliwe są jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
13. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić projektanta.

[illegible]