

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd ciężarowy - śmieciarka**I. Dane techniczne i charakterystyka pojazdu:**

1. Pojazd używany, rok produkcji od 2017, przebieg maks. 210000 km
2. **Silnik pojazdu:**
 - wysokoprężny (olej napędowy),
 - moc silnika: min. 280 KM
 - norma emisji spalin: min. EURO 6
3. **Skrzynia biegów:**
 - automatyczna
4. **Podwozie pojazdu:**
 - napęd 6x2*4 (oś napędowa + oś wleczona/skrętna z tyłu)
 - stan wizualny podwozia – brak widocznych uszkodzeń mechanicznych, odkształceń oraz ognisk korozji. Wymagane jest pełne, nienaruszone zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
5. **Zawieszenie pojazdu:**
 - zawieszenie przednie resor i tylne pneumatyczne,
6. **Układ hamulcowy pojazdu z ABS:**
 - układ hamulcowy tarczowy
7. **Układ kierowniczy pojazdu:**
 - układ kierowniczy usytuowany fabrycznie po lewej stronie kabiny
8. **Oświetlenie pojazdu:**
 - oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym, obowiązującymi dla danego typu pojazdu
9. **Kabina pojazdu:**
 - kabina w kolorze białym
 - klimatyzacja fabryczna
 - kabina dzienna 3 miejscowa (kierowca + 2 pasażerów)
 - lustro zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy
 - radioodtwarzacz
 - oznakowanie pojazdu "ODPADY" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
10. **Wymagane, dodatkowe wyposażenie pojazdu:**
 - immobiliser
 - zbiorniki paliwa pojemności co najmniej 200 litrów
 - aktywny tempomat

- lampa ostrzegawcza z przód/tył pojazdu kogut
- komunikaty i wyświetlacz komputera pokładowego
- stan opon min 50%

11. Zabudowa NTM lub równoważna

- pojemność zabudowy komór: 11,4 m³ i 5,8 m³ (dwie komory, wspólny odwłok)
- dwa stopnie dla ładowaczy
- ilość komór: 2, z wspólnym odwłokiem podzielonym
- kolor niebieski RAL 5017
- stan sterowania całkowicie odnowiony
- obsługiwane pojemniki: 120 l – 1100 l, grzebień i „łapy” 1100 l.
- dźwignie hydrauliczne umieszczone przy odwłoku (wrzut + płyta zagarniająca),
- pojemnik na worki zamontowany pod zbiornikiem,
- grubość ścianki przedniej między kabiną na zabudowie min. 5 mm.
- grubość ścian zabudowy min. 4 mm.
- grubość podłogi zabudowy min. 4 mm.
- grubość ścian bocznych odwłoka min. 6 mm.
- grubość dna wanny zasypowej min. 4 mm. (po regeneracji)

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ wraz z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna za równoważne takie elementy wyposażenia, które posiadają parametry techniczne lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ oraz spełniające kryteria równoważności, o ile zostały one określone w OPZ wraz z załącznikami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.