

SZLABAN PARKINGOWY Z RAMIENIEM 5 M

Szlaban z ramieniem owalnym o długości 5 m przeznaczony do pracy intensywnej. Silnik 24 V ze zintegrowanym enkoderem zapewniający wysoki stopień kontroli pracy urządzenia, system czterech dźwigni i podwójna sprężyna redukująca szarpnięcia.

Nowoczesne wzornictwo i solidna konstrukcja:

Samonośna obudowa wykonana ze stali z powłoką poliestrową, ramię owalne wyposażone w gumową listwę ochronną, która poprawia bezpieczeństwo podczas wypadku.

- Silnik 24 V ze zintegrowanym enkoderem- stała kontrola pozycji ramienia i wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem- reakcja na przeszkodę poprzez zatrzymanie lub zmianę kierunku ruchu ramienia.
- Możliwość podłączenia fotokomórek, pętli indukcyjnych oraz innych elementów zabezpieczających.

Szlaban wyposażony w nowoczesną centralę sterującą, kompatybilną z szeregiem akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania takich jak oświetlenie ramienia czy sygnalizacja semaforowa. Możliwe jest także zastosowanie akumulatorowego zasilania awaryjnego które umożliwia otwarcie w przypadku brak zasilania sieciowego.

- Zintegrowany semafor: czerwone/zielone – sygnalizacja świetlna stanu szlabanu (zamknięty/otwarty).
- Zestaw oświetlenia do ramienia szlabanu poprawiony o widoczność bariery po zmroku.
- Bateria zasilania awaryjnego – zestaw akumulatorów umożliwiający działanie szlabanu przy braku zasilania sieciowego.

INSPEKTOR
Wacław Lelito
Uprawnienia budowlano-konstrukcyjne
UAN.I-8340-A/47/89

NOWA 50-60TON WAGA NAJAZDOWA

Pomosty prefabrykowane nie wylwane u klienta – BETON C50/60

- Waga długość 8,00- 12,00 m, szerokość 2,80- 3,00m
- Miernik wagowy
- Tensometry wagowe- 6 szt.
- Okablowanie
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja dla wagi 8,00- 12,00 m :

Nośność do 60 ton

Działka legalizacyjna: 20 kg

Działka odczytowa: 20 kg

Klasa dokładności: III (handlowa)

Długość pomostu: standardowa do 18m

Szerokość pomostu: 8,00- 12,00 m

Zasilanie: 220V +/- 10%, 50Hz

Czujniki tensometryczne: klasy C3

Zakres temp.: od -30C DO + 40C

INSPEKTOR
Wacław Lejko
Upewnienia budowlano-konstrukcyjne
UAN I-8340-A/47/89

MONITORING KAMER CCTV

- -Kamera 5Mpix kodowanie H.265 + Motozoom 2,8-12, zasilanie POE IP-67, LPR, AI analityka IR do 45m, WDR, IP 67, -30C -60C
- Rejestrator 4K 16 kamer ip nagrywanie 4K dysk 6TB dostęp przez przeglądarkę i aplikację, export nagrań , 160 Mb/s
- Dysk twardy 6TB
- Swich Poe
- Szafa rack
- Monitor 40''4K
- Konwenter światłowodowy

INSPEKTOR
Wacław Leito
Upewnienia budowlano-konstrukcyjne
UAN.I-8340-A/47/89