











Tekst znacznika	DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	
								
Szerokość w świetle	170	204	150	137	102	92	204	
Wysokość w świetle muru So	227	236	208	207	207	207	208	
Szerokość S	150 (90+60)	180	135	120 (90+30)	90	80	180	
Wysokość H	220	230	200	200	200	200	180	
Ilość lewe/prawe	1L / 0P	1L/0P	1L/0P	1L / 0P	1L/2P	1L/1P	0L/1P	
Ilość	1	1	1	– wypełnienie skrzydła płyta – wiórowa pełna	– wypełnienie skrzydła płyta	– wypełnienie skrzydła płyta	1	
Opis	drzwi aluminiowe, aluminium "ciepłe", szklenie bezpieczne, samorozamykacz, skrzydło bierne ryglowane górną i dolną, światło przejścia skrzydła czynnego min.90/220 cm, wyposażone w dwustronny pochwył ze stali nierdzewnej, zamek rolkowy, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami, współczynnik U dla całych drzwi min. 1,3 W(m ² *K)	drzwi zewnętrzne z PCW, szklenie bezpieczne, światło przejścia 90+90 / 200 cm wykonane w systemie bezstopkowym wyposażone kłamię systemową, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami, współczynnik U dla całych drzwi min. 0,90 W(m ² *K)	drzwi aluminiowe, aluminium "zimne", szklenie bezpieczne, samorozamykacz, skrzydło bierne ryglowane górną i dolną, światło przejścia skrzydła czynnego min.90/220 cm, wyposażone w dwustronny pochwył ze stali nierdzewnej, zamek rolkowy, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami	– klasa mechaniczna 3 – skrzydło przylgowe 3 zawiasowe – okleina CPL – dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią – kłamię stalowe z rozetą zamkową – zamek na wkładkę patentową, wkładka – skrzydło bierne ryglowane górną i dolną – skrzydło czynne – światło przejścia min. 90/200 cm	– wypełnienie skrzydła przylgowe 3 zawiasowe – okleina CPL – dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią – kłamię stalowe z rozetą zamkową – zamek na wkładkę patentową, wkładka – podcięcie wentylacyjne	– wypełnienie skrzydła przylgowe 3 zawiasowe – okleina CPL – dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią – kłamię stalowe z rozetą zamkową – zamek na wkładkę patentową, wkładka – podcięcie wentylacyjne	– wypełnienie skrzydła przylgowe 3 zawiasowe – okleina CPL – dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią – kłamię stalowe z rozetą zamkową – zamek tażnikowy – podcięcie wentylacyjne	– wypełnienie skrzydła płyta – wiórowa pełna – drzwi przesłune nacięne – okleina CPL – dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią – maskownicę systemu przesłunowego w kolorze drzwi
skrzydło								
ościeżnica	ościeżnica aluminiowa, aluminium "ciepłe" zgodnie z wybranym systemem producenta			– ościeżnica stalowa regulowana dla drzwi wykonana z blachy stalowej gr. 1,2 mm, malowana proszkowo farbą poliestrową wyposażona w 3 zawiasy dedykowane, z uszczelką obwiedniową	– ościeżnica stalowa regulowana dla drzwi "80" i "90" wykonana z blachy stalowej gr. 1,2 mm, malowana proszkowo farbą poliestrową wyposażona w 3 zawiasy dedykowane, z uszczelką obwiedniową	– ościeżnica stalowa regulowana dla drzwi "80" i "90" wykonana z blachy stalowej gr. 1,2 mm, malowana proszkowo farbą poliestrową wyposażona w 3 zawiasy dedykowane, z uszczelką obwiedniową		
kolorystyka				biała lub jasna szara wg kolorów standardowych – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	biała lub jasna szara wg kolorów standardowych – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	biała lub jasna szara wg kolorów standardowych – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	biała lub jasna szara wg kolorów standardowych – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	

UWAGA. Przed zamówieniem bezwzględnie należy dokonać pomiarów z natury. Otwory do montażu drzwi wg założeń producenta. Szerokość skrzydeł czynnych dotyczy zachowania światła przejścia

UWAGA. Przed zamówieniem bezwzględnie należy dokonać pomiarów z natury. Otwory dostosowane do wymiarów projektowanych drzwi wg zalecenia producenta systemu.

Szerokość skrzydeł czynnych dotyczy zachowania światła przejścia

Tekst znacznika	O1	SCH	KR EI30	OD
				
Szerokość w świetle	154	120	88,5	
Wysokość w świetle muru So	174	80	88,5	
Szerokość S	150	120	70	78
Wysokość H	170	80	70	118
Ilość	4			1,3 w/m ² k
Opis	okno PCW, rozwierno uchylne, profil wzmocniony m.in. szkieletomurów, kłanka w 1/3 wysokości skrzydła, szklenie bezpieczne, współczynnik U dla całego okna min. 0,9 W(m ² k)	Skrzydło zewnętrzne 120x80 cm, mocowane do podkonstrukcji drewnianej mocowanej do stropu wg rozwiązania indywidualnego Kłopa termoisolacyjna typu sandwich o grubości 3,6 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykonano obustronnie biały płytą HDF. Kłopa wyposażono w zamek. Skrzydło z drewna sosnowego. Wysokość 14 cm. Wyposażono w uszczelkę obwodową. Wykonano z drewna sosnowego. Szerokość drożyny 38 cm. Odległość między słupkami 25 cm. Słupki wykonane z drewna sosnowego, posiadają profil antypoślizgowy, szerokość stopnia 8 cm, grubość stopnia 2 cm, długość stopnia 34 cm	Kłopa ramowa EI 30 dedykowana do montażu w ścianie masywnym składa się z ramy kłopy (ościeznicy), skrzydła kłopy, zawiasów i zamków oraz elementów uszczelniających. Rama kłopy (ościeznica) jest wyprodukowana z profilowanej blachy stalowej, która jest przekryta posmenną płytą ognioodporną Skrzydło kłopy wykonane jest z płyty ognioodpornej zamkniętej w kasecie z blachy stalowej. Pomiedzy ramą a skrzydłem zamstawione są uszczelki, które w przypadku pożaru szczelną uszczelniając przestrzeń pomiedzy tymi elementami. Do kłopy dołączany jest klucz kwadratowy.	okno PCW, rozwierno uchylne, profil wzmocniony m.in. szkieletomurów, kłanka w 1/3 wysokości skrzydła, szklenie bezpieczne, współczynnik U dla całego okna min. 0,9 W(m ² k)

WAGA. Przed zamówieniem bezwzględnie należy dokonać pomiarów z natury. Otwory dostosować do wymiarów drzwi. Otwory w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej należy powiększyć, zgodnie z wymiarami uszczelniającym

drzwi wg zalecenia producenta systemu.

UWAGA. Przed zamówieniem bezwzględnie należy dokonać pomiarów z natury. Otwory dostosowane do wymiarów projektowanych drzwi wg zalecenia producenta systemu.

ZADANIE:

Budowa świetlicy wiejskiej w Pcinie

INWESTOR:

Gmina Ciepiałów

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów

LOKALIZACJA:

dz. nr ew.51/1 obręb 0022 Pcin

TYTUŁ RYSUNKU:

zestawienie stolarki

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

DATA: 12.2025r.

SKALA: 1:100

NR RYS.: A.9