

The drawing consists of two views of a mechanical part.

Front View (Left): A square part with a central circular hole. The outer square has a side length of 50. The inner circular hole has a diameter of 23*. The hole is offset from the center of the square by 25 units horizontally and 8 units vertically. The section line A-A is indicated by a horizontal line with arrows at both ends.

Section View B-B (Right): A cross-section of the part along line B-B. It shows a rectangular profile with a central vertical slot. The top and bottom surfaces are labeled "NR 1". The section is hatched with diagonal lines. The section line B-B is indicated by a vertical line with arrows at both ends.

NR	Ø	Kształt pręta	Długość 1szt.(cm)	Ilość szt.	Długość łączna(m)
1	8		202	4	8,08
2	8		168	5	8,4
Długość łącznie					16,48
Ciężar stali na 1 fundament				kg	6,6

A - A

1:1

23*

11*

8

NR 1

NR 2

36

10

80

Rura PVC
Ø50(zewn.)

podsypka piaskowa

1. Powierzchnie styku betonu z gruntem smarować abizolem 2xR.
2. Wierzch fundamentu zatrzeć na gładko.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH **POLCONSULT** Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53

Projekt przebudowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy
Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu
Projekt budowlany - Tom III - PT

Przedmiot
rysunku

Fundament F-2 dla oprawy zagłębionej

Branża		Lotniskowa	Nr uprawnień	Data	Podpis	Nr um. PL-1143A/2025
Projektował	mgr inż. Ryszard Zaremba		KBU-1-2126-2/69	12.25 r.		Skala 1:10
Opracował	mgr inż. Krystian Łukasik			12.25 r.		
						Nr rysunku: 7
						Nr archiw.