

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min.23,8"
Rozmiar plamki (maksymalnie)	0,275 mm
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1500: 1
Kąty widzenia (pion/poziom)	178/178 stopni
Czas reakcji matrycy (maksymalnie)	8ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 120Hz
Zakres regulacji	Pochylenie w zakresie min. 25 stopni Regulacja wysokości w zakresie min. 150 mm Obrót monitora o 45 stopni w prawo i w lewo PIVOT
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
Podświetlenie	System podświetlenia LED
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w slot na linkę zabezpieczającą
Waga bez podstawy	Maksymalnie 3kg
Złącza	1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C z możliwością zasilania do 15W
Odwzorowanie barw	99% sRGB
Gwarancja	2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 oraz ISO 27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Certyfikaty	EPEAT Gold dla Polski, EPEAT Climate+ Energy Star, TCO
Inne	Podstawa odłączana bez użycia narzędzi VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane