

Lp	Specyfikacja pojazdu
1	rok produkcji 2026
2	długość całkowita pojazdu nie mniej niż 7700 mm
3	wysokość przestrzeni pasażerskiej nie mniej niż 1800 mm
4	rozstaw osi min. 4200 mm
5	oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne”
6	drzwi po stronie kierowcy
7	drzwi z przodu po prawej stronie – drzwi wejściowe do autobusu z obniżonym stopniem wejścia
8	drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane na 180°
9	ścianka działowa za fotelem kierowcy
10	tachograf cyfrowy
11	lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane
12	lakier nadwozia beżowy lub biały
13	szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie
14	szyby w tylnej części pojazdu podwójne oraz przyciemniane
15	luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego
16	centralny zamek sterowany pilotem
17	silnik diesel, moc do 170 KM, pojemność do 2,5 litra
18	Manualna lub automatyczna skrzynia biegów
19	emisja zanieczyszczeń zgodna z normą EURO VI
20	urządzenie umożliwiające rozruch silnika w niskich temperaturach (poniżej -18°C)
21	ogranicznik prędkości do 100 km/h
22	napęd na tylne koła - „bliźniaki”
23	system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania
24	system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
25	system stabilizacji toru jazdy
26	wspomaganie hamowania awaryjnego
27	poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
28	immobiliser
29	wspomaganie hydrauliczne
30	kierownica regulowana
31	podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną
32	ściany, sufit oraz słupki boczne pokryte tapicerką w kolorze szarym, fotele – materiał szary łatwy do zmywania
33	izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego łącznie z dachem
34	poręcze zabezpieczające przy wejściu w przedziale pasażerskim
35	oświetlenie przedziału pasażerskiego
36	lusterko wsteczne wewnętrzne
37	pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla każdego pasażera i kierowcy
38	cztery wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych
39	Klimatyzacja - przednia (kierowcy); - przedziału pasażerskiego minimum 8 kW
40	niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej o mocy min. 4 kW (ogrzewanie powietrzne)
41	Radio, mp3 z wejściem na USB plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu
42	kamera cofania
43	półki bagażowe górne
44	ilość miejsc w pojeździe 24
45	fotel kierowcy pneumatyczny (komfortowy) regulowany, z podłokietnikiem
46	fotele w klasie turystycznej
47	podłokietniki foteli od strony przejścia
48	wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

49	Pojazd przystosowany do przewozu jednocześnie 4 osób na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie będzie wyposażony łącznie w 24 fotele, aby umożliwić zamienne korzystanie
50	przystosowanie foteli w tylnej części pojazdu do łatwego, szybkiego demontażu w celu zwolnienia miejsc dla 4 wózków inwalidzkich
51	Rampa do wprowadzania wózków inwalidzkich – tył samochodu
52	cztery komplety pasów do zamocowania wózków inwalidzkich w tym pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózku
53	gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu 24 miesiące
54	gwarancja na powłokę lakierniczą 36 miesięcy
55	gwarancja na perforację nadwozia 8 lat
56	gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączyć uprawnień gwarancyjnych przyznanych przez producenta samochodu
57	Wykonawca zapewnia realizację zobowiązań gwarancyjnych, przeglądów i napraw gwarancyjnych w co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi producenta oferowanego samochodu na terenie Województwa Śląskiego i/lub Małopolskiego
58	Wykonawca zapewnia, że oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji na autobus 24 potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.