

PRZEKRÓJ A-A
stan projektowany

skala 1:100



System musi się składać z następujących warstw:

- Preparat gruntujący;
- Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową;
- Termoizolacja stropodachu styropianem EPS 100 0,037 gr. 15cm;
- korekta ewentualnych warstw spadkowych ze styropianu EPS;
- Włóknina szklana jako warstwa przekładkowa;
- Membrana dachowa TPO lub PCV gr 1,5mm

Uwaga:

podczas prac demontażowych należy potwierdzić układ warstw na stropodachu i zawiadomić Projektanta w przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych

TEMAT:	REMONT POKRYCIA I TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU		
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Tanowska 14, 72-010 Police, Działka nr 2044, obręb nr Police 6, gmina Police		
INWESTOR:	Gmina Police, Ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police		
	OPRACOWALI:	Podpisy:	Faza:
Projektował(a): konstrukcja/gł proj:	mgr inż. Olga Skrzypczuk-Krawczyk upr. bud. ZAP/0185/PWBKb/2015		PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdził: konstrukcja	mgr inż. Robert Krawczyk upr. bud. ZAP/0005/POOK/11		
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A- STAN PROJEKTOWANY		Skala: 1:100
 ul. Guliwera 28/1 71-037 Szczecin Email: olgaskrzypczuk@wp.pl Mobile: 606 891 372		NR RYS.:	PB- 05
		DATA:	07.2026