

Oznaczenie sprawy: GK.271.15.2026

Nazwa zadania: Dostawa minikoparki wraz z lawetą transportową dla Gminy Sułoszowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Dostawa minikoparki

1. Opis techniczny i funkcjonalny:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej minikoparki gaśnicowej o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane poniżej:

- Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 22 KM,
- Maksymalna masa całkowita do 2500 kg,
- Maksymalna głębokość kopania nie mniejsza niż 2450 mm,
- Maksymalna wysokość załadunku nie mniejsza niż 2750 mm,
- Maksymalny zasięg kopania nie mniejszy niż 4100 mm,
- Prędkość obrotu nadwozia nie mniej niż 9 obr/minutę,
- Układ hydrauliczny wyposażony w cztery pompy hydrauliczne,
- Pompy hydrauliczne o zmiennej wydajności,
- Hydrauliczne rozsuwane gaśnice w zakresie szerokości 1100 do 1500 mm,
- 2 biegowy napęd z dźwigniami jazdy wyposażonymi w drążki na nogi do sterowania jazdą nogami,
 - 1. programowalny dodatkowy obwód hydr. sterowany proporcjonalnie
 - 2. dodatkowy obwód sterowany proporcjonalnie
- 3 dodatkowy obwód hydrauliki na ramieniu koparki
- 4 dodatkowa linia sterowana proporcjonalnie,
- Głowica Powertilt wychylna o minimalnym wychyleniu 85° w prawo i lewo,
- Elektryczne sterowanie Powertilt w Joysticku,
- Szybkozłącze hydrauliczne obsługiwane z kabiny operatora,
- Przewody rurowo-metalowe do Powertilt i hydraulicznego szybkozłącza położone na ramieniu koparki i zabezpieczone przed zerwaniem,
- Zawór do bezciśnieniowego powrotu oleju hydraulicznego,
- Lemiesz zgarniający o zmiennej szerokości dostosowanej do rozstawu gaśnic
- Automatyczny hamulec obrotu i automatycznie hamowane silniki jazdy,
- Alarm przeciążenia + zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku podnoszenia i ramienia,
- Tłumienie położenia końcowego siłownika wysięgnika,
- Kabina ROPS/TOPS/OPG – poziom 1, ogrzewana, z otwieraną przednią szybą i teleskopami gazowymi,
- Wycieraczka szyby przedniej z funkcją interwałową,
- Fotel operatora z ustawieniem amortyzacji, powłoką z materiału i funkcją dopasowania do ciężaru ciała operatora,
- Układ elektryczny 12V, gniazdo w kabinie,
- 3 reflektory robocze LED,
 - Podgrzewana tylna szyba i tylna wycieraczka
- Tylnie światła ostrzegawcze,
- Lusterko, wsteczne,
- Wyświetlacz motogodzin i okresów przeglądowych,
- Zamykany na kluczyk zewnętrzny wlew paliwa,
- Zamykany schowek na narzędzia i smarownicę,

- Rura wydechowa wyprowadzona do góry,
- 3 łyżki z możliwością podłączenia pod i przedsięwzięciem z uchwytami transportowymi – szerokość łyżek: 1szt – 300mm, 1szt – 500mm, 1szt -1200mm.
- Młot hydrauliczny waga max 150 kg

2. Wymogi jakościowe i eksploatacyjne:

Minikoparka musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, gotowa do eksploatacji.

Sprzęt ma być dopuszczony do obrotu i eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami bezpieczeństwa.

Dostarczony sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń lub ograniczeń w rozporządzaniu. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia nie jest i nie był przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego.

3. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące lub 2000 motogodzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przeglądy serwisowe w cenie.

W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Czas realizacji do 14 dni od zamówienia.

4. Dokumentacja i instrukcje.

Wraz z dostawą Wykonawca przekaże:

Certyfikat CE

Instrukcję obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim,

Kartę gwarancyjną producenta,

Oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta/importera umożliwiające weryfikację parametrów technicznych,

Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia.

W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.

Protokół uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania podpisany przez obie strony.

II. Wymagane parametry robocze dla przyczepy transportowej

Wyposażenie:

- wymiary ładowne długość wew. min: 3000 mm
- szerokość wewnętrzna min. 1600 mm max. 1700 mm
- dopuszczalna masa całkowita (DMC) max. 3500 kg
- Rama wykonana z walcowanej stali o grubości min 0,5 cm,
- Resorowane zawieszenie w systemie
- koła o rozmiarze 185/70R13C na oponach z terenowym bieżnikiem.
- zintegrowana rampa wspomagana sprężynowo
- dyszel gięty z blachy, cynkowany ogniowo

- podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej min. 24 mm
- Błotniki ze stalową płytą bieżnika
- koło podporowe
- koło zapasowe
- uchwyty do spinania sprzętu wspawane w ramę min. 5 szt.
- Oświetlenie LED 12V/24V
- homologacja: przyczepa objęta homologacją umożliwiającą rejestrację
- gwarancja: 24 m-ce