

Załącznik nr 5a Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 1 Quad z przyczepą

- Specyfikacja Techniczna.

Lp.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
1.	QUAD ATV Z PRZYCZEPĄ RATOWNICZO – EWAKUCYJNĄ	1 szt	Quad ATV z przyczepą ratowniczo - ewakuacyjną. <u>Minimalne</u> parametry techniczne Quada: • Pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2026, w standardzie z bumperami przód/tył i kufrem tylnym • Typ silnika – V-Twin, 4-suwowy, 8 zaworowy, chłodzony cieczą SOHC • pojemność min. 700cm³, • maksymalna moc 75KM, • masa pojazdu 465kg, • wymiary: dł. x szer. x wys. 2445x1264x1450, • rozstaw osi: 1480 mm. • prześwit pod osiami min. 280 mm., • pojemność zbiornika min. 20L. • hamulce hydrauliczne tarczowe, • zawieszenie przód/tył: podwójne ramiona typu A/wahadłowe, • opony przód 36 x 8 x 14 ; tył 26 x 10 x 14 ; felgi aluminiowe, • oświetlenie przód/tył Led – fabryczne, • gniazdo elektryczne 7 PIN w wykonaniu wodoszczelnym, uniemożliwiającym zalanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas trudnych warunków użytkowania) terenowych, brodenia w wodzie itp.), • mocna wyciągarka o min. uciągu 3500LBS, • zderzaki wykonane ze stali odpornej na korozję, • odporne na uderzenia osłony dłoni, • homologacja drogowa wraz z dokumentacją (możliwość rejestracji pojazdu), • wspomaganie kierownicy w standardzie, • minimum 60 miesięcy gwarancji gwarantowanej przez importera, • aluminiowe osłony podwozia, • poszerzane nadkola,

			• szybę przednią, • stalowy kosz przedni, • podgrzewane manetki wraz z manetką gazu, • pług stalowy z szybkim montażem od frontu pojazdu, • pojazd musi być przystosowany do przewozu min. 1 osoby + kierowca. Siedzenia montowane fabrycznie, • pojazd należy wyposażać w hak holowniczy kulowy. Dodatkowe wyposażenie Quada dostosowane pod Straż Pożarną: • System alarmowy z włącznikami z podświetleniem - hermetyczne: - syrena wielotonowa jednogłośnikowa, - oświetlenie alarmowe led - 8 szt. • kolor pojazdu czerwony RAL 3000, • oklejenie odblaskowe wraz z numerami operacyjnymi, • dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia • dodatkowe oświetlenie led przód 100W; tył 50W; boczne 2 x 48W każda strona załączona osobnym, hermetycznym przełącznikiem, • urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowani muszą posiadać świadectwo homologacji, • Wykonawca zamontuje radiotelefon przewoźny dostarczony przez Zamawijacego. <u>Minimalne</u> parametry techniczne przyczepy ratowniczej modułowej, składnej z homologacją drogową: • masa całkowita DMC 500kg, • masa własna 125kg, • ładowność 375kg. Wymagane wyposażenie przyczepy: • nosze typu Toboga, • materac próżniowy, • pokrowiec na nosze, • opony poszerzane (terenowe), • Wymienny moduł gaśniczy ze zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności min. 200 l i motopompą z silnikiem Hondy.
--	--	--	---

			Wymagania dotyczące dostawy i odbioru. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: • Transport sprzętu wraz z całym osprzętem do siedziby Zamawiającego. • Rozładunek, uruchomienie zerowe oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji. • Profesjonalne szkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi i codziennej konserwacji. • Przekazanie pełnej dokumentacji m.in.: instrukcji obsługi w języku polskim, książki gwarancyjnej/serwisowej, dokumentacji do rejestracji pojazdu oraz przegląd „OT-0”. • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w przygotowaniu min. 2 pojazdów pod potrzeby Straży Pożarnej oraz ich serwisowaniu. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić odpowiednie referencje. • Serwis quada musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. • Zamawiający wymaga aby dostawca zapewnił dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat. • Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający, iż jest dystrybutorem pojazdu na rynek Polski. Gwarancja zgodna z okresem gwarancji producenta, jednak nie krótsza niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2.	QUAD ATV Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓZU QUDA RATOWNICZEGO	1 szt	Quad ATV z przyczepą do przewożenia quada ratowniczego. Minimalne parametry techniczne Quada: • Pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2026, w standardzie z bumperami przód/tył i kufrem tylnym, • Typ silnika – V-Twin, 4-suwowy, 8 zaworowy, chłodzony cieczą SOHC, • pojemność min. 700cm³, • maksymalna moc 75KM, • masa pojazdu 465kg, • wymiary: dł. x szer. x wys. 2445x1264x1450, • rozstaw osi: 1480mm., • prześwit pod osiami min. 280 mm., • pojemność zbiornika min. 20l.,

			• hamulce hydrauliczne tarczowe, • zawieszenie przód/tył: podwójne ramiona typu A/wahadłowe, • opony przód 36 x 8 x 14 ; tył 26 x 10 x 14 ; felgi aluminiowe, • oświetlenie przód/tył Led – fabryczne, • gniazdo elektryczne 7 PIN w wykonaniu wodoszczelnym, uniemożliwiającym zalanie oraz zabezpieczanie przed uszkodzeniem podczas trudnych warunków użytkowania (terenowych, brodenia w wodzie itp.), • mocna wyciągarka o min. uciążu 3500LBS, • zderzaki wykonane ze stali odpornej na korozję, • odporne na uderzenia osłony dłoni, • homologacja drogowa wraz z dokumentacją (możliwość rejestracji pojazdu), • wspomaganie kierownicy w standardzie, • minimum 60 miesięcy gwarancji gwarantowanej przez importera, • aluminiowe osłony podwozia, • kolor pojazdu pomarańczowy, • stalowy kosz przedni, • podgrzewane manetki wraz z manetką gazu, • pług stalowy z szybkim montażem od frontu pojazdu, • pojazd musi być przystosowany do przewozu min. 1 osoby + kierowca. Siedzenia montowane fabrycznie, • pojazd należy wyposażać w hak holowniczy kulowy, • Pojazd należy wyposażać w oświetlenie ostrzegawcze 8 lamp led. Przyczepa transportowa do przewozu quada ratowniczego z homologacją drogową. Minimalne parametry techniczne przyczepy: • wymiary wewnętrzne 252 x 135 cm., • jedna oś niehamowana 750 kg, • rama stalowa ocynkowana ogniowo, • wodoodporna, antypoślizgowa podłoga ze sklejki o grubości 12 mm, • burty stalowe o wysokości 38 cm, • tylna burta otwierana i demontowana,
--	--	--	--

			• wymienna klapa wjazdowa o wysokości około 120 cm, • koła 175/70R 13, • błotniki PCV, • Uchwyt na koło zapasowe, • koło podporowe, • spawane uchwyty do mocowania pasów na zewnątrz ramy, • uchwyty podłogowe do mocowania ładunku, • instalacja 12V – 7 PIN, • homologacja UE, • oświetlenie LED, • otwierana przednia burta, • podpory stabilizujące, • dyszel przyczepki przystosowany do zapięcia do quada i do samochodu ciężarowego. Wymagania dotyczące dostawy i odbioru. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: • Transport sprzętu wraz z całym osprzętem do siedziby Zamawiającego. • Rozładunek, uruchomienie zerowe oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji. • Profesjonalne szkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi i codziennej konserwacji. • Przekazanie pełnej dokumentacji min.: instrukcji obsługi w języku polskim, książki gwarancyjnej/serwisowej, dokumentacji do rejestracji pojazdu oraz przegląd „OT-0”. • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w przygotowaniu min. 2 pojazdów pod potrzeby Straży Pożarnej oraz ich serwisowaniu. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić odpowiednie referencje • Serwis quada musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego
--	--	--	--

			• Zamawiający wymaga aby dostawca zapewnił dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat. • Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający, iż jest dystrybutorem pojazdu na rynek Polski. Gwarancja zgodna z okresem gwarancji producenta, jednak nie krótsza niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
--	--	--	--