

## Zestawienie materiałów dla mebli pod zamówienie:

1. **Płyta meblowa:** Płyta wiórowa trójwarstwowa, dwustronnie melaminowana / laminowana filmem melaminowym, do zastosowań wewnętrznych w warunkach suchych, zgodna z PN-EN 14322 lub normą równoważną. Grubość min. 18 mm, chyba że wskazano inaczej. Powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowanie, zaplamienie i zmianę barwy pod wpływem światła; metody badań wg PN-EN 14323 lub norm równoważnych. Krawędzie widoczne i użytkowe zabezpieczone obrzeżem ABS/PP/PVC min. 2 mm w kolorze płyty. Wyrób powinien spełniać aktualne wymagania dotyczące emisji formaldehydu dla zastosowań wewnętrznych. Kolor określony według RAL/NCS:
  - **P01** – płyta w kolorze beżowym kolor: NCS S 1502-R lub NCS S 2502-Y50R do decyzji po remoncie budowlanym;
  - **P02** – płyta drewnopodobna, ciemnobrązowa: zbliżona do RAL 8011 tj. brąz orzechowy. Płyta imitująca fornir orzechowy o naturalnym usłojeniu i strukturze drewna. Kolor czekoladowego brązu z ciemniejszymi tonami. Nie dopuszcza się płyty bez wyczuwalnej struktury/nierówności imitującej usłojenie. Płyta ma sprawiać wrażenie naturalnego drewna;
  - **P03** – płyta w kolorze bordowym: NCS S 5040-R;
  - **P04** – płyta w kolorze białym RAL 9016 – strukturą dopasowana do lakieru na ładzie tj. półmatu;
  - **P05** – płyta w kolorze zielonym: albo NCS S 5010-G30Y albo NCS S7005-B50G albo NCS S 8005-G albo NCS S 6010-G70Y– wybór koloru do decyzji podczas remontu budowlanego;
  - **P06** – płyta w kolorze szarym: NCS S 1500-N;
  - **P07** – płyta w kolorze czarnym: RAL 9011;
  - **P08** – płyta dopasowana do koloru laminatu lady w czytelnym.
2. **Lakierowania:** Elementy metalowe lakierowane proszkowo. Wykończenie półmatowe, powłoka jednolita, bez zacieków, odprysków, przebarwień i uszkodzeń. Kolor określony według RAL/NCS:
  - **LA01** – kolor bordowy: NCS S 5040-R lub NCS S 5540-Y90R - kolor dopasowany do koloru płyty meblowej, PÓŁMAT;
  - **LA02** - kolor zielony: odpowiednio dla płyty NCS S 5010-G30Y – lakierowanie stelaży w kolorze NCS S 5010-G30Y, dla płyty NCS S7005-B50G lakierowanie stelaży na kolor NCS S7005-B50G lub NCS S7010-B90G, dla płyty NCS S 8005-G -

lakierowanie stelaży na kolor NCS S 8010-G10Y, PÓŁMAT, dla płyty NCS S 6010-G70Y lakierowanie stelaży na kolor NCS S 7010-G70Y – wybór koloru do decyzji podczas remontu budowlanego po okazaniu próbek;

- **LA03** – kolor czarny: RAL 9011, PÓŁMAT;
- **LA04** – kolor biały RAL 9016, PÓŁMAT.

- 3. Błat laminowany:** na bazie płyty drewnopochodnej do zastosowań wewnętrznych, z wierzchnią warstwą dekoracyjną HPL lub równoważną, przeznaczoną do powierzchni poziomych intensywnie użytkowanych, zgodną z PN-EN 438 lub normą równoważną. Grubość blatu min. 38 mm. Powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowanie, zaplamienie, uderzenie, wilgoć powierzchniową i zmianę barwy pod wpływem światła; metody badań wg PN-EN 438-2 lub norm równoważnych. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PP/PVC min. 2 mm lub wykonane w technologii postforming; połączenia i otwory zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Krawędzie i narożniki dostępne dla użytkowników należy wykonać bez ostrych krawędzi, z delikatnym sfazowaniem lub zaokrągleniem; narożniki blatów zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku braku szczegółowego wskazania min. R10 mm. Kolor określony według RAL/NCS i struktura:

- **LB01** – wzór lastryko, o jednolitym kolorze tła z nieregularnie rozmieszczonymi drobinami / wtrąceniami dekoracyjnymi o zróżnicowanej wielkości i nieregularnym kształcie. Wzór niekierunkowy, równomiernie rozproszony na całej powierzchni, bez powtarzalnego rysunku, pasów ani wyraźnych modułów. Drobiny powinny tworzyć efekt naturalnego konglomeratu / lastryko, z widocznym zróżnicowaniem wielkości frakcji. Kolory szare, szaro/beżowe, beżowe zbliżone do RAL 1015, RAL 1019 czy RAL 7047, RAL 7044. Struktura matowa, dopuszcza się nierówności w dotyku struktury.

- 4. Laminat na łade w czytelnii:** Front / obudowa lady o formie obłej: wykończenie dekoracyjne laminatem meblowym lub innym równoważnym materiałem okładzinowym przeznaczonym do stosowania na powierzchniach pionowych i giętych we wnętrzach. Materiał oraz technologia wykonania powinny zostać dobrane przez wykonawcę w sposób zapewniający trwałe, estetyczne i stabilne wykończenie powierzchni zgodnie z geometrią wskazaną w dokumentacji projektowej. Powierzchnia matowa lub półmatowa, jednolita wizualnie, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na typowe użytkowanie w obiekcie publicznym, w tym ścieranie, zarysowania, zaplamienia i środki czyszczące stosowane przy bieżącej pielęgnacji mebli. Łączenia materiału należy wykonać w sposób estetyczny i możliwie najmniej widoczny, z uwzględnieniem geometrii lady. Krawędzie, narożniki i styki należy

wykończyć bez ostrych krawędzi, szczelin, odspojień i widocznych uszkodzeń. Kolor określony według RAL/NCS i struktura:

- **LAM01** – wzór lastryko, o jednolitym kolorze tła z nieregularnie rozmieszczonymi drobinami / wtrąceniami dekoracyjnymi o zróżnicowanej wielkości i nieregularnym kształcie. Wzór niekierunkowy, równomiernie rozproszony na całej powierzchni, bez powtarzalnego rysunku, pasów ani wyraźnych modułów. Drobiny powinny tworzyć efekt naturalnego konglomeratu / lastryko, z widocznym zróżnicowaniem wielkości frakcji. Kolory szare, szaro/beżowe, beżowe zbliżone do RAL 1015, RAL 1019 czy RAL 7047, RAL 7044 z przeważającym kolorem beżowym. Struktura matowa, dopuszcza się nierówności w dotyku struktury.

**Wszystkie materiały do należy przedstawić do akceptacji projektanta przed rozpoczęciem realizacji.**

**Wymaga się wykonania próbek dla lakieru tj. LA01 i LA02 w pierwszej kolejności po podpisaniu przez Wykonawcę umowy aby zgnać malowanie ścian wraz z próbkami meblowymi.**