

- ### **PARTIE ELEWACYJNE WYKONANE Z LASTRIKO - COŁOK, POZIOM PATERU**
1. Skucie cementu i wadliwych uzupełnień z całej powierzchni wykonanego z lastriko.
 2. Oczyszczenie powierzchni z pozostałości cementu, resztek asfaltu lub parku wodną pod ciśnieniem z dodatkiem psu z zawieszką kwasowego fluorku amonu.
 3. Impregnacja strukturą osłabiającą partii przy zastosowaniu preparatu przeciwniezanego metodą nakładania pędzlem oraz nakładaniem.
 4. Wykonanie warstwy zaprawą zaprawą na białym i szarym cementie z dodatkiem żwiru marmurowego, dołmowanego oraz innych wypełnień wykonanych, w tym miki, o frakcji od 0,5 do 3 mm. Zaprawę należy podbarwić do koloru piewnotnego poprzez dodatek pigmentów mineralnych.
 5. Wykonanie warstwy lastriko przez przetworzenie przy zastosowaniu farb krzemianowych lasernowych i kryjących.
 6. Zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody kroplami poprzez zabieg hydrofobizacji preparatem hydrofobizującym specjalnym.
 7. Wykonanie ostatniej warstwy lastriko wodoodporniejszą metodą nakładania pędzlem.

1. Skucie partii zniszczonych i odpisanych tynków. Zabieg przeprowadzić grzeszkoniarko oraz narzędziami ręcznymi ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić pierwotnego tynku i zaprawy cementowej.
2. Skucie zupełnie zdegradowanych elementów w obrębie gzymzu kolumnowego – zarówno tynku, jak betonowych elementów prefabrykowanych.
3. Oczyszczanie powierzchni pierwotnego tynku przy pomocy tynkarki lub metodą strumieniową wodną z użyciem drobnoziarnistego piasku i elektroodkurzaciu lub metodą suchą.
4. Wykonanie wzmacnienia strukturalnego oddzielnych partii tynkowych z wykorzystaniem preparatu krzemianowego, wodorocieczalnego.
5. Wykonanie aspeków brzegowych w miejscach odspojień i odłamanych krawędzi tynku przy zastosowaniu zaprawy cementowej, zbrębienia z nadcierniokropki, zapraw naprawczych do betonu.
6. Uzupełnienie głębszych ubytków oddzielonego tynku tradycyjną zaprawą mineralną piaskową – piaskową z dodatkami białego cementu.
7. Wykonanie konstrukcji zbrojeniowej podłokowych w partii gzymzu kolumnowego przy zastosowaniu zaprawy cementowej, zbrębienia z nadcierniokropki, zapraw naprawczych do betonu.
8. Wykonanie robót ciągniętych w obrębie gzymzu kolumnowego przy zastosowaniu zaprawy mineralnej do elementów szkieletowych.
9. Retrakcyjne zabezpieczenie okiennych kół okien I i II pietra przy zastosowaniu tradycyjnej zaprawy cementowej – wapiennej.
10. Wykonanie na całej powierzchni tynków wapiennej zacierki cienkowarstwowej z dodatkami mikrokrotonów.
11. Po powyższym związaniu i wysezonowaniu zacierki na elewacjach należy wykonać próby kontrolne według przeprowadzonych badań odkrywkowych. Decyduje co do zastosowania konkretnego koloru zostanie podjęte na komisji konserwatorskiej.
12. Wykonanie powłoki barwnik na powierzchni elewacji. Zalicza się wykorzystanie hydrofobowej, odpornoj na zabrudzenia i porażenia mikrobiologiczne farby silniekolorowej lub krzemianowej, zgodnie z kolorystyką historyczną.

1. Usuniecie krat z późniejszych okresów, należy je zrekonstruować nawiązując do oryginalnych.
2. Przeprowadzić przegląd elementów metalowych i ich stanu zachowania w kratkach, które pozostają w otworach okiennych.
3. Kratki odczyszczyć chemicznie i mechanicznie z warstw brzo i korozji. Zaleca się użycie środka chemicznego do usuwania powłok olejnych. Pozostałości farbu oraz luźne powłoki korozji usunąć przy użyciu szorstkiego szatylnego. Przy przystąpieniu do pracy, należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcyjne kratki.
4. Wykonać powłokę zabezpieczającą metal przed korozją, stosując preparat służący do odrdzewiania i zabezpieczania przed korozją powierzchni szatynowych przed ich malowaniem.
5. Powierzchnie metalowych elementów pomalować preparatem dedykowanym do metalu, w kolorystyce ustalonej na komisji konserwatorskiej.

1. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich elementów elementów na elewacji: tablice (nazwa placówki, podrozdział partii), oświetlenie zewnętrzne, uchwyty na flagi, kable, tace, nalezy zabezpieczyć wszystkie otwory i dziurwki Po wykonaniu prac ponowny montaz.
2. Kable zawieszone na elewacji uprzączkować, niepotrzebne elementów, poprowadzić połykownikami lub w sposób przewidziany w dachu zalecając na czas prowadzonych prac, wykonanie nowych elementów.
3. Demontaż starzych drewnianych okien (pewnie, nad drzwiami wejściowymi) zamontowanie nowych okien PCV.
4. Istniejące ruszpanety doprowadzić do demontażu, wykonanie nowych - białych tynku okna,
5. Istniejące ruzy spustowe do demontażu, montaż nowych - białych tynku okna, końcówka z czyszczeniem żelazna
6. Istniejące obróbki białochromatowe do demontażu, montaż nowych - białych tynku okna z przywróceniem kapospisów okna, gzymśów
7. Na poziomie II i III gębie wykonać wokół okien opaski w tynku szer. 10cm wysuniętą 2cm przed kio elewacji
8. Usuniecie krat okiennych z północnych okienów, zrekonstruować najwiadziej do oryginalnych z dopasowaniem do wymiarów okien
9. Wszystkie metalowe drzwi na elewacjach wymienić na nowe, pomalować w kolorze elewacji
10. Demontaż kamier z zachowaniem ciągłości grani po wykonaniu prac ponowny montaz.
11. Demontaż istniejących praw oświetleniowych na elewacjach, po wykonaniu prac montaż nowych praw ze źródłem światła LED 230V/10m/4w, uprawa IP65, 1700 Lumenów, korpusu aluminiowego, 22x44x17cm
12. Budki dla ptaków do demontażu, po wykonaniu prac ponowny montaż

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejące rynnę do demontażu, montaż nowych - blacha tytan cynk

Obróbki blaszarskie do demontażu, montaż nowych - blacha tytan cynk

wykonnąć opaskę okien w tynku szer. 10cm wysuniętą 2cm przed lico elewacji

Istniejące parapety zewnętrzne do demontażu, wykonanie nowych - blacha tytan cynk, wysunięte 5cm przed lico elewacji

Obróbki blaszarskie do demontażu, montaż nowych - blacha tytan cynk

demontaż kamer z zachowaniem ciągłości pracy i po wykonaniu prac ponowny montaż

Istniejące parapety zewnętrzne do demontażu, wykonanie nowych - blacha tytan cynk, wysunięte 5cm przed lico elewacji

Zamontować parapet zewnętrzny - blacha tytan cynk, wysunięta 5cm przed lico elewacji

Krata K2 do wymiany

Krata K5 do wymiany

Okno do wymiany

Taras z balustradą i schodami terenowymi - poza zakresem opracowania

Elementy metalowe do odczyszczenia i pomalowania

Demontaż wszystkich elementów zamocowanych na elewacjach (np. lampy, szyldy itp.) po wykonaniu prac ponowny montaż

Demontaż kamer z zachowaniem ciągłości pracy i po wykonaniu prac ponowny montaż

Zamontować parapet zewnętrzny - blacha tytan cynk, wysunięta 5cm przed lico elewacji

Kolor:

- R195
- G184
- B165
- współczynnik odbicia światła HBW48
- R168
- G162
- B143

FAX: (+48) 71 423-10-20, e-mail: biuro@biuroprojektant.pl

KOLOR
R195
G184
B165
współcz
HBW48

R168
G162
B143
współcz
HBW36

PRACOWNIA

43 Kraków, Plac Dominikański 1/5a
Inż. arch. Joanna Kolodziej

INT	PR	OE	INT
DY	SZ	OS	DY
TU	(W		TU
	OS		
	PR	d	
	U		

WESTON
TREKTO
WIMA,;
BIEKT: S
SIEDLE :
ROJEKT I
KOŁY P
RAMAC
S. STALC
ROJEKTAR
r inż. a
PB 306
TUŁ RYS

R: GMINA
 R SZKOŁA
 31-922 K
 SZKOŁA
 STALOW
 REMON
 ODSZTA
 CH ZADA
 OWE 18
 NT:
 arch. Jo
 6/2000
 JNKU:

ANNA KRASOŃSKA
PROF. DR H.C. PH.D.
WYDZIAŁ FIZYKI
UL. ŚW. JANA 18, 31-064 KRAKÓW
TEL. 011 31 264 22 22
FAX 011 31 264 22 22
E-MAIL: anna.krasowska@pwr.edu.pl

Włodzisław

PREZEN
OWEJ NI
TALOW
A NR 37
RAKÓW
TORSKIE
1. JULIA
ACHU Z
0047, N

SPRAWA	
mgr i	
UPB	
SKALA	

WACJI I
IMA
AMI) 31-9
ITA.
DZAJĄC
inż. arc
SW -6/

EZ A	
GZYMS	
22 KRAI	
Y:	
h. Marc	
2003	

NR RYSU
A -
ÓW BUD
KÓW,
cin Koło
DATA:

5 E

--	--	--	--	--