

WYKOŃCZENIE MATERIAŁOWE

Przedstawione na ilustracjach elementy wyposażenia nie prezentują konkretnego rozwiązania w zakresie typu lub producenta, a jedynie pokazują charakter detalu architektonicznego, kolorystykę, przybliżoną formę i gabaryt armatury.

Modele wyposażenia i materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

M1

PŁYTKA ŚCIENNA I PODŁOGOWA

prostokątna wym. 60x120 w układzie poziomym; z tej samej serii co płytka M2; wykończenie matowe; wybarwienie niejednolite o rysunku imitującym kamień; odcień ciemniejszy niż M2 ; fuga pod kolor płytki 2 mm; produkt w pełnej masie - najwyższa klasa ścieralności;

M2

PŁYTKA ŚCIENNA I PODŁOGOWA

prostokątna wym. 60x120 w układzie poziomym; z tej samej serii co płytka M1 lub pasująca do tej płytki; wykończenie matowe; wybarwienie niejednolite w tonacji ciepłej bieli lub bardzo jasnego beżu; odcień jaśniejszy niż M1 ; fuga pod kolor płytki 2 mm; produkt w pełnej masie - najwyższa klasa ścieralności;

M3

ŚCIANY MALOWANE POWYŻEJ PŁYTEK

powierzchnia tynkowana, malowana farbą lateksową zmywalną matową, kolor do ustalenia po wyborze płytek ściennych, zlamana biel lub ciepły odcień szarości

S1

SUFIT RASTROWY LISTWOWY

biały, oczko 60 x 60mm

UWAGA:

- wszystkie miejsca styku armatury (umywalki, miski ustępowe, pisuary) ze ścianą uszczelnić sylikonem w kolorze białym,
- wypukłe narożniki ścian wykończyć płytkami dociętymi pod kątem 45°;
- w pomieszczeniach umywalni i wc wykonać izolację przeciwwodną posadzek i ścian

UWAGA:

Instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacji i c.o. - wg odrębnego opracowania

UWAGA:

Dobór natężenia opraw - wg odrębnego projektu branży elektrycznej

UWAGA:

Instalacje bezpieczeństwa pożarowego, SSP i DSO i inne instalacje niskoprądowe- wg odrębnego opracowania

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

Przedstawione na ilustracjach elementy wyposażenia nie prezentują konkretnego rozwiązania w zakresie typu lub producenta, a jedynie pokazują charakter detalu architektonicznego, kolorystykę, przybliżoną formę i gabaryt armatury.

Modele wyposażenia i materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

UM1

UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ze zintegrowanymi uchwytnami;

WC2

MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA

dla niepełnosprawnych; wymiary długość 69-80cm x szerokość 35-37cm, deska sedesowa z pokrywą z tworzywa dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe;

PO6

URZĄDZENIE PIELĘGNACYJNE

leże mocowane do ściany, opuszczane, minimum 70x150 cm; po zamknięciu: maksymalnie 17cm; pokrycie szare lub w odcieniach beżu

OB3

PRZECISK SPŁUKUJĄCY

dwufunkcyjny; wymiary: 19-25 x 13-17 cm

stal nierdzewna

OB5

SYFON

umywakowy, butelkowy, chromowany

OB7

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE stal nierdzewna

pojemność 0,4l; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawias; bezdotykowy

OB8

KOSZ NA ODPADY OTWARTY

stal nierdzewna; pojemność 27l; zdejmowana pokrywa ze stożkowym otworem; zabezpieczony trwałym zamkiem; łączenie boków spawane i szlifowane; wys.:63-65cm, szer.:33-35cm, głębokość:15-17cm.

OB10

SZCZOTKA WC

mocowana do ściany, stal nierdzewna

OB11

POJEMNIK NA ROLĘ PAPIERU TOALET.

stal nierdzewna; dostosowany do papieru o max. śr.18-20cm; okienko do kontroli ilości papieru; zabezpieczony stałym zamkiem; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; okrągły, o prostej formie

OB12

WIESZAK ścienny, pojedynczy, stal nierdzewna, średnica 4-5cm.

OB13

DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNF. mocowana do ściany, stal nierdzewna

OB16

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

mocowany do ściany, stal nierdzewna

OB18

LUSTRO UCHYLNE

40x60cm pionowe lub 50x60 w układzie pionowym; do toalet dla osób z niepełnosprawnością; bez ramy; szkło hartowane bezpieczne; elementy mocujące białe lub ze stali nierdzewnej

OB19

SYFON DO UMYWLAKI NP

podtynkowy, chromowany

OB20

SYSTEM PRZYWOŁANIA/ODWOŁANIA podtynkowy,

OB21

GNIAZDO EL.

kolor biały

wg projektu instalacji

RSK

RÓŻOWA SKRZYNECZKA

25x25x20cm

AR2

BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA

chrom, biała lub czarna, z przedłużonym uchwytem "loklciowym"

KR1

KRAN ZE ZŁĄCZKĄ

WP1

WPUST PODŁOGOWY

z pokrywą do wklejenia płytki

wymiary 11-12 x 11-12cm, z tworzywa sztucznego i ramą ze stali nierdzewnej.

PO3

PORĘCZ WC

ścienna łukowa, uchylna 60-62cm; z uchwytem na papier toaletowy w części przedniej lub środkowej; kolr biały

PO4

PORĘCZ WC

ścienna łukowa, uchylna 60-62cm; kolr biały.

ST5

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI WC NPS

L1

OPRAWA NATYNKOWA / NASUFITOWA

okrągła, typu downlight, obudowa z aluminium w kolorze białym, średnica około 18cm; wysokość około 9cm; temperatura barwowa 4000K; parametry wg projektu branży elektrycznej

L2

OPRAWA MONOWANA DO ŚCIANY

podłużna listwa z oświetleniem w dół, kolor czarny, temperatura barwowa 4000K; parametry wg projektu branży elektrycznej

Y2

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

okrągła, obudowa z białego poliwęglanu; montaż pod sufitem;

- UWAGI OGÓLNE
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
 2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
 3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
 4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
 5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
 6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
 7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
 8. Wszelkie przebiecia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
 9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

SZKIC SYTUACYJNY:



projekt architektury:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
61-745 Poznań

projektant: mgr inż. arch. Mikołaj STĘPIEŃ	nr uprawnień: 58/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna
sprawdzający: mgr inż. arch. Norbert GOLEC	57/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna

nazwa:

Remont i zmiana aranżacji węzła sanitarnego

adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Budynek C. Plac Wielkopolski 9, 61-746 Poznań
działki nr identyfikacyjny 306401_1.0051.AR_14.17/7 oraz 306401_1.0051.AR_14.17/8
Kategoria IX: budynki kultury, nauki i oświaty

zamawiający:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowkiego 29
61-745 Poznań

faza projektu: branża:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
nazwa rysunku:

Wykaz wyposażenia

A 02

data: skala:
10.07.2026

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego (Dz.U 24/1994, poz.83, art. 115-118)