

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO CIĄGNIKA I OSPRZĘTU
(tabela parametrów technicznych)

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, do składania ofert w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: **Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby realizacji zadania pn. „Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026** oferuję dostawę ciągnika:

CIĄGNIK		ŁADOWACZ
Marka		Marka
Model		Model
Rok produkcji		Rok produkcji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM Wymagania Zamawiającego (Parametr minimalny/maksymalny lub wymagany)		PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ <i>(Wpisz „TAK” lub „NIE” dla cech wyposażenia LUB podaj konkretną wartość dla parametrów mierzalnych w wyznaczonych miejscach, uzupełnij miejsca wymagające opisu)</i> [* Niepotrzebne skreślić]
I	Dane ogólne	
1.	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub 2026, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ciągnik posiada wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych oraz instrukcję w języku polskim. Wykonawca razem z dostawą ciągnika dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi oraz wszelkie inne wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: - kartę gwarancyjną, - dokumenty gwarancyjne na zamontowane: sprzęt/urządzenia przekazane Wykonawcy przez producenta, jeśli nie są objęte gwarancją Wykonawcy, - wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu, - świadectwo zgodności, - instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu oraz sprzętu i urządzeń, wystawione przez ich producentów, - certyfikaty i atesty, - ważną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego – o ile dotyczy, - inne, jeśli są wymagane. Ładowacz fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub 2026 kompatybilny z ciągnikiem rolniczym,	TAK/NIE
DANE TECHNICZNE		

II	Silnik	
2.	moc znamionowa min. 99 KM,	 KM
	pojemność silnika min. 3800 cm ³	 cm ³
	silnik spełniający normy emisji spalin minimum STAGE V lub równoważną	TAK/NIE*
	liczba cylindrów min. 4	liczba cylindrów: _____ sztuk
III	Wymiary i masa	
3.	Masa własna- min. 4000 kg	kg
4.	Długość maks. 4500 mm	mm
5.	Szerokość – nie większa niż 2550 mm	mm
6.	Koła przednie minimum 380/70R24	/.....
7.	Koła tylne minimum 480/70R34	/.....
IV	Napęd	
8.	napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie	TAK/NIE*
	wyбір trybu jazdy przód/ tył bez użycia sprzęgła	TAK/NIE*
V	Układ hamulcowy	
9.	hamulce ciągnika hydrostatyczne zgodnie z homologacją	TAK/NIE*
	układ pneumatyczny do przyczep - 1 i 2 obwodowy	TAK/NIE*
	hamulec postojowy	TAK/NIE*
VI	Układ hydrauliczny	
10.	Podnośnik sterowany za pomocą EHR elektrohydraulicznie + sterowanie tylnym tuz i wom na błotniku ciągnika	TAK/NIE*
11.	zewnętrzny siłownik wspomagający udźwig tylnego TUZ- min. 2 szt.	TAK/NIE* SZT.
12.	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. 3-sekcyjny (3 pary wyjść hydraulicznych) + 2 pary hydrauliki między osiowej	TAK/NIE* SEKCYJNY
13.	udźwig tylnego TUZ min. 4 400 kg	 kg
14.	TUZ tylny z końcówkami hakowymi min CAT II	TAK/NIE*
15.	zaczep transportowy szybkiej regulacji i dolna listwa zaczepowa (zaczep rolniczy)	TAK/NIE*
16.	fabryczny joystick do sterowania hydrauliką zewnętrzną międzyosiową	TAK/NIE*
VII	Skrzynia biegów i wał odbioru mocy	
17.	Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana z biegami pełzającymi	TAK/NIE*

	Ilość biegów- minimum 30 do przodu i 30 do tyłu	Liczba oferowanych biegów: do przodu do tyłu
	zmiana kierunku jazdy –elektrohydraulicznie z półbiegiem	TAK/NIE*
	WOM z hamulcem wielotarczowym, sterowane elektrohydraulicznie załączane, z min. 3 zmianami prędkości i z funkcją Auto WOM	TAK/NIE*
VIII	Kabina	
18.	Minimum pięciostupkowa	TAK/NIE*
	Fotel pneumatyczny dla kierowcy z pasami bezpieczeństwa	TAK/NIE*
	Fotel dla instruktora z pasem bezpieczeństwa	TAK/NIE*
	Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie	TAK/NIE*
	Podgrzewanie tylnej szyby	TAK/NIE*
IX	Wyposażenie	
19.	Przedni TUZ sterowany fabrycznym joystickiem z hydrauliki międzyosiowej o udźwigu minimum 2200 kg	TAK/NIE*
	Gaśnica	TAK/NIE*
	Błotniki kół przednich i tylnych	TAK/NIE*
	Trójkąt ostrzegawczy	TAK/NIE*
	Apteczka	TAK/NIE*
	Oświetlenie robocze na dachu kabiny min, dwa reflektory przednie i dwa reflektory tylne	TAK/NIE*
	Urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny	TAK/NIE*
	Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem	TAK/NIE*
X	Wymagania gwarancyjne i serwisowe	
20.	Oferowany przez wykonawcę ciągnik rolniczy spełnia wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien być wyposażony we wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zarejestrowania go i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, a także posiadać instrukcję obsługi w języku polskim	TAK/NIE*
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta na okres wskazany w formularzu oferty z limitem mth min. 5000 w czasie trwania gwarancji, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika.	TAK/NIE*
	Koszty przeglądów gwarancyjnych pokrywa wykonawca.	TAK/NIE*
	Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca (miejsca odbioru sprzętu)	TAK/NIE*
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych, obejmujące materiały eksploatacyjne, robociznę oraz dojazd serwisu.	TAK/NIE*

	Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia, nie wliczając dni ustawowo wolnych	TAK/NIE*
	Wykonawca posiada autoryzowany punkt serwisowy w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego LUB zapewni serwis mobilny, którego czas dojazdu do siedziby Zamawiającego w celu usunięcia awarii nie przekroczy 3 godzin od momentu jej zgłoszenia.	TAK/NIE* 1. Oferowana forma serwisu (zaznacz właściwe „X”): ☐ Stacjonarny do 50 km ☐ Mobilny z dojazdem do 3 godz. 2. Adres punktu stacjonarnego lub bazy serwisu mobilnego: 3. Gwarantowany czas dojazdu serwisu mobilnego do siedziby Zamawiającego: godz. (maksymalnie 3 godziny)
XI	WYPOSAŻENIE	
21.	Ładowacz czołowy o udźwigu minimum 1600 kg wyposażony w amortyzator ramienia, szuflę o szerokości min. 2,2 m, widły do palet, sterowanie z poziomu fabrycznego joysticka.	TAK/NIE*

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga! Należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.