

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem na potrzeby dyspozytorni medycznych w Siedlcach, Radomiu i Warszawie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnych z poniższymi parametrami:

I. Wykaz mebli:

1. Metalowy kontener mobilny:

- liczba sztuk: 22
- wysokość: 45 - 50 cm (z kółkami)
- szerokość: ok. 40 cm,
- głębokość: ok. 55 cm

Trzy szuflady

Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, minimum 2 klucze w komplecie.

Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,6 mm, malowanej proszkowo.

Kółka jezdne, z czego co najmniej dwa z hamulcem, niebrudzące podłogi, przystosowane do użytkowania na wykładzinach i twardych posadzkach.

Górna szuflada wyposażona w organizer na przybory biurowe lub rozwiązanie równoważne.

Kolor: szary.

A. PROWADNICE SZUFLADOWE

1. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe umożliwiające pełny wysuw lub wysuw nie mniejszy niż 80%.
2. Kontener wyposażony w blokadę uniemożliwiającą jednoczesny wysuw więcej niż jednej szuflady.
3. Zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem szuflad.

B. ELEMENTY METALOWE

1. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo.
2. Powłoka lakiernicza odporna na uszkodzenia mechaniczne powstające podczas normalnego użytkowania.

2. Fotel biurowy specjalistyczny (do pracy 24/7)

- liczba sztuk: 45

Wymiary:

- Wysokość: 124-136 cm
- Wysokość siedziska: 46-55 cm
- Szerokość: min. 65 cm
- Głębokość: min. 66 cm

Wymagania ogólne i atesty

- Przeznaczenie: fotel przystosowany konstrukcyjnie do intensywnej pracy ciągłej w trybie wielozmianowym (całodobowym 24/7), dedykowany dla stanowisk dyspozytorskich.
- Dopuszczalne obciążenie użytkowe: co najmniej 150 kg.
- Bezpieczeństwo pożarowe: tkanina oraz pianka tapicerska muszą posiadać atest trudnopalności (zgodnie z normą PN-EN 1021 część 1 i 2 lub równoważną).

Mechanizm sterujący i regulacje

- Maksymalny kąt odchylenia oparcia (priorytet): mechanizm musi umożliwiać głębokie odchylenie oparcia do tyłu w zakresie minimum 30 stopni od pozycji pionowej, pozwalające użytkownikowi na przyjęcie stabilnej pozycji relaksacyjnej lub półleżącej. W celu wyeliminowania ucisku na uda i zapewnienia prawidłowego krążenia krwi przy maksymalnym odchyleniu oparcia, fotel musi być wyposażony w niezależną regulację kąta nachylenia przedniej części siedziska (strefy podkolanowej).
- Regulacja kąta siedziska: możliwość pochylenia siedziska do przodu (ujemny kąt siedziska) w zakresie minimum 5 stopni w celu odciążenia kręgosłupa podczas pracy w pozycji pochylonej.
- Regulacja głębokości: zintegrowany system regulacji głębokości siedziska (odległości oparcia od krawędzi siedziska) w zakresie minimum 50 mm.
- Regulacja wysokości: płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny pneumatycznej o zwiększonej wytrzymałości (klasa 4 / heavy duty).

Konstrukcja oparcia i siedziska

- Budowa siedziska: siedzisko o konstrukcji dwuczęściowej, składające się z niezależnie regulowanej części głównej oraz niezależnie regulowanej części przedniej (wspierającej strefę podkolanową).
- Podparcie lędźwiowe: system płynnej regulacji profilu lędźwiowego (manualny, mechaniczny lub pneumatyczny), umożliwiający dopasowanie głębokości lub wysokości podparcia do budowy ciała użytkownika.
- Regulacja wysokości oparcia: możliwość zmiany wysokości oparcia (np. za pomocą systemu zapadkowego typu up-down) w zakresie minimum 50 mm bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.
- Wypełnienie: siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej (formowanej w formach) o wysokiej gęstości, odpornej na długotrwałe odkształcenia

Zagłówek i podłokietniki

- Zagłówek: tapicerowany tkaniną, z możliwością regulacji wysokości (w zakresie minimum 50 mm) oraz regulacji kąta pochylenia, zapewniający stabilne podparcie odcinka szyjnego w pozycji półleżącej.
- Podłokietniki: regulowane w zakresie minimum 2D, zapewniające: regulację wysokości w zakresie minimum 70 mm.
- Wykończenie nakładek wykonane z miękkiego tworzywa poliuretanowego (PU).

Tapicerka, podstawa i kolorystyka

- Kolorystyka i materiał: tkanina dedykowana do intensywnego użytkowania, odporna na zużycie, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Elementy konstrukcyjne i plastikowe osłony w kolorze czarnym.
- Podstawa jezdna: stabilna, pięcioramienna gwiazda wykonana z polerowanego aluminium o średnicy minimum 680 mm.
- Kółka: samohamowne kółka do powierzchni twardych (niepowodujące zarysowań podłoża) o średnicy minimum 60 mm.

II. Pozostałe warunki realizacji zamówienia

1. Koszt mebli ma zawierać koszt ich dostawy do trzech lokalizacji, wniesienia i montażu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty karty produktu (karty katalogowe) oferowanych kontenerów oraz foteli lub inne dokumenty producenta umożliwiające weryfikację parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowane meble na okres co najmniej 24 miesiące.