

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																
ID	Dł01 4	Dł02 3	Dł02a 2	Dw01 13	Dw01a 1	Dw01b 1	Dw01c 1	Dw02 18	Dw02a 1	Dw03 2	Dw04 4	Dw05 1	Dw06a 1	Dw08 1	Dw09 2	Dw10 1
Ilość																
Rzut																
Widok od strony przeciwległej do otwarcia																
Orientacja	P	L	L	L	L	L	L	P	P	L	P	P	P	P	P	P
Rozmiar przejścia	90×200	90×200	90×205	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	136×208	136×208	120×215	136×208	90×200	88×204	278×318
Wymiary otworu w ścianie	102×206	102×206	111×215.5	106×208	106×208	106×208	106×208	106×208	106×208	136×208	136×208	139×224.5	136×208	90×200	88×204	278×318
Klasa odporności pożarowej	-	-	EIS 30	-	EIS 60	EIS 30	EIS 60	-	EIS 60	-	-	-	EIS 60	-	-	EIS 30
Ościeżnica	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała
Samozamykacz	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Konstrukcja	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Aluminium	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Aluminium	Stalowe	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Aluminium	Aluminium	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Aluminium
Zamek	Zapadkowo - zasuwkowy (tazienkowy)	Zapadkowo - zasuwkowy (tazienkowy)	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowo - ryglowy	Zapadkowo - ryglowy	Zapadkowo - ryglowy	Zapadkowo - ryglowy	Zapadkowy	Zapadkowy	Zapadkowo - ryglowy
Klamka-pochwyt wew/zew	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka
Kolor ramy	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż
Szklenie	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	-	Szko bezpieczne VSG 44.2
Wentylacja	Podcięcie u dołu drzwi o powierzchni min. 0,022m2	Podcięcie u dołu drzwi o powierzchni min. 0,022m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa/Liczby cykli/warunki użytkowania	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie
Klasa antywłamaniowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uwagi	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.

ID	Dw11 1	Dw12 2	Dw12a 2
Ilość			
Rzut			
Widok od strony przeciwległej do otwarcia			
Orientacja	L	P	L
Rozmiar przejścia	278.1×320	90×200	90×200
Wymiary otworu w ścianie	278.1×320	106×208	106×208
Klasa odporności pożarowej	EIS 30	-	-
Ościeżnica	Stała	Stała	Stała
Samozamykacz	Nie	Nie	Nie
Konstrukcja	Aluminium	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)	Płytowe (płyta wiórowo-otworowa)
Zamek	Zapadkowo - ryglowy	Zapadkowy	Zapadkowy
Klamka-pochwyt wew/zew	Klamka/klamka	Klamka/klamka	Klamka/klamka
Kolor ramy	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż	RAL 1015/jasny beż
Szklenie	Szko bezpieczne VSG 44.2	Podcięcie u dołu drzwi o powierzchni min. 0,022m2	Podcięcie u dołu drzwi o powierzchni min. 0,022m2
Wentylacja	-	-	-
Klasa/Liczby cykli/warunki użytkowania	7/500 000/ciężkie	-	-
Klasa antywłamaniowości	-	-	-
Uwagi	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Rękość klamki o okrągłym przekroju	Rękość klamki o okrągłym przekroju

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ							
ID	Dz01 1	Dz02 1	Dz03 1	Dz04 1	Dz05 1	Dz06 1	Dz07 1
Ilość							
Rzut							
Widok od strony przeciwległej do otwarcia							
Orientacja	L	P	P	L	L	P	P
Rozmiar przejścia	90×200	127×215	127×215	127×215	127×225	132×205	130×225
Wymiary otworu w ścianie	102×206	140×221.5	140×221.5	140×221.5	148×235.5	145×211.5	151×235.5
Klasa odporności pożarowej	-	-	-	-	-	-	-
Ościeżnica	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała
Samozamykacz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Konstrukcja	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Zamek	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy	Elektrozaczep antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy wielopunktowy
Klamka-pochwyt wew/zew	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt	Klamka/pochwyt
Kolor ramy	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Szklenie	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2	Szko bezpieczne VSG 44.2
Wentylacja	-	-	-	-	-	-	-
Klasa/Liczby cykli/warunki użytkowania	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie	7/500 000/ciężkie
Klasa antywłamaniowości	RC3	RC3	RC3	RC3	RC3	RC3	RC3
Uwagi	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.	Żółty pas folii o szer. 20cm z obu stron skrzydła. Przyklejony na wys. 160cm. Rękość klamki o okrągłym przekroju.

UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży.
2. Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.
3. Drzwi do łazienki wyposażać w otwory wentylacyjne zgodnie z projektem technicznym branży instalacji sanitarnej.
4. Do każdego drzwi zastosować odboje podłogowe.
5.W przypadku konieczności zastosowania progu nieprzekraczającego 1cm należy zastosować próg ze ściętym klinem. W przypadku braku możliwości zastosowania progu do 1 cm dopuszcza się możliwość zastosowania progu nieprzekraczającego 2 cm.
-musi się wyróżniać się kolorystycznie min LRV 30 i ze ściętym klinem.
6.Klamki o ergonomicznych kształtach, wygodne w obsłudze, nie wymagające obrotu.
7. Rysunek nalerzy rozpatrywać całościowo łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem.

G3D ARCHITEKTURA		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-234 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818	
Inwestor:	Miasto Łuków	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków	Skala: 1:1
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową		Data: 07.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków		Nr rysunku: A.14
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Faza:	Projekt techniczny		
ARCHITEKTURA			
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOKK/2021		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018		