


Zestawienie prętów zbrojeniowych – Poz. Sch1Zestawienie prętów zbrojeniowych – Poz. Sch2, Poz. Sch3Zestawienie prętów zbrojeniowych – Poz. Sch7

<u>Materiały:</u>	
Beton konstrukcyjny:	C25/30
Stal zbrojeniowa:	AIIIIN
Klasa ekspozycji:	XC1
Otulina zbr. min:	3cm
Drewno konstrukcyjne	C24
Ściany nośne parteru i poddasza – pustak ceramiczny gr. 25 cm kl.15	– zaprawa marki
Nadproża L–19	

WAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie i zaistnienie niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Oparcie podciągów, nadproży na ścianie o głębokości min. 25cm.
- W m. 10 oparcie nadproży, podciągów na ścianie wykonać podmurówkę z 3 warstw cegły pełnej.
- Przed betonowaniem sprawdzić czy wszędzie wypuszczone zbrojenie startowe do elementów konstrukcyjnych powyżej.
- Wymiary podane w centymetrach, rzędnę podane w metrach w odniesieniu do zaprojektowanego zera budynku.

[illegible]