

1:100



Beton konstrukcyjny:	C25/30
Stal zbrojeniowa:	AIIIIN
Klasa ekspozycji	XC1
Otulina zbr. min:	3cm
Ściany nośne parteru i poddasza – pustak ceramiczny gr. 25 cm kl.15	– zaprawa marki M5

UWAGA:

UWAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Oparcie podciągów, nadproży na ścianie o głębokości min. 25cm.
- W miejscu oparcia nadproży, podciągów na ścianie wykonać podmurówkę z 3 warstw cegły pełnej.
- Przed betonowaniem sprawdzić czy wszędzie wypuszczono zbrojenie startowe do elementów konstrukcyjnych powyżej.
- Wymiary podano w centymetrach, rzędne podane w metrach w odniesieniu do zaprojektowanego zera budynku.

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Miasto Łuków	Skala:	1:100
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przetwórnicy Miejskiej Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową		06.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku:	K4
Nazwa rysunku:	Rzut konstrukcji Miętna		
Faza:	Projekt wykonawczy		
Branża:	KONSTRUKCJA		
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybek LUD/2976/PWBBKb/16		
Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Gałek OPL/2314/PWBBKb/23		