

Specyfikacja techniczna Samochód ciężarowy – Wywrotka

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- rok produkcji minimum 2026 fabrycznie nowy
- ułożenie osi z napędem 4x2
- kabina dzienna 3 osobowa z klimatyzacją,
- samochód wyposażony w radioodtwarzacz z głośnikami,
- DMC nie mniejsza niż 18000 kg, nie większa niż 19000 kg
- o ładowności minimum 8 000 kg
- silnik wysokoprężny 6 cylindrowy z układem wtrysku common rail o mocy nie mniejszej niż 280 KM,
- samochód spełniający co najmniej normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodnie z dyrektywą UE 2000/40/EC,
- błotniki z matami przeciw odbryzgowymi, zgodne z 91/226/EEC
- przednia oś pojazdu na zawieszeniu resorowym koła pojedyncze,
- oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym koła bliźniacze,
- blokada mechanizmu różnicowego
- rozstaw osi 3700 mm – 4150 mm,
- obręcze kół stalowe o średnicy 22,5'' i ogumieniu przód prowadzące, tył trakcyjne,
- ogumione koło zapasowe o średnicy 22,5'',
- wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS+ASR+ESP,
- wyposażony system hamulcowy awaryjnego automatycznego AEBS lub równoważny,
- blokada kierownicy z immobilizerem + 2 kluczyki,
- centralny zamek pilot w kluczyku,
- Automatyczna skrzynia biegów 8 biegowa,
- elektrycznie sterowane szyby boczne kabiny,
- fotel kierowcy pneumatyczny,

- ławka pasażerów stała 2- osobowa,
- pasy bezpieczeństwa,
- sterowane elektrycznie podgrzewane lusterka,
- zbiornik paliwa min. 200 litrów,

Zabudowa:

- skrzynia samowyładowcza 3-stonna
- długości przy podłodze minimum 4400 mm
- szerokość wewnętrzna paletowa minimum 2470
- wysokość bortów 600mm +/- 20mm
- konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową oraz nawierzchniową,
- burty stalowe minimum 2,5 mm
- podłoga stalowa materiał trudnościerny Hardox. minimum 4 mm,
- burty boczne z zawiasami w osi dolnej i górnej ze sprężynowym wspomaganie otwierania,
- uchwyty do mocowania ładunku,
- boczne osłony przeciw najazdowe aluminiowe,
- burta przednia stała podwyższona z daszkiem,
- burta tylna otwierana góra-dół,
- demontowane kłonicie,
- skrzynia ładunkowa wyposażona w rolowaną plandekę na przedniej burcie,
- sterowanie wywrotem z kabiny,
- czołownica do pługą DIN 76060,
- wyprowadzenie elektryczne do zasilania pługą elektrycznego,
- dodatkowe oświetlenie na podszybiu (światła postojowe, mijania i drogowe),
- ostrzegawcza belka LED na dachu pojazdu,
- samochód musi posiadać homologację,
- Wymagane wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce,
- instrukcja obsługi w języku polskim,

- katalog części zamiennych,
- gwarancja jakości na kompletny samochód ciężarowy typu wywrotka: min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.