

Architectural cross-section drawing of a building facade and roof junction, showing details of insulation, ventilation, and structural elements. The drawing includes labels for various components and dimensions.

Labels and Dimensions:

- Top Level:** +15,60
- Roof Level:** +15,20
- Bottom Level:** +12,50
- Labels:**
 - obróbki blacharskie z blach stal. powlekanej, gr.0,7mm
 - obróbki blacharskie z blach stal. powlekanej, gr.0,7mm
 - wyściełanie izolacje papowe
 - styropian FS15 gr.6,0cm klejony do blachy
 - wpust dachowy podgrzewany
 - klin styropianowy
 - ŻALUZJE - UNISUN C - FIRMY ASA
 - KOMINKI WYLOTOWE WENTYLACJI
 - WYKONANE Z BLACHY STAL. OCYNK. GR.2mm na konstrukcji z kątowników 50x50x5 boczne otwory osiatkowane - siatka stal. o oczkach 2x2cm WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
 - DYLATACJA WZDŁUŻ OSI 15: wyściełanie izolacje papowe styropian twardy blacha stal ocynk gr.2mm
 - ŚCIANA OSZCZONA W SYSTEMIE RAUTARULIKI szczegóły na rys.AR 51
 - przewód wentylacyjny - rura stal a 15cm ocieplenie - wełna min. gr.10cm w otulinie z blachy stal. ocynk.
 - MUR Z CEGŁY KRATÓWKI GR. 12CM, OBUSTRONNIE TYNKOWANY ODPORNOŚĆ OGNIAWA - 2,0H (GRANICA STREFY POŻAROWEJ)
- Dimensions:** 78, 8,5, 9
- Angles:** 20%, 10%

Section B Details:

- PAPA TERMOROZGRZEWALNA PRE IV 200 S5
- IZOLACJA TERMICZNA ARIATEX ROLLBAIN + USA LUB STYROPIAN OKLEJONY
- PAPA TERMOROZGRZEWALNA /1 KOMINEK WENTYLACYJNY/50m²POW./ gr. 15,0cm
- PAROIZOLACJA LEKKA - PAPA VISO4
- KONSTRUKCJA DACHU - PŁYTA ŻELBETOWA gr. 15 cm
- SUITY PODWIESZONY Z WEŁNY MINERALNEJ PRASOWANEJ
- LUB PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

4

5

A

PAPY, TERMOROZCIEWALNA PYE PV 200 SS
 IZOLACJA TERMICZNA ANATEKT ROLLBWIN + USA LUB STYROPIAN OKLEJONY
 PAPA TERMOROZCIEWALNA /1 KOMPEK WENTYLACYJNY/50m POW./ gr. 15,0cm
 PARIZOLACJA LEKKA - PAPA V6054
 BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA TR 84/273 gr. 0,88mm, h=84mm
 ZABEZPIECZONA OD GORY LEPKIEM ASFALTOWYM NA GORACO
 PEATRE - RURA STALOWA Ø140mm
 KONSTRUKCJA DACHU - DZWIGAR STALOWY

wylot wentylacji grawitacyjnej z cegły ceram. na zaprawie cem.wapin.
 nakryty czapką betonową

+14,95

wyminięte izolacje papowe

klin styropianowy

mont. - wapienia lub beton

A WARSZT. PAPA
 200 SS
 BAHN - USA LUB STYROPIAN OKLEJONY
 I KOSZY:
 M, LUB KLINY STYROPIANOWE

84/273 gr. 1,0mm, h=84mm
 ASFALTOWYM NA GORACO

STALOWY

MUR Z CEGŁY KRATÓWKI GR. 12CM, OBUSTRONNIE TYNKOWANY
 ODPORNOSC OGNIOWA - 2,0h (GRANICA STREFY POZAROWEJ)

podwieszony nad ostatnią kondygnacją:
 lenie - wełna min. typu Gulliber w matach gr.12cm
 siłowny pomieszczeń płyta gipsowo-kartonowa
 ognioodporna - 0,5h) na ruszcie stalowym

+12,57

obudowa wentylacyjnych kształtek ceramicznych
 cegłą kratówką - szer.12cm

półka żelbetowa

rura stalowa nierdzewna ø 150
 w otulinie z wełny mineralnej gr.5cm
 z zewnątrz blacha stal. ocynk. gr.0,7mm
 - od strony pomieszczeń płyta gipsowo-kartonowa
 ognioodporna - 0,5h na ruszcie stalowym

MUR Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH
 jako wypełnienie konstrukcji szkieletowej ściany
 odporność ognia min. 2,0h

PRACOWNIA AUTORSKA		PAB	
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO			
Investor:	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5	Funkcja	Nazwisko
URYSYŃSKIE CENTRYM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122	Zespół projektowy architektury	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84
			mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MPOA/052/2014
			mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ
Obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYŃÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122	Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. arch. WLADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91
Treść rysunku:	Detale z projektu archiwalnego - kwiecień 2001	Skala	Data
Branda:	ARCHITEKTURA		Nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY			MARZEC 2026 AR-4.08c