

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga km 0+000 - 0+102			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	12*0.7	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm	m ²		
d.1	0803-04	Krotność = 2	m ²	8.400	
		12*0.7		RAZEM	8.400
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	(0.5+0.5)*102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	102*4	m ²	408.000	
				RAZEM	408.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	(102*3)+(2*1.5)	m ²	309.000	
				RAZEM	309.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-05	(102*3)+(2*1.5)	m ²	309.000	
	0310-06			RAZEM	309.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza	m ²		
d.1	0204-05	102*0.4*2	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza łączna grubość 10cm	m ²		
d.1	0204-06	Krotność = 3	m ²	81.600	
		102*0.4*2		RAZEM	81.600
2		Oznakowanie			
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2	0702-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - B-33 (40), B-18 (10t)	szt.		
d.2	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000