

| Lp.      | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>1</b> |                                    | <b>Droga km 0+000 - 0+504</b>                                                                                                                                                                                                                           |                |          |          |
| 1        | KNR 2-31<br>d.1 0803-03            | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm<br>(4.1*1)+(2*(3*1))                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10.100   |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 10.100   |
| 2        | KNR 2-31<br>d.1 0803-04            | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm<br>Krotność = 2<br>(4.1*1)+(2*(3*1))                                                                                         | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10.100   |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 10.100   |
| 3        | KNR 2-31<br>d.1 1402-05            | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - utylizacja urobku w gestii Wykonawcy<br>(0.5+0.5)*480                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 480.000  |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 480.000  |
| 4        | KNR 2-31<br>d.1 1004-07            | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>1382,5                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1382.500 |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 1382.500 |
| 5        | KNR 2-31<br>d.1 0108-02            | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym grubość 0-3cm km 0+000-0+060, 0+110-0+209, 0+260-0+270, 0+300-0+340, 0+350-0+380, 0+425-0+480<br>(((60+99+10)*2.8)+((40+30)*2.6)+(55*2.5))*(((0+0.03)/2)*2.5) | t              |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 29.726   |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 29.726   |
| 6        | KNR 2-31<br>d.1 0108-02            | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym grubość 0-4cm km 0+065-0+110, 0+209-260, 0+270-0+300, 0+340-0+350, 0+380-425, 0+480-0504<br>(((45+51+30)*2.8)+((10+20)*2.6)+(25+24*2.5))*(((0+0.04)/2)*2.5)   | t              |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 25.790   |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 25.790   |
| 7        | KNR 2-31<br>d.1 0310-05<br>0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm km 0+000-0+300 szer 2,8m, 0+300-0+400 szer 2,6m, 0+400-0+504 szer. 2,5m<br>((300*2.8)+(100*2.6)+(104*2.5))+(2.5*30*0.3)             | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1382.500 |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 1382.500 |
| 8        | KNR 2-31<br>d.1 0204-05            | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza<br>504*0.4*2                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 403.200  |          |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM    | 403.200  |