

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga km 0+000 - 0+220			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-03	grubości 3 cm	m ²	1.500	
		3*0.5		RAZEM	1.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -	m ²		
d.1	0803-04	za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm	m ²	1.500	
		Krotność = 2		RAZEM	1.500
		3*0.5			
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - utylizacja urobku w gestii Wy-	m ²		
d.1	1402-05	konawcy	m ²	270.000	
		(0.5+0.5+0.5)*180		RAZEM	270.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 10 cm	m ²	652.500	
	0114-08	(180*3.5)+(2.5*30*0.3)		RAZEM	652.500
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	(180*2.5)+(2.5*30*0.3)	m ²	472.500	
				RAZEM	472.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	472.500	
	0310-06	(180*2.5)+(2.5*30*0.3)		RAZEM	472.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 7 cm - pobocza	m ²	144.000	
		180*0.4*2		RAZEM	144.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza łączna grubość 12cm	m ²	108.000	
		Krotność = 5		RAZEM	108.000
		180*0.3*2			