

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga km 0+000 - 0+220			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 3*0.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm Krotność = 2 3*0.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - utylizacja urobku w gestii Wykonawcy ((0.5+0.5)*220)+(0.5*110)	m ²		
			m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (220*3.6)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	819.000	
				RAZEM	819.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (220*2.7)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	621.000	
				RAZEM	621.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (220*2.7)+(3*30*0.3)	m ²		
			m ²	621.000	
				RAZEM	621.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 220*0.3*2	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza łączna grubość 14cm Krotność = 7 220*0.3*2	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
2		Ściek liniowy w km 0+002			
9	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - pod odwodnienie liniowe, rów 10*(0.5*0.5)	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4*((0.2*0.2)+(0.7*0.25)+(0.2*0.2))	m ³		
			m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
11	KNKRB 6 d.2 0605-04 analogia	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe typ ciężki D400 wym. 29x30cm 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Oznakowanie			
12	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - B-33 (40), B-18 (10t) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000