

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga km 0+000 - 0+251,5			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (3.5+3)*1	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - łączna grubość 5cm Krotność = 2 (3.5+3)*1	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
3	KNR AT-03 d.1 0203-01 analogia	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wytrzymałość na rozciąganie => 100/100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż pasma nie większym niż 3%. 12*3	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - utylizacja urobku w gestii Wykonawcy (0.5+0.5)*251.5	m ²		
			m ²	251.500	
				RAZEM	251.500
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (251.5*2.9)+(30*0.3)	m ²		
			m ²	738.350	
				RAZEM	738.350
6	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 251.5*2.9*(((0+0.03)/2)*2.5)	t		
			t	27.351	
				RAZEM	27.351
7	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (251.5*2.9)+(30*0.3)	m ²		
			m ²	738.350	
				RAZEM	738.350
8	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 251.5*0.4*2	m ²		
			m ²	201.200	
				RAZEM	201.200