


ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH



PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

1. Nachylenie skarpy przy robotach rozbiórkowych dostosować do rodzaju gruntu, poziomu wody i falowania. Zabezpieczyć skarpe przed wypłukiwaniem.
2. Zabezpieczyć roboty rozbiórkowe przed przedostaniem się gruzu do wody.
3. Ściankę szczelną pogrążyć po stronie odwodnej od starej ścianki drewnianej.
4. Zabrania się wypłukiwania, wrywania i usuwania starej ścianki drewnianej.

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C



KOSTKA BEONOWA PŁUKANA	6CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA	3CM
KRUSZYWO ŁAMANE	25CM
PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO	25CM

KOSTKA BEONOWA PŁUKANA	6CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA	3CM
KRUSZYWO ŁAMANE	25CM
PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO	25CM

NAZWA RYSUNKU:		
PRZEKROJE A-A, B-B, C-C		
tektoline pracownia projektowa		
PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c. Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdańsk www.tektoline.pl , biuro@tektoline.pl tel.: 536-960-007		
TEMAT:	ROZBIÓRKĄ ORAZ BUDOWĄ NABRZEŻA NA CZĘŚCIACH DZIAŁEK NR: 320/1 I 320/2, OBRĘB LEŚNICA , GM. MAŁDYTY.	
ETAP PROJEKTU:	TECHNICZNY / WYKONAWCZY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE A-A, B-B, C-C	
	autor:	arch. Adam Kościecha upr. nr PO/KK/139/2006
	sprawdził:	arch. Bartłomiej Karolczuk upr. nr PO/KK/396/2011
SKALA:	NR RYS./REWIZJA:	DATA:
1:100	A2/00	12.2025