

OPIS (SPECYFIKACJA) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

**Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o napędzie hybrydowym
na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o napędzie hybrydowym z przeznaczeniem do przewozu posiłków wyprodukowanych przez Zamawiającego w termosach gastronomicznych, umieszczonych w opakowaniach transportowych typu termotorby i termoboksy na terenie Białegostoku.

1. Oferowany Pojazd musi :

- a) spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 - b) spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).
 - c) spełniać normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
 - d) być fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2026, nieużywany, niezarejestrowany, kompletny oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, zgodny z dokumentacją techniczną producenta,
 - e) być to pojazd typu furgon z przestrzenią ładunkową, przeznaczony do przewożenia 3 osób wraz z kierowcą,
 - f) posiadać kierownicę umieszczoną fabrycznie po lewej stronie,
 - g) posiadać homologację umożliwiającą dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie RP,
- 2) Wykonawca musi być autoryzowanym dealerem producenta oferowanego pojazdu;
- 3) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanej marki w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego;
- 4) Wykonawca dostarczy pojazd na własny koszt do siedziby Zamawiającego :

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

15 Białystok

ul. Nowogródzka 5/1

5) Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 grudnia 2026r.

Wymiary pojazdu:

- szerokość przestrzeni ładunkowej mierzona na wysokości podłogi w największym miejscu – 1600 mm - 1800mm
- długość przestrzeni ładunkowej – 2400mm - 2700 mm
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg
- dopuszczalna ładowność pojazdu – 1000 kg – 1350 kg

Zabudowa przestrzeni ładunkowej powinna spełniać następujące warunki:

- drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami i wycieraczkami,
- przesuwne nieoszkłone drzwi boczne lewe i prawe
- przegroda z szybą pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową
- oświetlenie w technologii LED wzdłuż przestrzeni ładunkowej oraz przy tylnych drzwiach

Wnętrze przestrzeni ładunkowej musi być wyposażone:

- zmywalne panele zabezpieczające ściany i drzwi przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości
- podłoga wyłożona materiałem antypoślizgowym i zmywalnym
- uchwyty do mocowania ładunku minimum 6 szt.

ABS

Wspomaganie układu kierowniczego

Klimatyzacja w kabinie kierowcy

Centralny zamek

System centralnego zamka z kluczykiem elektronicznym

Obręcze kół ze stopów lekkich – fabrycznie nowe w rozmiarze min. 17 “ z oponami letnimi. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026 r.

Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na oryginalnych felgach stalowych (z oryginalnymi kołpakami) lub aluminiowych przystosowanych do tego pojazdu min. 16 cali, zgodnych z rozmiarem zawartym w homologacji pojazdu. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026.

Reflektory przednie wykonane w technologii LED

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

Przednie światła przeciwmgłowe

Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie.

W kabinie zamontowane lusterko wsteczne wewnętrzne

Elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny kierowcy

Podgrzewana przednia szyba

Czujniki parkowania minimum z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.

Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, włączająca się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego , obraz z kamery wyświetlany na fabrycznym monitorze umiejscowionym w kabinie kierowcy.

Kamera 360 °

Wnętrze kabiny pojazdu – pełne poszycie ścian bocznych materiałem odpornym na zabrudzenia i łatwym do utrzymania w czystości. Podsufitka tapicerowana.

Podłoga kabiny pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i łatwą do utrzymania w czystości.

W kabinie pojazdu - podręczny schowek z drzwiczkami

Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania.

Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia

Poduszki powietrzne w kabinie: przednie dla kierowcy i pasażera + kurtyny boczne dla kierowcy i pasażera.

Silnik hybrydowy o mocy od 200 KM do 250 KM

Pojemność skokowa - od 2000cm³ do 2500 cm³

Zasięg w trybie elektrycznym – min 50 km

Skrzynia biegów automatyczna.

Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.

Pojazd wyposażony w system kontroli toru jazdy (ESP lub równoważny).

Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobiliser, alarm).

Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego. Rok produkcji opony nie wcześniej niż 2026.

Fotel kierowcy podgrzewany, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz możliwość przesunięcia do przodu i do tyłu. Wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Fotel kierowcy amortyzowany wyposażony w dwa podłokietniki. Schowek pod siedzeniem pasażerskim.

Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości.

Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Kierownica podgrzewana elektrycznie, z możliwością sterowania min. radia i telefonu, regulowana w dwóch płaszczyznach.

Pojazd wyposażony w klimatyzację o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej.

Drzwi tylne przeszklone z wycieraczkami otwierane na boki wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł (blokada przy kącie 90⁰), z zabezpieczeniem magnetycznym przed samowolnym zamknięciem z pozycji maksymalnie otwartej oraz z zabezpieczeniem płaszczyzn bocznych nadwozia i skrzydeł drzwi przed uszkodzeniem przy pełnym otwarciu. Możliwość otwarcia od środka.

Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu

Czujnik zmierzchu.

Dywaniki podłogowe w kabinie gumowe oryginalne, dedykowane do danego typu pojazdu.

Centralny zamek sterowany zdalnie z pilota producenta pojazdu..

Gniazdo 12 V w konsoli przedniej (typu „zapalniczka”) z zaślepką, o prądzie obciążenia min. 10A oraz minimum dwa gniazda zasilania USB 3.0 o prądzie obciążenia min. 3 A.

Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC, z biegunem ujemnym na masie. Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu wraz z zamontowanymi urządzeniami dodatkowymi.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ

Fabrycznie montowane radio z systemem nawigacji, Bluetooth i gniazdem USB z kolorowym ekranem dotykowym, z oraz kompletem głośników (minimum 4).

Pojazd wyposażony w tempomat.

Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.

Apteczka spełniająca aktualne wymogi prawne.

Lewarek i zestaw narzędzi do wymiany kół.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:

- 1) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
- 2) dokumentację niezbędną do ubezpieczenia pojazdu
- 3) instrukcję obsługi w języku polskim.
- 4) książkę gwarancyjną, książkę serwisową, świadectwo homologacji
- 5) minimum 2 komplety kluczyków do samochodu

Wykonawca zapewnia:

Gwarancję mechaniczną na pojazd – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

Gwarancję na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące.

Gwarancję na akumulator trakcyjny – minimum 5 lat

Gwarancję na perforację nadwozia – minimum 10 lat.

Preferowany kolor karoserii – czerwony.