

Stolarka drzwiowa													
Symbol	D1	D2	D2	D2s	D2s	D2s'	D3	D3	D3s	D3s	D4	D5	D6
Widok 3D z przodu													
Otwór Szer. x Wys.	136x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	118x208	119x210	136x208
min. szerokość przejścia	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	90
min. wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rozmieszczenie	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	P	P	P
Ilość	1	1	3	1	3	1	2	2	2	2	2	1	1
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe, główne skrzydło o szerokości min.0,9m, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, z samozamykaczem, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, z samozamykaczem, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 60, z samozamykaczem, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 60, z samozamykaczem, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, z samozamykaczem, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały	Drzwi wewnętrzne, przeszklone, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EI 30, dymoszczelne EIS 30,	Drzwi wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe, główne skrzydło o szerokości min.0,9m, PCV, ościeżnice stalowe,

Symbol	D7	D7	D8	D9	D9	D9'	Dz1	Dz2	Dz3
Widok 3D z przodu									
Otwór Szer. x Wys.	90x208	90x208	97x210	97x210	97x210	100x210	122x210	136x208	108x208
min. szerokość przejścia	80	80	90	90	90	90	115 (90+25)	120 (90+30)	100
min. wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rozmieszczenie	P	L	L	L	P	L	L	P	P
Ilość	2	3	1	1	3	1	1	2	1
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały, otwory nawiewne	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały, otwory nawiewne	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, MDF, ościeżnice stalowe, kolor biały, otwory nawiewne	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EIS 60, kolor szary	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EIS 60, kolor szary	Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, o odporności ogniowej EIS 60, kolor szary	Drzwi zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe, główne skrzydło o szerokości min.0,9m, stalowe, ościeżnice stalowe, kolor szary, współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3W/m2K	Drzwi zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe, główne skrzydło o szerokości min.0,9m, PCV, ościeżnice stalowe, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3W/m2K	Drzwi zewnętrzne, przeszklone, jednoskrzydłowe, stalowe, ościeżnice stalowe, kolor szary

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki jej wymiary i ilość sprawdzić na budowie.
- Wymiary otworów w murze ustalić po dokonaniu wyboru ościeżnic z producentem.
- Wymiary zewnętrzne stolarki dostosować do wymiarów otworów w ościeżach z zachowaniem odpowiedniego luzu stosownie do wybranej technologii stolarki.

Stolarka okienna		
Symbol	O1	Op
Widok 3D z przodu		
Rozmiar Szer. x Wys.	86x279	---
Ilość	1	1
Uwagi	Okno zewnętrzne, napowietrzające, dwudzielne, rozwierane na zewnątrz, aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K, kolor biały	Okno zewnętrzne połaciowe oddymiające, z kołnierzem uszczelniającym, FSP 11, współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K, kolor biały

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki jej wymiary i ilość sprawdzić na budowie.
- Wymiary otworów w murze ustalić po dokonaniu wyboru ościeżnic z producentem.
- Wymiary zewnętrzne stolarki dostosować do wymiarów otworów w ościeżach z zachowaniem odpowiedniego luzu stosownie do wybranej technologii stolarki
- Widok stolarki **od wewnątrz**
- Szczegóły dot. wymiarów i technologii rozwiązania stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym

*wymiary nieuwzględnione na rysunku zgodnie z inwentaryzacją



zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul. Zagnańska 71a, 25-002 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Inwestycja	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ, HIGIENICZNO – SANITARNEJ, POMOCNICZEJ, GOSPODARCZEJ I KUCHENNEJ NA FUNKCJE HIGIENICZNO – SANITARNE, KOMUNIKACYJNE, ANEKSU KUCHENNEGO, GOSPODARCZE I PORZĄDKOWE WRAZ Z INSTALACJĄ ZADAŹEN NAD WEJŚCIAMI I WJAZDAMI DO BUDYNKU BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY (BCK) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Identyfikator działki: 260414_2.0013.416/23; 260414_2.0013.416/24		Data 12.2023r.
	Architektura		Skala 1:100
Przedmiot	Zestawienie stolarki		Nr A.14
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Zarzycki upr. nr SW-45/2008		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Izabela Kułagowska upr. SW - 17/2005		