




Dane techniczne

Bezdlawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO 15/0,5-4

ID projektu Nienazwany projekt 2025-01-23 16:35:56.998

Nazwa projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 23.01.2025



Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	1.20 m³/h
Wysokość podnoszenia	1.80 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	70.00 °C
Gęstość	977.73 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0.41 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Wydajność	1.20 m³/h
Wysokość podnoszenia	1.80 m
Pobór mocy P1	0.01 kW

Dane o produkcie

Bezdlawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci Stratos PICO 15/0,5-4	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Minimalna wysokość dopływu przy	50 / 95 / 110 °C
	0.5 / 3 / 10

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	5.18
Przyłącze sieciowe	1 ~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/-10 %
Max. prędkość obrotowa	3400 1/min
Pobór mocy P1	0.02 kW
Pobór prądu	0.26 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Zabezpieczenie silnika	zintegrowany
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61800-3
Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Dławik przewodu	1 x PG11

Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1, PN 10
Długość zabudowy pompy	130 mm

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PP-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany met.

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	1.6 kg
Numer pozycji	4244390