

ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE OKIEN PCV

oznaczenie na rysunku	DRZWI DO MIESZKAŃ	WC-NIEPLENOSPRAWNY	WC	KUCHNIA	POKOJE	DRZWI GŁÓWNE WEJŚCIOWE AL.	DRZWI WEWNĘTRZNE NA KL. SCHODOWĄ	DRZWI DO WÓZKOWNI	DRZWI DO POM. TECH. EI 30
wymiary w świetle	Sz	90	90	80	80	140 (40+100)	100	90	90
ościeżnicy [cm]	Hz	200	200	200	200	230	210	210	210
kierunek otwierania	L/P	L	L	L	L	L	L	L	L
	ościeżnica z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr. 1,2 mm do postawienia na gotowej posadzce; 3 zawiasy czopowe; obwiedniowa uszczelka gumowa; próg ze stali nierdzewnej; rama skrzydła wykonana z klejoni dREWNA iglastego wypełnionego pełną płytą wiórową; skrzydło dodatkowo wzmocnione gr. 64 mm wewnętrznymi ramiakami; obłożona dwustronnie płytą HDF / oklejona HPL; kolor - do zugodnienia, wizer klamka z szyldem dwuczęściowym; dwa zamki patentowe antywłamaniowe RC3 izolacyjność akustyczn nie mniejsza niż 37 dB	skrzydło płaskie, okleinowane CPL 0,4mm; wypełnienie -płyta wiórowo-otworowa; 2 zawiasy / skrzydło-klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC; uszczelki gumowo-silikon; podcięcie wentylacyjne min. 220 cm²; kolor wg aranżacji wnętrz	skrzydło płaskie, okleinowane CPL 0,4mm; wypełnienie -płyta wiórowo-otworowa; 2 zawiasy / skrzydło-klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC; uszczelki gumowo-silikon; podcięcie wentylacyjne min. 220 cm²; kolor wg aranżacji wnętrz	skrzydło płaskie, okleinowane CPL 0,4mm; wypełnienie -płyta wiórowo-otworowa; 2 zawiasy / skrzydło-klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC; uszczelki gumowo-silikon; podcięcie wentylacyjne min. 220 cm²; kolor wg aranżacji wnętrz	skrzydło płaskie, okleinowane CPL 0,4mm; wypełnienie -płyta wiórowo-otworowa; 2 zawiasy / skrzydło-klamka z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC; uszczelki gumowo-silikon; podcięcie wentylacyjne min. 220 cm²; kolor wg aranżacji wnętrz	aluminiowe, malowane na kolor antracyt dwustronny; szyby zespolone, o klasie odporności na włamanie P2; Uwer=0,9 W/m²K, VSG 44-2 ciepła ramka międzyszybowa poła przeszkleń i frez skrzydła jak na rysunku; światło przejścia po otwarciu skrzydła 100 cm; klamka antypaniczna, klamki stal nierdzewna uszczelki gum-silikon; próg aluminiowy max 2 cm. 1 zamek barykowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 2 zamek dodatkowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 na skrzydłach samozamykacze	aluminiowe, malowane na kolor antracyt dwustronny, drzwi bezprogowe szyby zespolone, o klasie odporności na włamanie P2; Uwer=0,9 W/m²K, VSG 44-2 ciepła ramka międzyszybowa poła przeszkleń i frez skrzydła jak na rysunku; światło przejścia po otwarciu skrzydła 90 cm; klamka antypaniczna, klamki stal nierdzewna uszczelki gum-silikon; próg aluminiowy max 2 cm. 1 zamek barykowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 1 zamek dodatkowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 na skrzydłach samozamykacze	aluminiowe, malowane na kolor antracyt dwustronny; szyby zespolone, o klasie odporności na włamanie P2; Uwer=0,9 W/m²K, VSG 44-2 ciepła ramka międzyszybowa poła przeszkleń i frez skrzydła jak na rysunku; światło przejścia po otwarciu skrzydła 90 cm; klamka antypaniczna, klamki stal nierdzewna uszczelki gum-silikon; próg aluminiowy max 2 cm. 1 zamek barykowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 1 zamek dodatkowy z wkładką patentową antywłamaniowy RC3 na skrzydłach samozamykacze	aluminiowe, malowane na kolor antracyt dwustronny, drzwi bezprogowe wypełnienie paneli petry E100 blacha AL 1,5 mm poła przeszkleń i frez skrzydła jak na rysunku; światło przejścia po otwarciu skrzydła 90 cm; klamki stal nierdzewna uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną; o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Uw= 0,9 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; kolor zaw. antracyt kolor wew. biały
liczba [sztuk]	parter piętro 1 piętro 2 piętro 3	2 3 3 3	3 7 7 7	3 7 7 7	3 7 7 7	2 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	5 1 1 1

oznaczenie na rysunku	O1	O2
wymiary w świetle	So	130
otworu [cm]	Ho	255
	okna okna ściennie uchylno-rozwierane, wykonywane na zamówienie, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze białym; ilość i rodzaj zawiasów dostosowana do technologii i ciepła skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną; o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Uw= 0,9 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; kolor zaw. antracyt kolor wew. biały	okna okna ściennie uchylno-rozwierane, wykonywane na zamówienie, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze białym; ilość i rodzaj zawiasów dostosowana do technologii i ciepła skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną; o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Uw= 0,9 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; kolor zaw. antracyt kolor wew. biały
liczba [sztuk]	parter piętro 1 piętro 2 piętro 3	15 19 19 19

UWAGI OGÓLNE

- stolarkę aluminiową wykonać z profili wskazanych w zestawieniu
- uchylność i otwieralność skrzydeł wykonać zgodnie z oznaczeniem graficznym
- wymiary w świetle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi wykonać zgodnie z projektem
- zamówienie stolarki po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów okiennych na budowie oraz ilości stolarki
- wszystkie zmiany dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej uzgodnić z projektantem
- wysokość progów w drzwiach wejściowych nie może przekraczać 0,02m, drzwi wewnętrzne wykonać bezprogowe,
- podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami w świetle ościeżnicy
- dla drzwi z otworami wentylacyjnymi wykonać podcięcie drzwi dla przepływu powietrza, min. 0,022m2
- przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewnątrz (dot. kierunku otwieralności skrzydeł okiennych)
- brak oznaczenia uchylności oraz otwieralności oznacza okno typu "fix"

WSZYSTKIE RODZAJE ZEWNĘTRZNYCH ZESTAWÓW ALUMINIOWYCH, OKIEN I DRZWI POWINNY SPEŁNIAĆ AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY (AKUSTYCZNE, TERMICZNE)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasińskiego 7						
INWESTOR	Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY						
ADRES BUDOWY	LIDZBARK WARMIŃSKI DZ. NR 10/24						
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI					
BRANŻA PROJEKTU	Architektura	DATA WYKONANIA	06.03.2025	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	10
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT				PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA	
dr inż. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr WBP.1106/98/26							