



- nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 śr. gr. 10 cm
(dopuszcza się nawierzchnię z destruktu bitumicznego)
- warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m²
- warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m²
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 25 cm (z dowozu)

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki dz. nr 619/2					Rys. nr 3
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE					Skala 1:50
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 04.2024r.
Inżynieria - Drogowa	Projektant	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94		