




WYKAZ STOLARKI PCV




Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2	3
		01	02	03
Schemat				
światło muru	wysokość	850	850	1450
	szerokość	850	1650	1450
światło ościeży	wysokość	780	780	1400
	szerokość	780	1600	1400
ilość:		12	8	1

Producent oraz typ stolarki do ustalenia z inwestorem!!!
Przed zamówieniem stolarki ostateczne wymiary zweryfikować z natury na budowie.
W razie potrzeby dostosować otwory do typowej stolarki producenta.
Zastosowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną PCV w kolorze białym np. OKNOPLAST w kolorze białym z podwójną szybą – 7komorową o współczynniku 0,9W/m2*K oraz 1,3 dla drzwi zewnętrznych.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2	3	4	5
		DZ	D1	DB	D2	D3
Schemat		Drzwi stalowe ocieplane. U- 1,3 W drzwiach zamontować kratkę nawiewną w dolnej części 250x400mm Kolor biały. 				
światło muru	wysokość	2050	2050	2050	2050	2050
	szerokość	980	980	1730	900	900
		Lewe 1	Prawe 3	Brama zewnętrzna dwuskrzydłowa		Prawe 2
					Lewe 1	Lewe 4
Ilość		1	3	2	1	6
Uwagi			Drzwi stalowe ocieplane U=1,3 Kolor biały.	Drzwi stalowe ocieplane U = 1,3 Kolor biały.	Drzwi HPL – kolor biały. Z szybą mleczną i podcięciem	Drzwi stalowe Kolor biały.

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia.			Gmina Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice		
Nazwa załącznika: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej					
Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zał:
Projektował: mgr inż. Mirosława Piłarska		Architektura	472/68		A5
Stadium dokumentacji: P.F.U.			Data: 20.08.2024 r.		