

Zestawienie izolacji

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
K-FLEX izolacje				
Otuliny				
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 15 mm. Grubość = 40 mm		70	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 18 mm. Grubość = 40 mm		83	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 22 mm. Grubość = 40 mm		58	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 28 mm. Grubość = 50 mm		131	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 34 mm. Grubość = 50 mm		46	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 70 mm		49	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 54 mm. Grubość = 100 mm		91	m
K-FLEX K-ROCK ALU $\lambda(100^{\circ}\text{C})=0,046 \text{ W/mK}$	Śred. wewn. = 70 mm. Grubość = 120 mm		5	m