

O Z N A C Z E N I A

	- WEWNETRZNE LINIE ZASILAJĄCE
	- UZIEMIENIE
	- STEROWANIE
	- TABLICA/ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
 PWP	- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (ELEM. WYKONAWCZY)
 K200	- KORYTKO KABLOWE GRUBOŚCI 1mm O SZER. 200mm
 PWP	- STEROWANIE I KONTROLA STANU PRACY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
 s	- OSPRZĘT SZCZELNY
 SSP	- ISTN. CENTRALA SSP
	- ODBIÓR ELEKTRYCZNY WG PT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
	- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
	- ŁĄCZNIK SCHODOWY
	- GNIAZDO 230V/16A
	- LISTWA UZIEMIAJĄCA
 CR	- nasświetlacz LED z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, 20W, barwa ciepła
	- OPRAWA LED 4000K, MONTAŻ NATYNKOWY, PODSTAWA I KŁOSZ PC IK10, 98x1175mm, KŁOSZ OPTYCZNY, IP66, MOC NIE WIEKSZA NIŻ 27W, STRUMIEN Z OPRAWY NIE MNIEJSZY NIŻ 5090lm, POZIOM STRUMIENIA PO CZASIE 60000h NIE MNIEJSZY NIŻ 85%, PF NIE WYŻSZY NIŻ 3%, L80B10, REGULOWANY ROZSTAW UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH, KLIPS Z ZABEZPIECZENIEM MECHANICZNYM WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM, WSPÓŁCZYNNIK MOCY NIE MNIEJSZY NIŻ 0,96, ATEST NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO
 AW1	- prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2,5W, 150 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. 0 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynek
 EW	- prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. 0 do +40 st. C, montaż natynk/podtynek, widoczność 25m