

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej, profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej gorącowodnej przeznaczonej do intensywnego użytkowania w jednostce Państwowej Straży Pożarnej, służącej do mycia pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, urządzeń technicznych oraz powierzchni utwardzonych.

Minimalne wymagania techniczne

- Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna, mobilna.
- Zasilanie: 400 V AC, 50 Hz.
- Moc przyłączeniowa minimum 6,0 kW.
- Wydajność tłoczenia minimum 900 l/h.
- Ciśnienie robocze minimum 180 bar.
- Maksymalne ciśnienie minimum 200 bar.
- Maksymalna temperatura wody roboczej minimum 155°C.
- Podgrzewanie wody -elektryczne
- Pompa z głowicą mosiężną oraz ceramicznymi tłokami lub równoważna.
- Silnik wolnoobrotowy przystosowany do pracy ciągłej.
- System zabezpieczenia przed pracą na sucho.
- Filtr wody na zasilaniu.
- Tryb ekonomicznej pracy.
- Wbudowany bęben z węzem wysokociśnieniowym o długości minimum 20 m.
- Pistolet wysokociśnieniowy z lancą o długości minimum 1000 mm.
- Regulacja ciśnienia i wydatku wody.

Układ dozowania detergentów

- Zintegrowany układ dozowania detergentów.
- Możliwość pracy z minimum dwoma niezależnymi środkami myjącymi.
- Minimum dwa zbiorniki na detergenty o łącznej pojemności co najmniej 30 l.
- Płynna regulacja dozowania detergentów.
- Możliwość wyboru zbiornika z detergentem lub pracy z czystą wodą.
- Automatyczne płukanie układu dozowania po zakończeniu pracy.

System prowadzenia przewodu wysokociśnieniowego

- Myjka przystosowana do współpracy z obrotowym wysięgnikiem sufitowym (boomem).
- Dostawa i montaż obrotowego wysięgnika sufitowego.
- Obrót wysięgnika minimum 180°.
- Długość wysięgnika minimum 2,5 m.
- Współpraca z węzem wysokociśnieniowym o długości minimum 20 m.
- Obrotowe przyłącze wysokociśnieniowe (swivel) zapobiegające skręcaniu węża.

- Możliwość swobodnego mycia pojazdu dookoła bez przeciągania przewodu po posadzce.
- Montaż do sufitu lub konstrukcji nośnej wraz z kompletem elementów montażowych.

Wyposażenie

- Pistolet wysokociśnieniowy.
- Lanca robocza.
- Wąż wysokociśnieniowy min. 20 m.
- Bęben na wąż.
- Dysza wysokociśnieniowa.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Karta gwarancyjna.

Wymagania jakościowe

- Urządzenie fabrycznie nowe.
- Rok produkcji nie starszy niż rok dostawy.
- Deklaracja zgodności CE.
- Autoryzowany serwis najbliższej lokalizacji Zamawiającego.
- Gwarancja minimum 24 miesiące.