


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Oznaczenie		DP1		DP2		DP3		DP4		DP5		DP6		DP7		D8		DP9			
Schemat																					
Uwagi		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – drzwi od strony pomieszczenia; Pozostawienie zabytkowych drzwi od strony przestrzeni klatki schodowej		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – drzwi istniejące podlegające wymianie – drzwi wtórne techniczne		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż. Istniejące drzwi: skrzydło i ościeżnica oryginalne – do przeniesienia do pom.0.7 Pokój noclegowy.		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż. Istniejące drzwi: wtórne.		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – drzwi napowietrzające, powierzchnia geometryczna nie mniej niż 1,5 m2		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż. Istniejące drzwi: konstrukcji ramowo – płytinowej.		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE – wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż. Istniejące drzwi: konstrukcji ramowo – płytinowej, rozwierano łamane		DRZWI PRZENIESIONE – Zabytkowe drzwi – skrzydło i ościeżnica oryginalne; przeniesione z miejsca gdzie projektuje się drzwi DP3		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE			
Odporność ogniowa		EIS 60		EIS 60		EIS 60		EIS 60		EIS 60		EIS 60		EIS 60		–		–			
Specyfikacja drzwi		Drzwi przeciwpożarowe, stalowe pełne. Skrzydło drzwiowe wykonane z ocynkowanych blach stalowych o gr. min 0,75 mm. Ościeżnica obejmująca z blachy ocynkowanej gr. min.1,5 mm. Drzwi wyposażone w uszczelkę przylgową p.poż. samozamykacz i zamek kluczowy oraz klamki. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Drzwi do kotłowni – wyposażone w zamek patentowy. Kolor RAL 8019 (ciemny brąz). .		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, będące wizualnym odwzorowaniem drzwi istniejących; Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica w formie profilowanej opaski. Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 (dopasowane do wymiaru) – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica w formie profilowanej opaski. Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi istniejące, prawe przeniesione do pom. 0.7 pokój noclegowy; Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny.		Drzwi drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta; do łazienki stylizowana kratka wentylacyjna Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).	
Wymiary	Sz [cm]xH [cm]	80 x 200		90 x 200		90 x 217		90 x 217		120 x 217		80 x 210		100 x 210		90 x 217		90 x 210			
	P prawe / L lewe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	–	L	P			
Ilość	Piwnica	–	1	1	4	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Parter	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–			
	Piętro 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Poddasze	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Razem	–	1	1	2	–	1	5	1	1	–	–	1	–	1	–	–	2			

Oznaczenie		DP10		DP11		DP12		DP13		DP14		D15		DP16		DP17		DP18	
Schemat																			
Uwagi		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE Istniejące drzwi: współczesne PVC odzworowuje podziały		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż Istniejące drzwi: skrzydło i opaska wtórne.		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE wymieniane z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów ppoż Istniejące drzwi: skrzydło i opaska wtórne.		DRZWI PRZENIESIONE Zabytkowe drzwi – skrzydło i ościeżnica oryginalne; przeniesione z miejsca gdzie projektuje się drzwi DP4 (drzwi do pom 1.5 klatka ewakuacyjna)		DRZWI PRZENIESIONE Zabytkowe drzwi – skrzydło oryginalne; przeniesione do pom 1.9 aneks kuchenny)		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE Istniejące drzwi: współczesne PVC odzworowuje podziały		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE Istniejące drzwi: współczesne PVC odzworowuje podziały		DRZWI NOWOPROJEKTOWANE	
Odporność ogniowa		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Specyfikacja drzwi		Drzwi drewniane; Ościeżnica prosta; szklenie szkłem bezpiecznym Współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż $U\ 0,9\ W/(m^2\ K)$ Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica prosta; do łazienki stylizowana kratka wentylacyjna Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica w formie profilowanej opaski. Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi przeciwpożarowe, drewniane, skrzydło jak do D3 – ujednolicenie typu skrzydeł; Ościeżnica w formie profilowanej opaski. Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi istniejące, prawe, przeniesione do pom. 0.8 pokój noclegowy Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny.		Drzwi istniejące, prawe Ościeżnica w formie profilowanej opaski. Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi drewniane; Ościeżnica prosta; szklenie szkłem bezp. Współczynnik przenikania ciepła $U\ 0,9\ W/(m^2\ K)$ Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi drewniane; z naswietlaniem górnym Ościeżnica prosta; szklenie szkłem bezp. Współczynnik przenikania ciepła $U\ 0,9\ W/(m^2\ K)$ Klamka i sztyld mosiężne; stylizowane; sztyld długi, wykończenie mosiądz antyczny. Kolor RAL 9010 (biały).		Drzwi drewniane; Ościeżnica prosta; szklenie szkłem bezp. Kolor RAL 9010 (biały).	
Wymiary	Sz [cm]xHz [cm]	95 x 230		90 x 215		90 x 220		70 x 220		90 x 217		95 x 220		100 x 200		90 x 217		90 x 200	
	P prawe / L lewe	L	P	L	P	L	P	L	P	–		–		L	P	L	P	L	P
Ilość	Piwnica	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–
	Parter	1	–	4	–	–	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–
	Piętro 1	–	–	–	1	1	–	1	–	–		–		–	1	1	1	–	1
	Poddasze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–
	Razem	1	–	4	1	1	–	1	–	–		–		–	1	1	1	–1	1

Oznaczenie	01	02
Schemat		
Uwagi	OKNO NOWOPROJEKTOWANE – istniejące okno: współczesne, zespolone, wykonane z PCV	OKNO NOWOPROJEKTOWANE – istniejące podlegające wymianie – okno krosnowe z drewna sosnowego; typowe dla przetomu XIX/ XX w
Oporność ogniowa	–	–
Specyfikacja drzwi	Okno krosnowe, drewniane z analogicznym podziałem na kwatery, okno nierozwieralne Kolor RAL 9010 (biały).	Okno aluminiowe w okleinie drewnopodobnej z podziałami nawiązującymi do istniejącego okna; uchylnie na zewnątrz. Powierzchnia geometryczna nie mniej niż 1,5 m2.Kolor(biały).
Wymiary S x H	92 x 105	100 x 180
Ilość	1	1

		Active Line Marcin Taczański ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin www.activeline.eu	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		STADIUM	
REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPÓLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE”		PB PT	
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		DATA 10.2022	SKALA BS
		NR RYS. PT-07	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT WIODĄCY mgr inż. arch. MICHAŁ KWIATKOWSKI upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LBOIA/70/10		
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ALEKSANDRA BURDZANOWSKA-GAWLIK upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr nr 84/LBOKK/2011		
	OPRAWACOWANIE mgr inż. arch. Lucyna Wojnarowska - Wierzczoś		