

ETAP2



ETAP1



PODDASZE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POMIESZCZ.	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	[m²]
2.0	KL. SCHODOWA	8.70	m²
2.01	KL. SCHODOWA	9.81	m²
2.02	PODDASZE	240.29	m²
2.03	PODDASZE	116.62	m²
2.04	POMIESZCZENIE	43.67	m²
2.05	HOL	91.11	m²
2.06	KORYTARZ	32.97	m²
2.07	SCHÓWEK	9.07	m²
2.08	SCHÓWEK	11.27	m²
2.09	POMIESZCZENIE	22.57	m²
2.10	POMIESZCZENIE	15.68	m²
2.11	ŁAZIENKA	2.50	m²
2.12	POMIESZCZENIE	16.39	m²
2.13	POMIESZCZENIE	16.43	m²
2.14	SCHÓWEK	31.35	m²
2.15	ŁAZIENKA	9.93	m²
2.16	ŁAZIENKA	8.74	m²
2.17	POMIESZCZENIE	26.13	m²
2.18	POMIESZCZENIE	25.61	m²
2.19	POMIESZCZENIE	7.17	m²
2.20	KORYTARZ	3.49	m²
2.21	POMIESZCZENIE	17.23	m²
2.22	KUCHNIA	4.02	m²
2.23	ŁAZIENKA	3.19	m²
2.24	POMIESZCZENIE	23.88	m²
2.25	POMIESZCZENIE	25.95	m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA		815.05	m²
KONDYGNACJA NIEUŻYTKOWANA			

LEGENDA

	WYDZIELENIE KŁATKI EWAKUACYJNEJ - przegrody REI 60
	WYDZIELENIE STREFY POKOI NOLEGOWYCH - przegrody REI 120
	PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOŻAROWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH- EIS 60
	PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI60
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
	STOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA; STYLISTYCZNIE NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEJ
	NOWOPROJEKTOWANA ŚCIANA G-K Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ; NA ŚCIANIE MUROWANEJ DO WYSOKOŚCI KALENICY
	NOWOPROJEKTOWANE KOMINY MUROWANE
	PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE; MASKOWNICA STYROPIANOWA, POWLEKANA IMITUJĄCA DREWNO; PODWIESZNE DO ELEMNETÓW KONSTRUKCYJNYCH

LEGENDA

- Gniazdo pojedyncze ramkowe w stylu loftowym
230V, 16A p/1 IP20 białe
h:30cm ile na rzucie nie wskazano inaczej.
Ułóżba gniazd w ramce
- Gniazdo teletechniczne 2xRJ45 ramkowe w stylu loftowym
p/1 IP20 białe h:30cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej.
- Gniazdo teletechniczne 2xRJ45 ramkowe w stylu loftowym
p/1 IP20 białe h:30cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej.
- Wypust elektryczny 3F 3x230VAC
- Wypust elektryczny 1F 230VAC
- Główna szyna wyrównawcza n/l, h:0.3m
patrz rys. IE10
- Główny punkt dystrybucyjny
Szafa stojąca 24U, 600/600/1250szer./gl./wys mm.
- Tablica elektryczna T2.1/T2.2/T3.1/T3.2/T4
wieszaka, p/l.
- Tablica elektryczna istniejąca przeznaczona do
demontażu
- Projektowana lokalizacja przebiegu
kondygnacji - na etapie realizacji w
porozumieniu z inspektorem branży elektrycznej
dopuszczają się rozwiązania alternatywne.
- Uwaga!!!
Instalacja prowadzona podłogowo w uprzednio wykonanych bruzdach
Połączenia dokonywać metodą bezspisową!!
- Uwaga!!!
Wszystkie przejścia tras i kablowych systemów naddają o średnicy
powyżej 4 cm, w planie i w poziomie, należy zabezpieczyć masą o
odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.
- Uwaga!!!
Przed demontażem istniejących tablic należy ocenić czy z istniejącej tablicy
nie są zastąpione elementy do Etapu II
W takim wypadku przewody wraz z zabezpieczeniami należy przepiąć do
projektowanych tablic na danej kondygnacji