

Ławka z oparciem

zał. graficzny nr 6



OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana z rury cienkościennej i płaskowników stalowych. Deski pokryte lakierem impregnującym oraz wykończone lakierami wodnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urządzenie posadowione na poziomie gruntu. Montaż zgodnie z instrukcją.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	
Przedział wiekowy	-
Wymiary urządzenia [m]	1.84 x 0.61 x 0.76
Zgodność z normą	nie dotyczy
Części zamienne	Dostępne u producenta

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m²]	Obwód [m]
A			
B			
C			

Montaż polega na:

- wkopaniu dwóch krawężników drogowych bezpośrednio w grunt, **UWAGA: Wymiar krawężników drogowych został dobrany w wyniku obliczeń statycznych i dla tego modelu odpowiednio wynosi: 100x30x20cm, UWAGA: Wkopianie w/w elementów powinno być wykonane w taki sposób aby fundamenty nie wystawały ponad poziom gruntu w trakcie montażu i w trakcie późniejszej eksploatacji wyrobu,**
- ustawieniu ławki na fundamencie i zaznaczeniu otworów do wywiercenia,
- wywierceniu otworów,
- posadowieniu z powrotem ławki i dokręcenie jej śrubami, **UWAGA: Standardowo dostarczamy kołki rozporowe M12 i śruby do przytwierdzenia M8.** Producent dopuszcza również wykonanie wylewki według poniższych zaleceń, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, aby fundament był mrozoodporny i spełniał założone w obliczeniach statycznych wymiary. Zalecane krawężniki drogowe spełniają powyższy warunek

